


# Rock

HELMETS



## DYNAMO VOLT

Casco per uso industriale / Helmet for industrial use / Industrieschutzhelm / Casque pour l'industrie / Casco para industria / Capacete para uso industrial

REGOLAMENTO  
UE 2016/425

REGULATION  
EU 2016/425

EN 397:2012- A1:2012

Requisiti opzionali:

- Spruzzi di metallo fuso (MM)-(par.5.2.5)
- Isolamento elettrico 440 Vac-(par.5.2.3)

• Bassa temperatura -40°C

EN 50365:2002

- Isolamento elettrico (1500 Vdc-1000 Vac)

Dichiarazione di conformità  
Declaration of conformity

[www.rockhelmets.com/  
declaration-of-conformity.html](http://www.rockhelmets.com/declaration-of-conformity.html)



EN 397:2012- A1:2012

Optional requirements:

- Molten metal splash (MM)-(5.2.5)
- Electrical insulation 440 Vac-(5.2.3)

• Low temperatures -40°C

EN 50365:2002

- Electrical insulation (1500 Vdc-1000 Vac)

Garanzia:  
Guarantee:

2 anni  
2 years

Durata di vita  
del prodotto:  
Lifetime:

10 anni  
10 years




Prima di qualsiasi utilizzo, leggere attentamente questa nota informativa e conservarla.

Before any use read this notice carefully and then retain it.



## ETICHETTA INTERNA (esempio dimostrativo) / INNER LABEL (demonstrative sample)



TRACCIABILITÀ NUMERO INDIVIDUALE /  
TRACEABILITY INDIVIDUAL NUMBER

**-40°C**: temperatura a cui è stata testata la capacità di assorbimento d'urto e la resistenza alla penetrazione. La decisione di eseguire i test alla temperatura di -40°C è una scelta derivante dalla possibilità di utilizzo del casco in zone climatiche che prevedono temperature invernali che possono andare al di sotto di quelle previste dal requisito opzionale della norma EN 397:2012-A1:2012 (-20°C o -30°C). / temperature at which shock absorption capacity and penetration resistance have been tested. The decision to perform the tests at the temperature of -40°C is a choice resulting from the possibility to use the helmet in climate zones where winter temperatures can go below the ones mentioned in the optional requirement of the standard EN 397:2012-A1:2012 (-20°C or -30°C).

**MM**: resistenza a spruzzi di metallo fuso secondo la EN 397:2012-A1:2012 / molten metal splash resistance according to EN 397:2012-A1:2012.

**ABS**: (Acrylonitrile Butadiene Styrene), abbreviazione del materiale di cui è costituita la calotta. Calotta in materiale plastico di alta qualità ad alto assorbimento d'urto / abbreviation of the material of the external shell. High impact grade top quality material shell.

**TAGLIA / SIZE**

54 > 62 cm

**TEMPERATURA D'USO /**

TEMPERATURE OF USE

-40° C / + 50° C

**PULIZIA LAVAGGIO / CLEANING**



Max 30°C.

**ASCIUGATURA / DRYING**




Max 30°C.

**STOCCAGGIO / STORAGE**




## NOMENCLATURA / NOMENCLATURE OF PARTS

Esterno/External




Interno/Internal






# ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUCTIONS FOR USE


## Regolazione Taglia/Size Adjustment




## Sottogola/Chinstrap




OK



NO 




NO 



Regolazione laterale/  
Lateral adjustment

## MONTAGGIO-SMONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO/ MOUNTING-DISASSEMBLY SPARE PARTS

### Bardatura e Sottogola/Chinstrap and Headband System




### Smontaggio/Disassembly:



Chiavetta\*/Key\*

*Per il montaggio girare la chiave nella direzione opposta e provare che non si stacchi/  
For mounting turn the key in the opposite direction and prove that it doesn't come off.*

### Fondello Interno in Tessuto/ Inner Textile Padding



### Copriannello in Tessuto Standard or Small \*/ Textile Headband Standard or small\*



**\*Non incluso (Accessorio) / Not included (Accessory)**

### Sistema con velcro per smontaggio-montaggio /

*Easy way velcro system to remove-mounting*


## ACCESSORI / ACCESSORIES

**Aggancio Rapido Cuffie\*** / Attaching hearing protection\*




**\*Non incluso (Accessorio) / Not included (Accessory)**

**Rimozione-Sgancio Cuffie** / Removing hearing protection



**Montaggio Lampada Frontale\*** / Headlamp Mounting\*




**\*Non incluso (Accessorio) / Not included (Accessory)**

**Accessori compatibili su:** <http://www.rockhelmets.com/accessori.html>


Available accessories on: <http://www.rockhelmets.com/eng/accessori.html>

## ACCESSORI / ACCESSORIES


**Visiera\*/Visor\***



**Visiera Lunga Trasparente/  
Clear Large Visor**




**Visiera Lunga Fumé/  
Toned Grey Large Visor**



**Visiera Corta Trasparente/  
Clear Small Visor**





**Visiera Corta Fumé/  
Toned Grey Small Visor**




**Visiera Corta Trasparente Bordata/  
Clear Small Visor with Rubber Protection**

**Kit Adesivi Alta Visibilità Rifrangenti\* /  
High Visibility Stickers Set\***



**Fissaggio Visiera / Visor Mounting**



**\*Non incluso (Accessorio) / Not included (Accessory)**

## ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

IT

### **Campo di applicazione**

Casco realizzato esclusivamente per l'uso industriale. La resistenza del sottogola è compresa tra 15 daN e 25 daN (requisito della norma EN 397).

### **Indicazioni per l'uso**

Questo prodotto fa parte dell'equipaggiamento di protezione personale. Prima di utilizzare il prodotto la suddetta documentazione va letta e capita. Leggere ed osservare attentamente le seguenti indicazioni per l'uso. Questo prodotto è realizzato appositamente per l'uso industriale (EN 397) e non dispensa l'utilizzatore dalla responsabilità personale per i rischi connessi. La pratica delle attività in altezza (sportive o industriali) comportano gravi rischi e pericoli per la testa. Gli infortuni non possono essere del tutto esclusi. Per garantire il massimo della sicurezza possibile durante tali attività è necessario ricorrere ad attrezzature conformi alle norme vigenti ed utilizzate correttamente. Le seguenti indicazioni per l'uso sono importanti per garantire un utilizzo corretto. Esse non potranno tuttavia mai sostituire l'esperienza, la responsabilità propria e la consapevolezza di ciascun utilizzatore circa i rischi inerenti l'attività industriale e tali indicazioni non dispensano dalla responsabilità personale per i rischi connessi. L'uso è consentito esclusivamente a persone addestrate ed esperte oppure sotto la guida e la sorveglianza di un esperto. Il produttore declina ogni responsabilità per uso improprio e/o scorretto del prodotto. L'uso è interamente sotto la responsabilità e a rischio

dell'utilizzatore. Nel caso questo prodotto venga utilizzato per operazioni di salvataggio o come DPI, raccomandiamo di osservare le norme e le disposizioni nazionali vigenti in materia.

L'elmetto elettricamente isolante non può essere utilizzato da solo. È necessario utilizzare altri dispositivi isolanti di protezione, in relazione ai rischi connessi al lavoro.

### **Regolazione ed adattamento**

Per assicurare una protezione sicura, questo casco deve essere adattato alle dimensioni della testa di chi l'usa. Il casco deve essere adattato alla testa in modo tale che non possa scivolare o spostarsi quando il sottogola è chiuso e il regolatore è posto nella esatta posizione in base alla circonferenza della testa. Solo così il casco garantisce la massima protezione possibile. Una perfetta e sicura sistemazione in testa è garantita solo con il sottogola chiuso, con tutti i nastri del sottogola ben tesi ed un corretto adattamento alla circonferenza cranica. I nastri del sottogola non devono coprire le orecchie e la fibbia non deve poggiare sul mento. Il sottogola chiuso non deve esercitare alcuna pressione sulla laringe. Il casco va sistemato in testa sempre in posizione orizzontale in modo da proteggere anche la fronte.

- 1.** Indossare il casco con il sistema posteriore di regolazione taglia aperto.
- 2.** Chiudere il sistema di regolazione taglia ruotando la rotella posteriore.
- 3.** Chiudere la fibbia del sottogola. Si deve sentire un click di chiusura. Tirare il sottogola in modo di verificare l'effettiva chiusura della fibbia.
- 4.** Regolare il sottogola.
- 5.** Verificare la corretta posizione del casco e la corretta chiusura dei sistemi (fibbia e regolatore taglia posteriore).

Il casco correttamente indossato non deve spostarsi in modo evidente dalla posizione



sulla testa. Migliore è la regolazione del casco maggiore è la sicurezza. È stato inserito il fondello in stoffa per garantire un miglior comfort e permettere la regolazione dell'altezza di calzata.

### **Controllo prima dell'utilizzo**

Prima di ogni utilizzo verificare lo stato della calotta e del sistema di fissaggio, verificare lo stato del nastro del sottogola e delle cuciture. Verificare il corretto funzionamento del sistema di regolazione taglia e della fibbia del sottogola.

### **Modifiche ai componenti originali**

L'eventuale modifica o rimozione di componenti originali del prodotto può limitarne le caratteristiche di sicurezza. Si raccomanda assolutamente di non modificare o adeguare l'attrezzatura per aggiungervi altri componenti se non esplicitamente consigliato per iscritto dal fabbricante. Applicare colori, solventi, colle o etichette adesive solo in conformità alle indicazioni fornite dal fabbricante.

Se sono necessari pezzi di ricambio, si prega di contattare il produttore e consultare il sito web.



**Attenzione! I prodotti non vanno esposti a condizioni dannose e trattamenti errati.**

Evitare per il contatto con sostanze corrosive e aggressive (come ad esempio: acidi, basi, lussanti per saldatura, oli, detersivi). Evitare l'esposizione alle alte temperature, per esempio lasciando il casco all'interno di un veicolo esposto al sole. Evitare il contatto con fonti di calore o scintille. Non sedersi sopra il casco e non comprimere il casco in modo eccessivo in un sacco. Evitare il contatto con oggetti appuntiti e/o taglienti. Evitare di fare cadere il casco.

### **Temperatura d'utilizzo**

La temperatura di uso permanente del prodotto

(allo stato secco) va da circa -40°C a +50°C.

### **Durata e sostituzione**

La durata di vita del prodotto dipende sostanzialmente dalla tipologia e dalla frequenza d'impiego nonché da fattori esterni. Il casco è soggetto, anche se non utilizzato, ad un certo invecchiamento dovuto soprattutto all'intensità dei raggi ultravioletti e agli influssi climatici.

### **Utilizzo normale**

Durata di vita in caso di utilizzo normale e corretto, senza tracce evidenti di usura e a condizioni di immagazzinamento ottimali: **10 anni.**

Massima durata di vita del prodotto a condizioni di immagazzinamento ottimali e se non utilizzato: **15 anni.**

### **Utilizzo molto frequente o a condizioni estreme**

Se il prodotto viene utilizzato a condizioni estreme, temperate estreme alte o basse, acqua marina, esposto a frequenti urti e colpi dovuti alla caduta di sassi/ghiaccio e se presenta molti graffi, già dopo un breve periodo di utilizzo le caratteristiche di sicurezza potrebbero essere ridotte a tal punto da dover inevitabilmente sostituire il prodotto. Questo casco è studiato per assorbire l'energia a seguito di un impatto. L'assorbimento dell'urto avviene tramite la rottura parziale o il danneggiamento della calotta o della parte interna del casco. In seguito ad un forte impatto (urto, caduta di sassi o ghiaccio) il casco va sostituito anche se non presenta dei danni visibili. Lo stesso vale in presenza di graffi profondi o se il prodotto viene a contatto con sostanze chimiche.

### **Verifica e controllo periodico**

Oltre al controllo prima di ogni utilizzo il casco va esaminato attraverso una verifica

approfondita quando reputato necessario, dal fabbricante, da una persona competente oppure da un ente di controllo autorizzato e sottoposto a manutenzione, qualora necessario. Andrà inoltre verificata anche la leggibilità della marcatura del prodotto, a tal fine si raccomanda di non rimuovere etichette e marcature. I risultati della verifica devono essere registrati su una scheda indicando: prodotto, nome modello, nome fabbricante, mese / anno di produzione, data primo utilizzo, data verifica, difetti e/o osservazioni, nome e firma del controllore. Una volta trascorso il periodo di utilizzo di 10 anni, il prodotto DPI non va più usato.

### **Immagazzinamento e trasporto**

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, non esposto ai raggi solari, prodotti chimici ed a temperatura compresa tra 5 e 35 °C. Immagazzinare il prodotto senza esporlo a sollecitazioni meccaniche da schiacciamento, pressione o trazione. Durante il trasporto proteggere il prodotto dai raggi diretti del sole, dalle sostanze chimiche, dallo sporco e dai danneggiamenti meccanici. Utilizzare a tal fine un sacchetto protettivo oppure appositi contenitori di custodia e di trasporto.

### **Pulizia**

Pulire i prodotti sporchi in acqua tiepida (se necessario anche con del sapone neutro). Sciacquare bene con acqua. Non asciugare mai il prodotto in un'asciugatrice oppure vicino a termosifoni, bensì a temperatura ambiente. Se necessario si possono usare anche dei disinfettanti non alogeni comunemente disponibili in commercio.

Il copriorecchio in tessuto e il fondello interno in tessuto sono lavabili, segui le istruzioni di questo paragrafo e per lo smontaggio vedi "Montaggio-smontaggio parti di ricambio".

### **Garanzia**

2 anni contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia l'usura normale, l'ossidazione, modifiche, cattiva conservazione, utilizzi diversi da quelli per i quali questo casco è destinato.

**Organismo incaricato della certificazione: C.S.I. Spa.  
Viale Lombardia, 20/B  
20021 BOLLATE (Milano)  
Italia, n° 0497.**

**Simoni Srl si riserva il diritto di modificare, anche senza preavviso, sia il prodotto che i suoi accessori, nonché le loro caratteristiche tecniche.**

**EN**

### **Field of application**

Helmet specially designed for industrial use. The resistance of the chin strap is between 15 and 25 daN (as required by EN 397 regulation).

### **Instructions for use**

This product is part of personal safety equipment. Read the above documentation carefully before using the product. Be careful to read and observe the following instructions for use. This product is specifically designed for industrial use (EN 397) and it does not exempt the user from personal liability for the related risks. Do not use this helmet in activities for which it is not designed. Activities carried out at heights (either sports or industrial) involve serious risks and danger for the head. Injuries cannot be ruled out completely. In order to guarantee the highest level of safety during such activities, it is necessary to use equipment in compliance with the current regulations and

to use it properly. The following instructions for use are important in order to ensure correct use. However, they cannot replace experience, personal liability and awareness of individual users concerning the risks related to industrial work, such instructions do not exempt from personal liability due to the related risks. Use is only permitted to trained and skilled people or under the supervision of an expert. The producer denies liability for improper and/or incorrect use of the product. Liability and risk rest entirely with the user. In the case of use in rescue or PPE operations, it is highly recommended to observe national regulations on the matter.

Electrically insulating helmets cannot be used alone. You have to use other insulation devices of protection, in relation to work-related risks.

### Adjustment

In order to assure a safe protection, this helmet must be adjusted to fit the user's head dimensions. The helmet must be adjusted to fit the head properly so that it does not rock side to side or move when the chin strap is locked and the slider is in the correct position based on the head perimeter. The helmet will only offer the highest level of protection if this adjustment is done correctly. A perfect and safe adjustment on the head is guaranteed only if the chin strap is locked and tightened and with a correct adjustment to the cranial perimeter. The straps must not cover the ears and the buckle must not touch the chin. The locked chin strap must not exert pressure on the larynx. The helmet must be adjusted on the head always in a horizontal position so that it protects the forehead as well.

1. wear the helmet with the back size adjust system open
2. lock the size adjust system by rotating the back wheel
3. lock the chin strap buckle. A locking "click"

must be heard. Tighten the strap so that the buckle is properly locked

4. adjust the chin strap

5. check the correct position of the helmet and the correct locking of the systems (buckle and back size adjust system). If the helmet is worn correctly, it must not move or rock side to side. The better the helmet adjustment, the higher the level of safety. The textile inner padding has been inserted to ensure a better comfort and allow the adjustment of the height of the fit.

### Check before use

Before use, check the state of the shell and harness system, check the state of the chin strap and stitching. Check if the size adjustment system and chin strap buckle work properly.

### Changes to original components

The possible change or removal of original components of the product can limit its safety features. It is highly recommended that no modifications or adjustments are made to the equipment to add further components unless explicitly advised so by the manufacturer in writing. Apply colours, solvents, glue or sticky labels only if they comply with the information provided by the manufacturer.

If spare parts are needed, please contact the manufacturer and consult the website.



**Warning! The products must not be exposed to dangerous conditions and improper treatments.**

Avoid contact with corrosive or aggressive substances (such as: acids, bases, flux for welding, oils, detergents). Avoid exposure to high temperatures, for instance by leaving the helmet inside a vehicle exposed to sunlight. Avoid contact with heat or sparks. Do not sit on the helmet and do not compress the helmet in a sack. Avoid contact with sharp objects. Avoid letting the helmet fall.

### **Temperature of use**

The product (dry state) may be used permanently in the temperature range of -40°C to +50°C.

### **Duration and replacement**

The duration of the product depends on the typology and frequency of use and well as on external factors. Although not used, the helmet is subject to ageing due to the intensity of UV rays and weather conditions.

### **Normal use**

Duration in case of normal and proper use, without evident wear marks and under optimal storage conditions: **10 years.**

Maximum duration of the product under optimal storage conditions and if not used: **15 years.**

### **Very frequent use or under extreme conditions**

If the product is used under extreme conditions, very high or very low temperatures, sea water, or if exposed to frequent blows and shocks due to the fall of stones/ice and if it presents many scratches, its safety features could be reduced even after a brief period of use so that the product should be replaced. This helmet is designed to absorb the energy after an impact. The absorption of the blow occurs through the partial breaking or damaging of the shell or the internal part of the helmet. After a strong impact (blow, fall of stones or ice) the helmet must be replaced even if it does not present visible damages. The same applies in the case of deep scratches or if the product gets into contact with chemicals.

### **Periodical checks**

Apart from checks before use, the helmet must undergo a thorough check when required and needed, by the manufacturer, by an expert

or by an authorized control authority, and must undergo maintenance, when required or needed. The legibility of the product marking must also be checked and in order to do so it is recommended not to remove labels or marking. The results of the checks must be registered on a form indicating: product, model name, manufacturer name, month/year of production, date of first use, date of checks, faults and /or observations, name and signature of inspector. Once the 10 year period of use has passed, the PPE product must not be used anymore.

### **Storage and transportation**

Store the product in a dry and cool place, not exposed to sunlight, chemicals and at a temperature between 5 and 35 °C. Store the product without exposing it to mechanical fatigue originating from crushing, pressure or traction. During transportation protect the product from direct sunlight, chemicals, dirt and mechanical damages. Use a protective bag or special containers for safe-keeping and transportation.

### **Cleaning**

Clean dirty products in warm water (if needed, also with neutral soap). Rinse thoroughly with water. Never dry the product in a dryer or near heaters and radiators but at room temperature. If needed, use also available non-halogen disinfectants.

The textile headband and the inner textile padding are washable, follow the instructions in this paragraph and for disassembly see "Mounting-Disassembly spare parts".

### **Warranty**

Two years against material or manufacturing faults. Normal wear, oxidation, changes, bad preservation and different uses are excluded from warranty.

**Organization appointed to carry out the certification: C.S.I. Spa.**  
**Viale Lombardia, 20/B**  
**20021 BOLLATE (Milan)**  
**Italy, n° 0497.**

**Simoni Srl reserves the right to change, without notice, both the product and its accessories, as well as their technical characteristics.**

FR

### **Champs d'application**

Casque réalisé pour l'utilisation industrielle. La résistance de la jugulaire est comprise entre 15 daN et 25 daN (exigence de la norme EN 397).

### **Notice d'utilisation**

Ce produit fait partie de l'équipement de protection personnelle. Avant d'utiliser le produit, la documentation suivante doit être lue et comprise. Lire et observer attentivement le mode d'emploi suivant. Ce produit est spécialement réalisé pour l'utilisation industrielle et il ne dispense pas l'utilisateur de sa propre responsabilité pour les risques induits.

N'utilisez pas ce casque lors d'activités pour lesquelles il n'a pas été conçu. La pratique des activités en hauteur (sportives ou industrielles) comportent de graves risques et dangers pour la tête. Les accidents ne peuvent pas être complètement exclus. Pour garantir le maximum de la sécurité possible pendant de telles activités, il faut se servir d'équipements conformes aux normes européennes et les utiliser de façon correcte. Les instructions suivantes sont importantes pour garantir une utilisation correcte. Celles-ci ne pourront cependant pas remplacer l'expérience, la

responsabilité et la conscience de chaque utilisateur quant aux risques liés à l'activité de l'alpinisme, de l'escalade, des travaux en hauteur et industrielle et de telles instructions ne dispensent pas de la responsabilité individuelle pour les risques liés à ces activités. L'utilisation est réservée uniquement aux personnes entraînées et expertes ou bien sous le contrôle et la surveillance d'un expert. Le producteur décline toute responsabilité pour une utilisation inappropriée ou incorrecte du produit. L'utilisation est entièrement sous la responsabilité et aux risques de l'utilisateur. Dans le cas où le produit est utilisé pour des opérations de sauvetage ou comme EPI, nous recommandons de suivre attentivement les normes nationales en vigueur en la matière. Casques électriquement isolants ne peut pas être utilisé seul. Vous devez utiliser d'autres dispositifs d'isolation de protection, en ce qui concerne les risques liés au travail.

### **Réglage et adaptation**

Pour assurer une protection maximum, ce casque doit être adapté aux dimensions de la tête de celui qui le porte. Le casque doit être adapté à la tête de sorte qu'il ne puisse pas glisser ou se déplacer quand la jugulaire est attachée et le régulateur est mis dans la position exacte en fonction du tour de tête. C'est seulement de cette façon que le casque garantit une protection optimale. Une installation parfaite et sûre est garantie seulement avec la jugulaire attachée avec toutes les boucles de la jugulaire bien tendues et une adaptation correcte à la boîte crânienne. Les boucles de la jugulaire ne doivent pas couvrir les oreilles et la boucle ne doit pas s'appuyer sur le menton. La jugulaire attachée ne doit exercer aucune pression sur le larynx. Le casque doit toujours être mis en position horizontale de façon à protéger le front.

**1.** Mettre le casque avec le système de réglage

de tour de tête postérieur ouvert.

**2.** Fermer le système réglage de tour de tête en tournant la molette postérieure

**3.** Fermer la boucle de la jugulaire. On doit entendre un click à la fermeture. Tirer la jugulaire de façon à vérifier la fermeture de la boucle.

**4.** Régler la jugulaire

**5.** Vérifier la position correcte du casque et la fermeture correcte des systèmes (boucle et régulateur taille postérieure): Le casque correctement porté ne doit pas bouger de façon évidente de la position de la tête. Plus le réglage est bien effectué, plus la sécurité est meilleure. Le rembourrage intérieur en tissu a été inséré pour assurer un meilleur confort et permettre le réglage de la hauteur de l'ajustement.

### Contrôles avant toute utilisation

Avant toute utilisation vérifier l'état de la calotte et du système de fixation, vérifier, l'état de la sangle de la jugulaire et des coutures. Vérifier le bon fonctionnement du système de réglage du tour de tête et de la boucle de la jugulaire.

### Modifications des pièces originales

L'éventuelle modification des pièces originales de ce produit peut éliminer les caractéristiques de sécurité. On recommande donc absolument de ne pas modifier ou adapter l'équipement pour ajouter des pièces si ce n'est autorisé par le fabricant. Appliquer des couleurs, des solvants, des autocollants, seulement s'ils sont conformes aux indications fournies par le fabricant.

Si des pièces de rechange sont nécessaires, veuillez contacter le fabricant et consulter le site Web.



**Attention! Les casques ne doivent pas être exposés à certaines conditions atmosphériques et aux mauvais traitements.** Éviter le contact

avec les substances corrosives et agressives comme par exemple: acides, bases, flux pour la soudure, huiles, détergents. Éviter le contact avec les températures élevées en laissant le casque dans un véhicule en plein soleil. Éviter le contact avec des sources de chaleurs ou étincelles. Ne pas s'asseoir sur le casque, ne pas le comprimer de façon excessive dans un sac. Éviter le contact avec des objets pointus ou et coupants. Ne pas faire tomber le casque.

### Température d'utilisation

La température d'utilisation permanente du produit (à l'état sec) est située environ entre -40°C et +50°C.

### Durée et remplacements

La durée de vie du produit dépend essentiellement du type et de la fréquence d'emploi mais aussi de facteurs externes. Le casque est sujet, même s'il n'est pas utilisé, à un certain vieillissement du surtout à l'intensité des rayons ultra-violet et aux conditions climatiques.

### Utilisation normale

Durée de vie en cas d'utilisation normale et correcte sans traces évidentes d'usure et dans des conditions de stockage optimales: **10 ans.** Durée de vie maximale du produit dans des conditions de stockage optimales et s'il est inutilisé: **15 ans.**

### Utilisation fréquente dans des conditions extrêmes

Si le produit est utilisé dans des conditions extrêmes, températures élevées ou basses, milieu marin, exposé à des chocs fréquents et des coups dus à la chute de pierres ou de glace et s'il présente de nombreuses griffures après une courte période d'utilisation, les caractéristiques de sécurité pourraient être réduites à tel point qu'il faudrait remplacer le

produit. Ce casque est conçu pour absorber l'énergie relâchée après l'impact. L'absorption du choc a lieu à travers la rupture partielle ou complète de la calotte ou de la partie interne du casque. À la suite d'un fort impact (choc, chute de pierres ou de glace) le casque doit être remplacé même s'il ne présente pas de dommages visibles. Il faut faire la même chose si le casque présente des griffures profondes ou s'il a été en contact avec des substances chimiques.

### **Contrôle périodique**

En plus de la vérification avant la première utilisation, le casque doit être examiné de façon approfondie à chaque fois que vous l'estimez nécessaire, par le fabricant ou bien une par une personne compétente ou encore par une entreprise de contrôle autorisée et il doit être soumis à un contrôle dès que vous le retenez nécessaire. On devra aussi vérifier que les marquages du produit soient lisibles, on recommande donc de ne pas ter les étiquettes ou autres marquages. Les résultats du contrôle doivent être enregistrés sur une fiche en indiquant: produit, nom du modèle, nom du fabricant, mois / an de production, date de première utilisation, date de contrôle, défauts et / ou observations, nom et signature du contrôleur. Une fois passée la période de 10 ans après la première utilisation, le produit EPI ne doit plus être utilisé.

### **Stockage et transport**

Stocker le produit dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer le produit aux rayons du soleil et aux produits chimiques. Stocker à une température comprise entre 5 et 35 °C. Stocker le produit sans l'exposer à des sollicitations mécaniques d'écrasement, de pression ou de traction. Pendant le transport, protéger le produit des rayons du soleil, des substances chimiques, des salissures et des dommages

mécaniques. Utiliser à cet effet un sac de protection ou bien des étuis de transport.

### **Nettoyage**

Nettoyer les produits sales à l'eau tiède (avec du savon neutre si nécessaire). Bien rincer à l'eau. Ne jamais faire sécher le produit dans un sèche-linge ou bien près des radiateurs mais à température ambiante. On peut aussi utiliser des produits désinfectants présents dans le commerce qui ne sont pas allogènes si nécessaire.

Le headband textile et le rembourrage intérieur textile sont lavables, suivre les instructions de ce paragraphe et pour le démontage, voir « Montage-Démontage des pièces de rechange ».

### **Garantie**

2 ans contre tout défaut matériel ou de fabrication. Exclut de la garantie: usure normale, oxydation, modifications, mauvaise conservation, utilisations différentes de celles pour lesquelles ce casque a été conçu.

**Organisme chargé du certificat:  
C.S.I. Spa. Viale Lombardia, 20/B  
20021 BOLLATE (Milano)  
Italie, n° 0497.**

Simoni Srl se réserve le droit de modifier, sans préavis, le produit et ses accessoires, ainsi que leurs caractéristiques techniques.

**DE**

### **Anwendungsbereiche**

Dieser Helm ist für die gewerbliche Anwendung geeignet. Der Kinnriemen hat eine Bruchlast von 15 daN bis 25 daN gemäß Standard EN 397.

## Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung. Vor Gebrauch des Produkts müssen die nachstehenden Angaben gelesen und verstanden werden. Lesen Sie aufmerksam die folgende Gebrauchsanweisung und befolgen Sie die Angaben.

Dieser Helm ist speziell für Arbeiten Industrielle. Der Einsatz unserer Produkte entbindet den Nutzer nicht von seiner persönlichen Verantwortung für die damit verbundene Risiken. Verwenden Sie diesen Helm nicht für Aktivitäten, für die er nicht entwickelt wurde.

Die (sportliche oder industrielle) Ausübung von Tätigkeiten in der Höhe ist mit großen Risiken und Gefahren für den Kopf verbunden. Unfälle können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Um größtmögliche Sicherheit garantieren zu können, ist es notwendig den gültigen Normen entsprechende Ausrüstung zu benutzen und diese richtig anzuwenden. Die folgende Gebrauchsanweisung ist wichtig um unsere Produkte richtig anwenden zu können. Sie kann jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und Gewissenhaftigkeit des einzelnen Nutzers ersetzen. Dieser muss sich über die mit Tätigkeit im Berg- und Klettersport, Arbeiten in der Höhe und industrieller Arbeit verbunden Risiken bewusst sein und selbst das befolgen der Angaben dieser Betriebsanweisung entbinden nicht von der eigenen Verantwortung für die möglichen Risiken. Die Anwendung ist nur für ausgebildete und erfahrene Personen, oder unter Führung und Beaufsichtigung eines Experten zulässig. Der Hersteller oder Distributor lehnt jegliche Verantwortung für den unpassenden oder falschen Gebrauch des Produkts ab. Der Gebrauch unterliegt ausschließlich der Verantwortung des Nutzers. Im Falle der Anwendung des Produkts beim Rettungseinsatz oder als persönliche

Schutzausrüstung wird empfohlen, die national gültigen Normen und Verordnungen zu beachten.

Elektrisch isolierende Helme kann nicht allein verwendet werden. Sie müssen andere Isolierung Geräte Schutzniveau in Bezug auf arbeitsbedingte Risiken verwenden.

## Regulierung und Anpassung

Um einen sicheren Schutz garantieren zu können, muss dieser Helm der Größe des Kopfes des Nutzers angepasst werden. Der Helm muss dem Kopf so angepasst werden, dass er nicht verrutschen oder verrücken kann, sobald der Kinnriemen geschlossen und der Regler dem genauen Kopfumfang entsprechend eingestellt ist. Nur so garantiert der Helm den größtmöglichen Schutz. Eine optimale und sichere Positionierung auf dem Kopf kann nur gewährleistet werden, wenn der Kinnriemen so geschlossen ist, dass alle Bänder gespannt sind, und der Helm dem Kopfumfang genau angepasst ist. Die Kinnriemen dürfen die Ohren nicht bedecken und die Schnalle muss unter dem Kinn sein. Der geschlossene Kinnriemen darf keinerlei Druck auf den Kehlkopf ausüben. Der Helm muss immer horizontal auf dem Kopf aufsitzen, damit auch die Stirn geschützt ist.

**1.** setzen Sie den Helm so auf, dass die hintere Größenverstellung geöffnet ist.

**2.** schließen Sie die Vorrichtung zur Größenverstellung, indem Sie an dem hinteren Einstellrad drehen.

**3.** schließen Sie die Schnalle des Kinnriemens. Beim Schließen muss ein Klicken zu hören sein. Ziehen Sie am Kinnriemen, um dessen korrekte Schließung zu überprüfen.

**4.** stellen Sie den Kinnriemen auf Ihre Größe ein.

**5.** überprüfen Sie die korrekte Positionierung des Helms und die korrekte Schließung der Vorrichtungen (Schnalle und hintere Größenregulierung). Der korrekt aufgesetzte



Helm darf nicht auf dem Kopf verrückbar sein. Je besser der Helm eingestellt ist, desto besser kann er Sicherheit gewährleisten.

Das Innenpolster aus Gewebe wurde eingesetzt, um einen besseren Komfort zu gewährleisten und die Anpassung der Passhöhe zu ermöglichen.

### **Überprüfung vor dem Gebrauch**

Vor jedem Gebrauch muss der Zustand der Schutzschale und des Befestigungssystems überprüft werden. Überprüfen Sie den Zustand des Kinnriemens und der Nähte. Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Größenverstellung und der Schließschnalle des Kinnriemens.

### **Änderungen an den Originalbestandteilen**

Die eventuelle Veränderung oder Entfernung der Originalteile des Produkts kann sein Sicherheitsvermögen einschränken. Es wird dringend empfohlen das Zubehör nicht zu verändern oder zu entfernen, um andere Teile hinzuzufügen, wenn dies nicht ausdrücklich schriftlich vom Hersteller empfohlen oder genehmigt wird. Farben, Lösungsmittel, Klebstoffe oder Aufkleber dürfen nur in Übereinstimmung mit den vom Hersteller gemachten Angaben angebracht werden.

Wenn Ersatzteile benötigt werden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller und konsultieren Sie die Website.



**Achtung! Die Produkte dürfen nicht schädigenden Bedingungen oder fehlerhafter Behandlung ausgesetzt werden.**

Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder aggressiven Substanzen (wie zum Beispiel Säuren, Basen, Lösungsmitteln, Ölen, aggressiven Reinigungsmitteln). Setzen Sie den Helm nicht hohen Temperaturen aus, zum Beispiel im Innenraum eines in der Sonne geparkten Autos. Vermeiden Sie Kontakt mit Wärmequellen oder Funken (z.B. offenes

Lagerfeuer, Funken beim Schweißen). Setzen Sie sich nicht auf den Helm und drücken Sie den Helm nicht übermäßig in seinem Transportbehältnis (z. B. Tasche, Beutel, Rucksack). Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Vermeiden Sie es, den Helm fallen zu lassen.

### **Gebrauchstemperatur**

Die ständige Gebrauchstemperatur des Produkts (an der Luft) reicht von ca. -40°C bis ca. +50°C.

### **Haltbarkeit und Ersatz**

Die Haltbarkeit des Produkts hängt von Art und Häufigkeit des Gebrauchs sowie von externen Faktoren ab. Der Helm ist, auch wenn er nicht verwendet wird, einer gewissen Alterung ausgesetzt, die hauptsächlich durch ultraviolette Strahlung und Witterungseinflüsse hervorgerufen wird. Die Restlebensdauer eines Helmes kann durch ein bestimmtes Ereignis bereits ab der ersten Benutzung auf 0 (null) herabgesetzt werden (z. B. Beschädigung der Helmschale durch Schlag oder falschen Transport, z. B. zu hoher Druck in falscher Richtung im Rucksack, Transportsack.)

### **Lager- und Nutzungsdauer**

Maximale Nutzungsdauer bei normalem und korrektem Gebrauch gemäß dieser Produktinformation, ohne Spuren von Verschleiß und unter idealen Lager- und Pflegebedingungen: **10 Jahre ab Tag der ersten Inbetriebnahme.**

Maximale Lebensdauer des Produkts bei idealer Lagerung und bei Nicht-Verwendung: **15 Jahre ab Produktionsjahr.**

### **Sehr häufiger Gebrauch oder Gebrauch unter extremen Bedingungen**

Wenn das Produkt unter extremen Bedingungen angewendet wird, wie zum Beispiel bei sehr

hohen oder sehr niedrigen Temperaturen, oder in Kontakt mit Meerwasser oder wenn es häufig Schlägen und Stößen durch herabfallendes Material ausgesetzt ist und viele Kratzer aufweist, können bereits schon nach kurzer Zeit die Sicherheitsmerkmale so sehr eingeschränkt sein, dass ein Austausch des Produkts unvermeidlich ist.

### **Dieser Helm ist dazu entworfen, Energie in Folge eines Aufpralls abzufangen.**

Die Absorption erfolgt durch das teilweise Zerbrecen/Zertrümmern oder die Beschädigung der Helmschale oder des Inneren des Helms. In Folge eines schweren Aufpralls (z. B. Schlag, Steinschlag, Aufschlagen von Material aller Art, herabfallendes Werkzeug) muss der Helm ersetzt werden, auch wenn er zunächst keine sichtbaren Schäden aufweist. Das gleiche gilt, wenn der Helm tiefe Kratzer aufweist oder mit Chemikalien oder Hitze / Feuer in Kontakt gekommen ist.

### **Regelmäßige Überprüfung und Kontrolle**

Zusätzlich zur regelmäßigen Kontrolle vor jedem Gebrauch muss der Helm, gemäß den Regeln der EN 397, einer gründlichen Prüfung seitens des Herstellers, einer kompetenten Person oder einer berechtigten Körperschaft unterzogen werden und, so notwendig, eine entsprechende Wartung erhalten. Unter anderem muss auch die Lesbarkeit der Informationen auf dem Label des Produkts überprüfbar sein, weshalb empfohlen wird, Etiketten und Markenzeichen nicht zu entfernen. Die Ergebnisse der Prüfung müssen im Hinblick auf folgenden Angaben dokumentiert werden: Produkt, Name des Modells, Name des Herstellers, Monat / Jahr der Herstellung, Datum des Erstgebrauchs, Datum der Prüfung, Schäden und/oder Anmerkungen, Freigabe durch Prüfer oder Empfehlung der Aussonderung, Name und Unterschrift des Prüfers. Nach Ablauf einer maximalen Nutzung

von 10 Jahren kann das Produkt nicht länger zum individuellen Personenschutz eingesetzt werden.

### **Lagerung und Transport**

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort mit +5 °C bis +35 °C Raumtemperatur. Das Produkt soll während der Lagerung nicht direkter Sonneneinstrahlung oder chemischen Produkten ausgesetzt ist. Lagern Sie das Produkt ohne es mechanischen Belastungen wie Quetschung, Druck oder Zug auszusetzen. Schützen Sie das Produkt auch während des Transports vor direkter Sonneneinstrahlung, chemischen Produkten, Schmutz und mechanischen Schäden. Verwenden Sie hierzu einen Schutzbeutel oder die hierfür bestimmten Schutz- und Transportbehälter.

### **Reinigung**

Reinigen Sie das verschmutzte Produkt mit lauwarmem Wasser (falls nötig auch mit neutraler Seife). Gut mit klarem Wasser abwaschen. Trocknen Sie das Produkt nie in einem Trockner oder nahe an Heizkörpern oder sonstigen künstlichen Wärmequellen (z. B. Heißlufttrockner, offenes Feuer, Heizkörper, Elektroheizung...) sondern ausschließlich bei Raumtemperatur. Wenn es nötig ist, können auch nicht-halogene im gewöhnlichen Handel erhältliche Desinfektionsmittel verwendet werden. Das textile Stirmband und die innere Textilpolsterung sind waschbar, folgen Sie den Anweisungen in diesem Absatz und zur Demontage siehe "Montage-Demontage-Ersatzteile".

### **Garantie**

2 Jahre gegen Material - oder Herstellungsdefekte. Von der Garantie ausgeschlossen sind der normale Gebrauch, Oxidation, mangelnde Pflege und von den

für diesen Helm vorgesehen Zwecken abwechselnder Gebrauch.

**Zuständige Körperschaft für die EU-Beurkundung:**  
**C.S.I. Spa. Viale Lombardia, 20/B**  
**20021 BOLLATE (Milano)**  
**Italia, n° 0497.**

**Simoni Srl behält sich das Recht zu verändern, ohne vorherige Ankündigung, das Produkt und dessen Zubehör, sowie ihrer technischen Merkmale.**

ES

### **Ámbito de aplicación**

Este casco está especialmente diseñado para uso industrial. La resistencia de la correa de la barbilla es entre 15 daN y 25 daN (requisito de la norma EN 397).

### **Instrucciones para el uso**

Este producto es parte del equipamiento de protección personal. Antes de usar este producto, esta documentación debe ser leída y comprendida. Lea y observe atentamente las siguientes instrucciones de uso. Este producto ha sido realizado especialmente para uso industrial (EN 397) y no exime al usuario de la responsabilidad personal por los riesgos asociados. No use este casco en actividades para las cuales no fue diseñado.

La práctica en altura (deportivas o industriales) comporta graves riesgos y peligros para la cabeza. Las lesiones no pueden ser excluidas del todo. Para garantizar al máximo la seguridad durante tales actividades es necesario recurrir a un equipamiento conforme a las normas vigentes utilizándolas correctamente. Las

siguientes instrucciones de uso son importantes para garantizar una buena protección. Estas instrucciones no podrán jamás sustituir la experiencia, la propia responsabilidad y la conciencia de cada usuario acerca de los riesgos inherentes del alpinismo, escalada, los trabajos en altura e industriales. Tales instrucciones no eximen de la responsabilidad personal para los riesgos asociados. El uso está consentido exclusivamente para personas adiestradas y expertas o bajo la guía y supervisión de un especialista. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto del producto. Su uso está totalmente bajo la responsabilidad y a riesgo del usuario. En el caso de que este producto sea utilizado para operaciones de rescate o como EPI, le recomendamos cumplir las normas y disposiciones nacionales vigentes en la materia. Eléctricamente aislantes cascos no pueden utilizarse solo. Usted tiene que utilizar otros dispositivos de aislamiento de protección, frente a los riesgos relacionados con el trabajo.

### **Regulación y adaptación**

Para asegurar una protección segura, este casco debe ser adaptado a la dimensión de la cabeza de quien lo usa. El casco debe ser adaptado a la cabeza de forma que no pueda resbalar o moverse cuando la correa de la barbilla esté cerrada y el regulador esté correctamente ajustado en base de la circunferencia de la cabeza. Solo así el casco garantiza la máxima protección posible. Una colocación perfecta y segura en la cabeza está garantizada sólo con la correa de la barbilla cerrada, con todas las cintas de la correa de la barbilla bien tirantes y una correcta adaptación a la circunferencia craneal. La correa de la barbilla no debe cubrir las orejas y la hebilla no debe apoyarse en el mentón. La correa de la barbilla cerrada no debe ejercer ninguna presión sobre la laringe. El casco va colocado en la cabeza siempre en

posición horizontal para proteger también la frente.

**1.** Colocar el casco con el sistema posterior de regulación de tamaño abierto.

**2.** Cerrar el sistema de regulación del tamaño girando el rodillo posterior.

**3.** Cerrar la hebilla de la correa de la barbilla. Se debe oír un clic de seguridad. Tirar la correa de la barbilla para verificar la efectividad de la cerradura de la hebilla.

**4.** Regular la correa de la barbilla.

**5.** Verificar la posición correcta del casco y el cierre de los sistemas (hebilla y regulación posterior del tamaño).

El casco correctamente usado no debe moverse en modo evidente de su posición sobre la cabeza.

Cuanto mejor sea la regulación del casco mayor será la seguridad que ofrece.

El relleno interior de la tela se ha insertado para garantizar un mayor confort y permitir el ajuste de la altura.

### **Control antes del uso**

Antes de cada utilización, verificar el estado exterior del casco y del sistema de fijación. Comprobar el estado de la correa de la barbilla y de las uniones. Verificar el funcionamiento correcto del sistema de regulación del tamaño y de la hebilla de la correa de la barbilla.

### **Modificación de los componentes originales**

Las eventuales modificaciones o eliminaciones de componentes originales del producto pueden limitar las características de seguridad. Se recomienda encarecidamente no modificar o adaptar el equipamiento para agregar otros componentes, si el fabricante no lo contempla o autoriza por escrito. Solamente aplicar colores, disolventes, pegamentos o etiquetas adhesivas sólo en conformidad con las indicaciones proporcionadas por el fabricante.

Si necesita piezas de recambio, póngase en contacto con el fabricante y consulte el sitio web.



**Atención! Los productos no deben ser expuestos a condiciones peligrosas ni tratamientos inadecuados.**

Evite el contacto con sustancias corrosivas y agresivas (como por ejemplo ácidos, productos para soldar, aceites, detergentes). Evite la exposición a altas temperaturas, por ejemplo dejando el casco en el interior de un vehículo expuesto al sol. Evite el contacto con fuentes de calor o chispas. No se sienta sobre el casco ni comprima el casco excesivamente en una bolsa. Evite el contacto con objetos punzantes o cortantes. Evite las caídas del casco.

### **Temperatura de utilización**

La temperatura de uso del producto (en estado seco) va aproximadamente de -40° C a +50° C.

### **Duración y sustitución**

La duración de la vida del producto depende sustancialmente de la tipología y frecuencia del uso así como los factores externos. El casco está sujeto, incluso si no es utilizado, a un cierto envejecimiento debido fundamentalmente a la intensidad de los rayos ultravioletas y a las condiciones climáticas.

### **Uso normal**

La duración del casco en el caso de uso normal y correcto, sin rasgos evidentes de deterioro y en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una vida útil de **10 años**.

Si no es utilizado, la duración máxima en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una vida de **15 años**.

### **Uso muy frecuente o en condiciones extremas**

Si el producto se usa bajo condiciones

extremas, temperaturas extremadamente altas o bajas, agua del mar, está expuesto a frecuentes golpes debido a caídas de piedras/hielo o si presenta muchas raspaduras, después de un breve periodo de uso las características de seguridad podrían ser reducidas hasta el extremo de necesitar inevitablemente la sustitución del producto. Este casco ha sido estudiado para absorber la energía como consecuencia de un impacto. La absorción del golpe rompe parcialmente la parte exterior o la parte interna del casco. Después de un fuerte impacto (golpe, caída de piedras o hielo), el casco debe ser sustituido aunque no presente daños visibles. También será necesario sustituirlo si el casco presenta raspaduras profundas o si ha estado en contacto con sustancias químicas.

### **Prueba y control periódico**

Además del control antes de cada uso, el casco debe ser sometido a un control profundo cuando es necesario, por el fabricante, por una persona competente o por un ente de control autorizado. Si fuese necesario, el casco debe estar sujeto a mantenimiento. Se deberá también examinar la legibilidad de la marca del producto: se recomienda no eliminar etiquetas o marcas. Los resultados del control deben ser registrados en una tarjeta indicando: producto, nombre del modelo, nombre del fabricante, mes / año de producción, fecha del primer uso, fecha del control, defectos y/o observaciones, nombre y firma del controlador. Una vez transcurrido el periodo de uso de 10 años, el producto EPI no puede ser usado.

### **Almacenamiento y transporte**

Almacenar el producto en lugar fresco y seco, no exponerlo a los rayos solares, productos químicos y mantenerlo en temperaturas entre 5 y 35 °C. Almacenar el producto sin exponerlo a esfuerzos mecánicos de peso, presión o

tracción. Durante el transporte proteger el producto de los rayos directos del sol, de las sustancias químicas, de la suciedad y de los daños mecánicos. Utilizar a tal fin una bolsa protectora o contenedores para transportarlos.

### **Limpeza**

Lavar los productos en agua tibia (si es necesario con jabón neutro). Enjuagar bien con agua. No secar el producto en una secadora o cerca de radiadores de calor, solamente a temperatura ambiente. Si es necesario se pueden utilizar también desinfectantes libres de halógenos disponibles en el mercado.

El contorno de la cabeza textil y la caja textil interior son lavables, siga las instrucciones de este párrafo y para el desmontaje consulte "Piezas de repuesto de montaje-desmontaje".

### **Garantía**

2 años contra cualquier defecto del material o de fabricación. Están excluidos de la garantía el uso normal, la oxidación, modificaciones, mala conservación o un uso diferente de aquellos para los cuales este casco ha sido creado

### **Organismo encargado de la certificación:**

**C.S.I. Spa. Viale Lombardia, 20/B  
20021 BOLLATE (Milano)  
Italie, n° 0497.**

**Simoni Srl se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, el producto y sus accesorios, así como sus características técnicas.**

## **Campo de aplicação**

Capacete especialmente concebido para uso industrial. A resistência do francalete está entre 15 e 25 daN (conforme exigido pela norma EN 397).

## **Instruções de uso**

Este produto faz parte do equipamento de segurança pessoal. Leia atentamente a documentação acima antes de usar o produto. Tenha o cuidado de ler e observar as seguintes instruções de uso. Este produto foi especificamente concebido para uso industrial (EN 397) e não isenta o utilizador da responsabilidade pessoal pelos riscos relacionados. Não utilize este capacete em atividades para as quais não foi projetado. As atividades realizadas em altura (sejam esportivas ou industriais) envolvem sérios riscos e perigos para a cabeça. Lesões não podem ser completamente descartadas. Para garantir o mais alto nível de segurança durante tais atividades, é necessário utilizar equipamentos em conformidade com as normas vigentes e utilizá-los adequadamente. As seguintes instruções de uso são importantes para garantir o uso correto. No entanto, não podem substituir a experiência, a responsabilidade pessoal e a consciência dos utilizadores individuais sobre os riscos relacionados com o trabalho industrial, tais instruções não isentam a responsabilidade pessoal devido aos riscos relacionados. O uso só é permitido a pessoas treinadas e qualificadas ou sob a supervisão de um especialista. O produtor nega qualquer responsabilidade pelo uso impróprio e/ou incorreto do produto. A responsabilidade e o risco são inteiramente do usuário. No caso de utilização em operações de resgate ou

EPI, é altamente recomendável observar as regulamentações nacionais sobre o assunto. Capacetes eletricamente isolantes não podem ser usados sozinhos. É necessário utilizar outros dispositivos de isolamento de proteção, em relação aos riscos relacionados ao trabalho.

## **Ajuste**

Para garantir uma proteção segura, este capacete deve ser ajustado às dimensões da cabeça do usuário. O capacete deve ser ajustado à cabeça corretamente para que não balance de um lado para o outro ou se mova quando o francalete estiver travado e o sistema de ajuste estiver na posição correta com base no perímetro da cabeça. O capacete só oferecerá o mais alto nível de proteção se esse ajuste for feito corretamente. Um ajuste perfeito e seguro na cabeça só é garantido se o francalete estiver travado e apertado e com um ajuste correto ao perímetro craniano. As tiras não devem cobrir as orelhas e a fivela não deve tocar o queixo. O francalete travado não deve exercer pressão sobre a laringe. O capacete deve ser ajustado na cabeça sempre na posição horizontal para proteger também a testa.

- 1.** use o capacete com o sistema de ajuste traseiro de tamanho aberto
- 2.** trave o sistema de ajuste de tamanho girando a roda
- 3.** trave a fivela do francalete. Um “clique” de travamento deve ser ouvido. Aperte a alça para que a fivela fique devidamente travada
- 4.** ajuste o francalete
- 5.** verifique a posição correta do capacete e o correto travamento dos sistemas (fivela e sistema de ajuste de tamanho da parte traseira). Se o capacete for usado corretamente, ele não deve se mover ou balançar de um lado para o outro. Quanto melhor for o ajuste do capacete, maior

será o nível de segurança. O acolchoamento interno em tecido foi inserido para garantir maior conforto e permitir o ajuste da altura.

### **Verifique antes de usar**

Antes de usar, verifique o estado do calote e aranha, verifique o estado do francalete e das costuras. Verifique se o sistema de ajuste de tamanho e o francalete funcionam corretamente.

### **Alterações nos componentes originais**

A possível alteração ou remoção de componentes originais do produto pode limitar as suas características de segurança. É altamente recomendável que modificações ou ajustes não sejam feitos no equipamento mesmo para adicionar outros componentes, a menos que explicitamente recomendado pelo fabricante por escrito. Aplicar cores, solventes, cola ou etiquetas adesivas apenas se estiverem de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante. Se forem necessárias peças de reposição, entre em contato com o fabricante e consulte o site.



### **Aviso! Os produtos não devem ser expostos a condições perigosas e tratamentos inadequados.**

Evitar contato com substâncias corrosivas ou agressivas (tais como: ácidos, bases, fio para soldagem, óleos, detergentes). Evite exposição a altas temperaturas, por exemplo, deixando o capacete dentro de um veículo exposto à luz solar. Evite contato com calor ou faíscas. Não se sente sobre o capacete e não o comprima num saco. Evite o contato com objetos pontiagudos. Evite deixar o capacete cair.

### **Temperatura de uso**

O produto (estado seco) pode ser utilizado permanentemente na faixa de temperatura de

-40°C a +50°C.

### **Vida útil e substituição**

A Vida Útil do produto depende da tipologia e frequência de utilização e também de fatores externos. Mesmo não sendo utilizado, o capacete está sujeito ao envelhecimento devido à intensidade dos raios UV e às condições climáticas.

### **Uso normal**

Vida útil em caso de utilização normal e correta, sem marcas de desgaste evidentes e em ótimas condições de armazenamento: **10 anos.**

Vida útil máxima do produto em condições ótimas de armazenamento e se não for utilizado: **15 anos.**

### **Uso muito frequente ou sob condições extremas**

Se o produto for utilizado em condições extremas, temperaturas muito altas ou muito baixas, água do mar, ou se for exposto a golpes e choques frequentes devido à queda de pedras/gelo e se apresentar muitos arranhões, suas características de segurança poderão ser reduzidas mesmo após um breve período de uso, nesse caso então o produto deve ser substituído. Este capacete foi projetado para absorver a energia após um impacto. A absorção do golpe ocorre através da quebra parcial ou danificação da carcaça ou da parte interna do capacete. Após um impacto forte (pancada, queda de pedras ou gelo) o capacete deve ser substituído mesmo que não apresente danos visíveis. O mesmo se aplica no caso de arranhões profundos ou se o produto entrar em contato com produtos químicos.

### **Verificações periódicas**

Além das verificações antes do uso, o capacete

deve ser submetido a uma verificação minuciosa quando exigida e necessária, feita pelo fabricante, por um especialista ou por uma autoridade de controle autorizada, e deve ser submetido a manutenção, quando exigida ou necessária. A legibilidade da marcação do produto também deve ser verificada e para isso recomenda-se não retirar rótulos ou marcações. Os resultados das verificações devem ser registrados em formulário indicando: produto, modelo, nome do fabricante, mês/ano de produção, data da primeira utilização, data das verificações, falhas e/ou observações, nome e assinatura do inspetor. Passado o período de uso de 10 anos, o produto EPI não deve mais ser utilizado.

### **Armazenamento e transporte**

Armazenar o produto em local seco e fresco, não exposto à luz solar, produtos químicos e a uma temperatura entre 5 e 35 °C. Armazene o produto sem expô-lo à fadiga mecânica proveniente de esmagamento, pressão ou tração. Durante o transporte proteja o produto da luz solar direta, produtos químicos, sujeira e danos mecânicos. Use uma bolsa protetora ou recipientes especiais para guarda e transporte.

### **Limpeza**

Limpe os produtos sujos com água morna (se necessário, também com sabão neutro). Enxaguar abundantemente com água. Nunca seque o produto na secadora ou próximo a aquecedores e radiadores, mas sim em temperatura ambiente. Se necessário, utilize também desinfetantes não halogêneos disponíveis. A faixa têxtil e o forro têxtil interno são laváveis, siga as instruções deste parágrafo e para desmontagem consulte "Peças sobressalentes Montagem-Desmontagem".

### **Garantia**

Dois anos contra defeitos de material ou fabrico. Desgaste normal, oxidação, alterações, má conservação e usos diversos estão excluídos da garantia.

### **Organização designada para realizar a certificação:**

**CSI Termas.**

**Viale Lombardia, 20/B  
20021 BOLLATE (Milão)  
Itália, n° 0497.**

**Simoni Srl reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, tanto o produto como os seus acessórios, bem como as suas características técnicas.**



**NUMERO INDIVIDUALE/INDIVIDUAL NUMBER**

-----

**DATA DI ACQUISTO/DATE OF PURCHASE**

-----

**ANNO/MESE DI FABBRICAZIONE  
YEAR/MONT OF MANUFACTURE**

-----

**DATA PRIMO UTILIZZO/  
DATE OF FIRST USE**

-----

**NOTE/NOTES**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

NOTE/NOTES

A series of 15 horizontal dashed lines for writing notes.

NOTE/NOTES

A series of 15 horizontal dashed lines for writing notes.

# Rock

///HELMETS



SIMONI<sub>SRL</sub>

Via Zircone 14 - 58100 Grosseto -Italy

Telefono +39 0564644122

info@rockhelmets.com

**www.rockhelmets.com**