



FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

19mm connector made of high quality aluminium with screw lock. It has a breaking strength of 25/7kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Anodized aluminium
MAX OPENING	19 mm
TYPE	Oval shape Carabiner
CLASS	B
LOCK TYPE	Manual Screw-Lock
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33573 - 0,00kg - FS 33573 - 0,08kg - 5605423812060



FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

Connecteur de 19 mm en aluminium de haute qualité avec verrouillage à vis. Résistance à la rupture : 25/7 kN.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	UNDEFINED
CHARGE MAXIMALE	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N
NORMES	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Aluminium anodisé
OUVERTURE MAXIMALE	19 mm
TYPE	Mousqueton de forme ovale
CLASSE	B
TYPE DE VERROUILLAGE	Verrouillage manuel à vis
RÉSISTANCE MAXIMALE	25kN
DIMENSIONS	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33573 - 0,00kg - FS 33573 - 0,08kg - 5605423812060



FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

Conector de 19 mm fabricado en aluminio de alta calidad con cierre de rosca. Tiene una resistencia a la rotura de 25/7 kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Aluminio anodizado
MAX OPENING	19 mm
TYPE	Mosquetón de forma ovalada
CLASS	B
LOCK TYPE	Cierre de rosca manual
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33573 - 0,00kg - FS 33573 - 0,08kg - 5605423812060



FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

Conector de 19 mm em alumínio de alta qualidade com fecho de rosca. Tem uma resistência à rutura de 25/7kN.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Alumínio anodizado
ABERTURA MAX	19 mm
TIPO	Mosquetão de formato oval
CLASSE	B
TIPO DE FECHO	Bloqueio de parafuso manual
FORÇA MÁX	25kN
DIMENSÕES	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33573 - 0,00kg - FS 33573 - 0,08kg - 5605423812060