



FS931

FS931 SERIES - FALL ARREST BLOCKS 3 METERS

FS931 DYNE SERIES is a range of retractable fall arrest blocks made of polyamide, stainless steel and carbon steel with highly resistant Dyneema® webbing. This block has a length of 3 meters and is certified according to the EN360 standard. It comes equipped with an energy absorber and fall indicators as well as a swivel anchor on top for greater user mobility. Its design and internal mechanism minimize the act of braking the equipment to prevent it from braking when it is unintentional and this keeps the movement of users freer and more productive.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Steel, carbon, Dyneema®, Aluminium, PA6
WEBBING TYPE	Dyneema®
FALL ARREST INDICATORS	Yes
CONNECTORS	Aluminium
ENERGY ABSORBER	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
LENGTH	3 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS931-TB - 1.82kg - 5605423801132 FS931-BC - 1.89kg - 5605423801118 FS931-TC - 2.27kg - 5605423801125



FS931

FS931 SERIES - FALL ARREST BLOCKS 3 METERS

La gamme FS931 DYNE SERIES est composée de blocs antichute rétractables en polyamide, acier inoxydable et acier au carbone, avec une sangle Dyneema® haute résistance. Ce bloc de 3 mètres de long est certifié conforme à la norme EN360. Il est équipé d'un absorbeur d'énergie, d'indicateurs de chute et d'un point d'ancrage pivotant pour une plus grande mobilité de l'utilisateur. Sa conception et son mécanisme interne minimisent les risques de freinage involontaire, préservant ainsi la liberté de mouvement et la productivité des utilisateurs.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A S/N QR Code
NORMES	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Acier, carbone, Dyneema®, aluminium, PA6
TYPE DE SANGLE	Dyneema®
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
CONNECTEURS	Aluminium
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	1
COQUE	PA6 + Verre rempli
CHÂSSIS	Acier inoxydable, acier au carbone
LONGUEUR	3 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS931-TB - 1.82kg - 5605423801132 FS931-BC - 1.89kg - 5605423801118 FS931-TC - 2.27kg - 5605423801125



FS931

FS931 SERIES - FALL ARREST BLOCKS 3 METERS

La serie FS931 DYNE es una gama de bloques anticaídas retráctiles fabricados en poliamida, acero inoxidable y acero al carbono con cinta Dyneema® de alta resistencia. Este bloque tiene una longitud de 3 metros y está certificado según la norma EN360. Incluye un absorbedor de energía e indicadores de caída, así como un anclaje giratorio en la parte superior para una mayor movilidad del usuario. Su diseño y mecanismo interno minimizan la fuerza de frenado, evitando así que el equipo se detenga involuntariamente, lo que permite una mayor libertad y productividad en el movimiento de los usuarios.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Acero, carbono, Dyneema®, aluminio, PA6
WEBBING TYPE	Dyneema®
FALL ARREST INDICATORS	Sí
CONNECTORS	Aluminio
ENERGY ABSORBER	Sí
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Fibra de vidrio
CHASSIS	Acero inoxidable, acero al carbono
LENGTH	3 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS931-TB - 1.82kg - 5605423801132 FS931-BC - 1.89kg - 5605423801118 FS931-TC - 2.27kg - 5605423801125



FS931

FS931 SERIES - FALL ARREST BLOCKS 3 METERS

FS931 DYNE SERIES é uma gama de blocos retráteis antiqueda fabricados em poliamida, aço inoxidável e aço carbono com fita Dyneema® de alta resistência. Este bloco tem um comprimento de 3 metros e é certificado pela norma EN360. Vem equipado com absorvedor de energia e indicadores de queda assim como uma âncora giratória no topo de ligação ao conector para maior mobilidade do utilizador. O seu design e mecanismo interno minimizam o ato de travagem do equipamento para evitar que trave quando não seja intencional e isto mantém o movimento dos utilizadores mais livres e produtivos.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Aço, carbono, Dyneema®, alumínio, PA6
TIPO DE FITA	Dyneema®
INDICADORES DE QUEDA	Sim
CONECTORES	Aluminio
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
CARGA MÁXIMA	140kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	PA6 + Enchimento com fibra de vidro
CHASSIS	Aço inoxidável, aço carbono
COMPRIMENTO	3 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS931-TB - 1.82kg - 5605423801132 FS931-BC - 1.89kg - 5605423801118 FS931-TC - 2.27kg - 5605423801125