



FS511

STERTX EVO - SINGLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER - EUROPEAN VERSION

FS511 - STERTX EVO is a single lanyard (EN354, EN355) that physically links the user to the workplace structure and arrests the free fall in case of it. This lanyard is made with 27mm polyester webbing, a PES 45mm energy absorber and PES heavy duty seams. It supports a maximum load of 140 kg. The lime colored seams contrast with the black webbing making it easier to inspect the seams during periodic inspection. The design of this equipment, with the retractable webbing, at rest, makes the webbing shorter and does not get in the way of the user.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	PES retractable tubular webbing 27mm
CONNECTORS	FS33574 ALU auto twist lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	1.80 m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS511-TB-1.8M - 1.10kg - 5605423808988 FS511-FB-1.8M - 1.10kg - 5605423814934



FS511

STERTX EVO - SINGLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER - EUROPEAN VERSION

La longe FS511 - STERTX EVO est une longe simple (EN354, EN355) qui relie physiquement l'utilisateur à la structure de son poste de travail et retient sa chute libre. Fabriquée en sangle polyester de 27 mm, elle est dotée d'une couche absorbant l'énergie en PES de 45 mm et de coutures renforcées en PES. Elle supporte une charge maximale de 140 kg. Les coutures vert citron contrastent avec la sangle noire, facilitant ainsi leur inspection lors des contrôles périodiques. Grâce à sa conception rétractable, la longe est plus courte au repos et ne gêne pas l'utilisateur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES, ALU, Silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle tubulaire rétractable PES 27 mm
CONNECTEURS	FS33574 ALU verrouillage automatique par rotation 25 kN ; FS821 ALU verrouillage automatique 23 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	1.80 m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
PROTÈGE-COUTURES	Non
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS511-TB-1.8M - 1.10kg - 5605423808988 FS511-FB-1.8M - 1.10kg - 5605423814934



FS511

STERTX EVO - SINGLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER - EUROPEAN VERSION

FS511 - STERTX EVO es un cordón de seguridad individual (EN354, EN355) que conecta físicamente al usuario con la estructura del puesto de trabajo y detiene la caída libre en caso de que ocurra. Este cordón está fabricado con cinta de poliéster de 27 mm, un absorbedor de energía PES de 45 mm y costuras reforzadas de PES. Soporta una carga máxima de 140 kg. Las costuras de color lima contrastan con la cinta negra, lo que facilita su inspección durante las revisiones periódicas. El diseño de este equipo, con la cinta retráctil, permite que, en reposo, la cinta sea más corta y no interfiera con el usuario.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicona
WEBBING TYPE	Cinta tubular retráctil de PES de 27 mm
CONNECTORS	FS33574 ALU autoblocante giratorio 25kN; FS821 ALU autoblocante 23kN (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	1.80 m
ENERGY ABSORBER	Sí
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS511-TB-1.8M - 1.10kg - 5605423808988 FS511-FB-1.8M - 1.10kg - 5605423814934



FS511

STERTX EVO - SINGLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER - EUROPEAN VERSION

FS511 - STERTX EVO é uma longe simples (EN354, EN355) que liga fisicamente o utilizador à estrutura do local de trabalho e impede a queda livre em caso de queda. Esta longe é feita com tecido de poliéster de 27 mm, um absorvedor de energia PES de 45 mm e costuras pesadas de PES. Suporta uma carga máxima de 140 kg. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica. O design deste equipamento, com a fita retrátil, em repouso, torna a fita mais curta e não atrapalha o utilizador.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
TIPO DE FITA	PES retractable tubular webbing 27mm
CONECTORES	FS33574 ALU auto twist lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	1.80 m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS511-TB-1.8M - 1.10kg - 5605423808988 FS511-FB-1.8M - 1.10kg - 5605423814934