



**PROFESSIONAL**

**FS054-CC**

**LITE - WORK POSITIONING LANYARD**

FALL SAFE® FS054 - LITE WP LANYARD is a positioning rope with an 8-ring style length adjuster. The FS054 is made from FALL SAFE® professional 11mm static rope and its ends are protected by a plastic sheath. A work positioning lanyard must be used to prevent a user from falling when accessing a hazardous area.



**TECHNICAL INFORMATION**

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN358:2018
INTRASTAT	56090000

**PRODUCT PHOTOS**



**SPECIFICATIONS**

MATERIAL	PES and ALU
ROPE TYPE	PA (core) + PES (cover) static rope - Ø 11 mm
CONNECTORS	2x FS33562 auto lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	No
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE	FS054-CC-1.5M - 0.70kg - 5605423300307 FS054-CC-2M - 0.75kg - 5605423820911


**PROFESSIONAL**
**FS054-CC**
**LITE - WORK POSITIONING LANYARD**

FALL SAFE® FS054 - LITE WP LANYARD é uma corda de posicionamento com um ajustador de comprimento no estilo de 8 anéis. O FS054 é fabricado com corda estática profissional de 11mm da FALL SAFE® e as suas extremidades são protegidas por uma bainha de plástico. Uma longe de posicionamento de trabalho deve ser usado para impedir que um utilizador sofra uma queda quando acede a uma área de risco.


**Informação Técnica**

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN358:2018
INTRASTAT	56090000

**Imagens do Produto**


**ESPECIFICAÇÕES**

MATERIAL	PES and ALU
TIPO DE CORDA	PA (core) + PES (cover) static rope - Ø 11 mm
CONECTORES	2x FS33562 auto lock 25kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	No
PROTETOR DE COSTURAS	Yes
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO	FS054-CC-1.5M - 0.70kg - 5605423300307 FS054-CC-2M - 0.75kg - 5605423820911