



FS052H

LANY - WORK POSITIONING LANYARD

FALL SAFE® FS052H - LANY is a positioning lanyard, easy to use and adjust with one hand. The steel adjustment device allows precise length adjustment. A positioning lanyard should be used to prevent a user from falling when accessing hazardous areas.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN358:2018
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, steel alloy
ROPE TYPE	Polyester Double-Braided rope Ø 12mm black
CONNECTORS	FS33501 screw lock 25kN; FS825 auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	5m
ENERGY ABSORBER	No
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS052H-2M - 0.95kg - 5605423300277 FS052H-5M - 1.60kg - 5605423300246 FS052H-4M - 1.40kg - 5605423300253 FS052H-3M - 1.10kg - 5605423300260



FS052H

LANY - WORK POSITIONING LANYARD

La FALL SAFE® FS052H - LANY est une longe de maintien au travail, facile à utiliser et à régler d'une seule main. Le dispositif de réglage en acier permet un ajustement précis de la longueur. Une longe de maintien doit être utilisée pour empêcher la chute de l'utilisateur lors de l'accès à des zones dangereuses.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN358:2018
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES, alliage d'acier
TYPE DE CORDE	Corde en polyester à double tresse Ø 12 mm, noire
CONNECTEURS	FS33501 à vis 25 kN ; FS825 à verrouillage automatique 23 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	5m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Non
PROTÈGE-COUTURES	Oui
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS052H-2M - 0.95kg - 5605423300277 FS052H-5M - 1.60kg - 5605423300246 FS052H-4M - 1.40kg - 5605423300253 FS052H-3M - 1.10kg - 5605423300260



FS052H

LANY - WORK POSITIONING LANYARD

FALL SAFE® FS052H - LANY es un elemento de amarre de posicionamiento, fácil de usar y de ajustar con una sola mano. El dispositivo de ajuste de acero permite regular la longitud con precisión. Este elemento de amarre de posicionamiento debe utilizarse para evitar caídas del usuario al acceder a zonas de riesgo.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN358:2018
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, aleación de acero
ROPE TYPE	Cuerda de poliéster de doble trenzado, Ø 12 mm, negra
CONNECTORS	FS33501 cierre de rosca 25 kN; FS825 cierre automático 23 kN (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	5m
ENERGY ABSORBER	No
SEAMS PROTECTOR	Si
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS052H-2M - 0.95kg - 5605423300277 FS052H-5M - 1.60kg - 5605423300246 FS052H-4M - 1.40kg - 5605423300253 FS052H-3M - 1.10kg - 5605423300260



FS052H

LANY - WORK POSITIONING LANYARD

FALL SAFE® FS052H - LANY é uma longe de posicionamento, fácil de usar e de ajustar com uma mão. O dispositivo de ajuste em aço permite um ajuste preciso do comprimento. Uma longe de posicionamento deve ser usada para impedir que um utilizador sofra uma queda no acesso a áreas de risco.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN358:2018
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, liga de aço
TIPO DE CORDA	Corda de poliéster dupla entrançada Ø 12mm preta
CONECTORES	FS33501 bloqueio por parafuso 25 kN; FS825 bloqueio automático 23 kN (outras combinações a pedido)
COMPRIMENTO MÁX	5m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Não
PROTETOR DE COSTURAS	Sim
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS052H-2M - 0.95kg - 5605423300277 FS052H-5M - 1.60kg - 5605423300246 FS052H-4M - 1.40kg - 5605423300253 FS052H-3M - 1.10kg - 5605423300260