



PROFESSIONAL

FS596-AB

STREAMLINE - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS596 STREAMLINE is a double progression lanyard (EN354, EN355) made with retractable tubular webbing with an internal energy absorber integrated into it. The lime-colored seams contrast with the black webbing, making it easy to inspect the seams during periodic inspection.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	PES retractable tubular webbing 40mm
CONNECTORS	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes, integrated PES - up to 100 Kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS596-AB-1.5M - 1,90kg - 5605423700718 FS596-AB-1.75M - 2,00kg - 5605423820249


PROFESSIONAL
FS596-AB
STREAMLINE - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS596 STREAMLINE é uma longe de progressão dupla (EN354, EN355) feita com fita tubular retrátil com absorvedor de energia interno integrado na fita. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.


Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	N/A
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto


ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
TIPO DE FITA	PES retractable tubular webbing 40mm
CONECTORES	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes, integrated PES - up to 100 Kg
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS596-AB-1.5M - 1,90kg - 5605423700718 FS596-AB-1.75M - 2,00kg - 5605423820249