

BASIC



FS33585

HMS CARABINER | STEEL ALLOY - TWIST LOCK - 35KN/ 7KN | OPENING 25MM

One of the advantages of using a pear-shaped carabiner like this is that the bottom edge is wide and relatively flat. This offers a few benefits. One, as the name implies, you can easily belay off of this with a Munter hitch, because the wide gap in the bottom allows the knot to flip back and forth as you take in or let out rope. Two, the wide and flat bottom allows you to clip other carabiners onto it, and add them and remove them fairly easily, even if one carabiner is loaded. If you were to use an asymmetric or “D” shaped carabiner on your master point, the loaded carabiner will often pinch down on the other ones, making removal much more difficult;

High-strength steel alloy for use in harsh environments;

Can be used with a rubber captive lock positioning loading the carabiner on the long axis, to keep it integrated into the device and limit the risk of tipping;

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	73269098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Steel alloy
MAX OPENING	25 mm
TYPE	Pear-shape HMS Carabiner
CLASS	B
LOCK TYPE	Auto Twist-lock
MAX STRENGTH	35kN
DIMENSIONS	114x73 mm
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS33585 - 0.22kg - 5605423806557

BASIC

FS33585



HMS CARABINER | STEEL ALLOY - TWIST LOCK - 35KN/ 7KN | OPENING 25MM

Uma das vantagens de usar um mosquetão em forma de pêra como este é que a borda inferior é larga e relativamente plana. Isso oferece alguns benefícios. Um, como o nome indica, você pode facilmente amarrá-lo com um engate Munter, porque a grande abertura na parte inferior permite que o nó gire para frente e para trás conforme você puxa ou solta a corda. Dois, a parte inferior larga e plana permite que você prenda outros mosquetões nele e adicione-os e remova-os com bastante facilidade, mesmo se um mosquetão estiver carregado. Se você usar um mosquetão assimétrico ou em forma de "D" em seu ponto mestre, o mosquetão carregado frequentemente prenderá os outros, tornando a remoção muito mais difícil;

Liga de aço de alta resistência para uso em ambientes agressivos;

Pode ser usado com um bloqueio cativo de borracha posicionando o carregamento do mosquetão no eixo longo, para mantê-lo integrado ao dispositivo e limitar o risco de tombar;"

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	73269098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Steel alloy
ABERTURA MAX	25 mm
TIPO	Pear-shape HMS Carabiner
CLASSE	B
TIPO DE FECHO	Auto Twist-lock
FORÇA MÁX	35kN
DIMENSÕES	114x73 mm
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS33585 - 0.22kg - 5605423806557