



FS861
FIXED BEAM ANCHOR

FALL SAFE® FS861 is a high-strength aluminum alloy removable anchor point with a centrally positioned retainer that prevents beam jamming, with a thickness of 38mm. Fits steel beams.



TECHNICAL INFORMATION	
LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - 200 kg – 2 people
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN795:2012-B CE - CEN/ TS16415:2013
INTRASTAT	73269098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Aluminium alloy
CLASS	B
MAX STRENGTH	22kN
MAX RATED LOAD	200 kg
MAX USERS NO.	2
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS861 - 3.24kg -



FS861

FIXED BEAM ANCHOR

Le FALL SAFE® FS861 est un point d'ancrage amovible en alliage d'aluminium haute résistance, doté d'un dispositif de retenue central empêchant le blocage de la poutre, d'une épaisseur de 38 mm. Convient aux poutres en acier.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	UNDEFINED
CHARGE MAXIMALE	CE - 200 kg – 2 people
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N
NORMES	CE - EN795:2012-B CE - CEN/ TS16415:2013
INTRASTAT	73269098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Alliage d'aluminium
CLASSE	B
RÉSISTANCE MAXIMALE	22kN
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	200 kg
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	2
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS861 - 3.24kg -



FS861
FIXED BEAM ANCHOR

FALL SAFE® FS861 es un punto de anclaje extraíble de aleación de aluminio de alta resistencia con un retenedor central que evita el bloqueo de la viga, con un grosor de 38 mm. Se adapta a vigas de acero.



TECHNICAL INFORMATION	
LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - 200 kg – 2 people
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN795:2012-B CE - CEN/ TS16415:2013
INTRASTAT	73269098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Aleación de aluminio
CLASS	B
MAX STRENGTH	22kN
MAX RATED LOAD	200 kg
MAX USERS NO.	2
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS861 - 3.24kg -



FS861

FIXED BEAM ANCHOR

FALL SAFE® FS861 é um ponto de ancoragem removível em liga de alumínio alta resistência com um retentor posicionado centralmente que impede o bloqueio da viga, com uma espessura de 38mm. Adapta-se à vigas de aço.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - 200 kg – 2 people
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN795:2012-B CE - CEN/ TS16415:2013
INTRASTAT	73269098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Liga de alumínio
CLASSE	B
FORÇA MÁX	22kN
CARGA MÁXIMA	200 kg
Nº MÁX UTILIZADORES	2
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS861 - 3.24kg -