

PROFESSIONAL

FS907I-65FT

EVAK RESCUE KIT, 65FT REMOTE RESCUE ASCEND AUTO DESCEND

The FS907I is a complete and highly effective evacuation and rescue kit, ideal for both victim rescue operations and self-evacuation. The main component of the kit is a controlled descent device, equipped with an integrated lifting system and reverse locking mechanism, allowing for safe and versatile use in various scenarios.

During descent, the centrifugal brake maintains a constant speed, ensuring stability and safety for the user. The device also features a new bypass point that allows descent speed to be adjusted as needed, offering greater control during operation. In rescue situations, the system ensures that the victim can only be moved in the upward direction, eliminating any risk of falling.

The kit is complemented by a telescopic pole for ground-level interventions and a robust carrying case, which enables practical and secure storage and transport of all components.

The entire system is vacuum-sealed, which preserves the integrity of the components, extends the equipment's lifespan, and ensures it is ready for immediate use in emergency situations.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310 lbs CE - 140 kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	ANSI - Z359.4-2013 CE - EN341:2011
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

TEXTILE PARTS	KERNMANTLE
MATERIAL	POLYAMIDE (PA)
ROPE TYPE	9.5 MM KERNMANTLE ROPE
DEVICE	DURABLE AND LOW-MAINTENANCE DESCENT DEVICE
CONNECTORS	01 ALUMINUM HOOK AND 02 ALUMINUM TRIPLE LOCK CARABINERS
MAX LENGTH	656 ft
MAX RATED LOAD	310 lbs
MAX USERS NO.	2
HOUSING	ALUMINIUM
LENGTH	AVAILABLE IN VARIOUS LENGTHS
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS907I-65FT - 6.40kg - 5605423813098 / 626053660260

PROFESSIONAL

FS907I-65FT

EVAK RESCUE KIT, 65FT REMOTE RESCUE ASCEND AUTO DESCEND



O FS907I é um kit completo e altamente eficaz para evacuação e resgate, ideal tanto para operações de salvamento de vítimas quanto para autoevacuação. O principal componente do kit é um dispositivo de descida controlada, equipado com um sistema de elevação integrado e bloqueio reverso, que permite uma utilização segura e versátil em diferentes cenários. Durante a descida, o travão centrífugo mantém uma velocidade constante, garantindo estabilidade e segurança ao utilizador. O dispositivo incorpora ainda um novo ponto de desvio que permite regular a velocidade de descida conforme necessário, oferecendo maior controlo durante a operação. Em situações de resgate, o sistema assegura que a vítima só possa ser movimentada na direção ascendente, eliminando qualquer risco de queda.

O kit é complementado por uma vara telescópica que facilita intervenções a partir do solo e uma mala de transporte robusta, que permite armazenar e transportar todos os componentes de forma prática e segura.

Todo o sistema é embalado a vácuo, o que garante a integridade dos componentes, prolonga a vida útil do equipamento e assegura que esteja pronto para uso imediato em situações de emergência.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	N/A
CARGA MÁXIMA	ANSI - 310 lbs CE - 140 kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	ANSI - Z359.4-2013 CE - EN341:2011
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES TÊXTEIS	KERNMANTLE
MATERIAL	POLIAMIDA (PA)
TIPO DE CORDA	CORDA KERNMANTLE Ø 9.5 MM
DISPOSITIVO	DISPOSITIVO DE DESCIDA RESISTENTE E DE BAIXA MANUTENÇÃO
CONECTORES	01 GANCHO EM ALUMÍNIO E 02 MOSQUETÕES TRIPLE LOCK EM ALUMÍNIO
COMPRIMENTO MÁX	200 m
CARGA MÁXIMA	140 kg
Nº MÁX UTILIZADORES	2
INVÓLUCRO	ALUMÍNIO
COMPRIMENTO	VÁRIOS COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS907I-65FT - 6.40kg - 5605423813098 / 626053660260