



PROFESSIONAL

FS595-AB

STREAMLINE - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS595 STREAMLINE is a simple progression lanyard (EN354, EN355) made with retractable tubular webbing with an internal energy absorber integrated into it. The lime-colored seams contrast with the black webbing, making it easy to inspect the seams during periodic inspection.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 100kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	PES retractable tubular webbing 40mm
CONNECTORS	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes, integrated PES - up to 100 Kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS595-AB-1M - 0.85kg - 5605423701357 FS595-AB-1.5M - 1.28kg - 5605423700671 FS595-AB-2M - 1.70kg - 5605423700657



PROFESSIONAL

FS595-AB

STREAMLINE - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS595 STREAMLINE é uma longe de progressão simples (EN354, EN355) feita com fita tubular retrátil com absorvedor de energia interno integrado na fita. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 100kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
TIPO DE FITA	PES retractable tubular webbing 40mm
CONECTORES	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes, integrated PES - up to 100 Kg
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS595-AB-1M - 0.85kg - 5605423701357 FS595-AB-1.5M - 1.28kg - 5605423700671 FS595-AB-2M - 1.70kg - 5605423700657