

## FS242IBD

### HARN FLEX BASIC 2D S/M



FLEX BASIC™ full-body harness range is built and designed to meet the needs of a BASIC™ range, without sacrificing the quality of all the materials and its purpose: the safety of the user carrying out work at height. It has silicone paddings on the sides for greater comfort and resistance to impact and adjustment buckles on the shoulders that ensure that the webbing does not slip throughout the day. Equipped with 4 attachments to support tools and is identified with an RFID tag, S/N label and QR Code for easier traceability and control.

- Anodized aluminum buckles, D-rings and torso adjusters for lightweight and extra robustness
- ANSI-compliant re-usable lanyard keepers for fast and easy stowing of snap hooks and carabiners
- Integrated personal SRL adapter allows a user to quickly attach and detach a personal SRL
- Comes with industry leading SAFESTEP DUO™ suspension trauma straps that can be easily deployed and adjusted in the event of a fall
- Built with high-quality materials including water repellent-coated webbing for stain and durability protection
- Equipped with 4 tool attachment points
- Available in 3 size ranges allowing for easy size selection and 4 adjustment points for a sure fit with all body types
- Capacity rating up to 310lb for ANSI and 400lb for OSHA
- Complies with ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA1926.502, and OSHA 1910.140



TECHNICAL INFORMATION

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LIFESPAN     | N/A                                                                                     |
| MAXIMUM LOAD | ANSI - 310lbs<br>CSA - 310lbs<br>OSHA - 400lbs                                          |
| INSPECTION   | Yearly                                                                                  |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code                                                                  |
| STANDARDS    | ANSI - Z359.11-2021<br>CSA - Z259.10-18<br>OSHA - OSHA 1926.502<br>OSHA - OSHA 1910.140 |
| INTRASTAT    | 63079098                                                                                |

PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METAL PARTS                      | ALUMINUM AND STEEL ALLOY                                                                                                                                              |
| TEXTILE PARTS                    | POLYESTER (PES)                                                                                                                                                       |
| MATERIAL                         | POLYESTER (PES)                                                                                                                                                       |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL        | EVA, SILICONE, PA, PEHD AND PES                                                                                                                                       |
| WEBBING TYPE                     | POLYESTER (PES)                                                                                                                                                       |
| D-RINGS                          | 2                                                                                                                                                                     |
| ANCHOR POINTS (A)                | 2                                                                                                                                                                     |
| TOOL HOLDERS                     | 4                                                                                                                                                                     |
| TOOL HOLDERS MAX LOAD            | 11 lbs                                                                                                                                                                |
| ADJUSTMENT POINTS                | 5                                                                                                                                                                     |
| BUCKLES                          | ALUMINUM BUCKLES - IZY                                                                                                                                                |
| FALL ARREST INDICATORS           | YES                                                                                                                                                                   |
| LANYARD KEEPERS                  | YES                                                                                                                                                                   |
| MAX RATED LOAD                   | 310 lbs                                                                                                                                                               |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS242IBD-S/M - 1,40kg - 5605423813418 / 626053660086<br>FS242IBD-L/XL - 1,45kg - 5605423813920 / 626053660543<br>FS242IBD-XXL - 1,50kg - 5605423813937 / 626053660550 |







## FS242IBD

### HARN FLEX BASIC 2D S/M

La gama de arneses de cuerpo completo FLEX BASIC™ ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de la línea BASIC™, sin sacrificar la calidad de los materiales ni su objetivo principal: la seguridad del usuario al realizar trabajos en altura. Cuenta con acolchados de silicona en los laterales para mayor comodidad y resistencia a impactos, y hebillas de ajuste en los hombros que aseguran que la cinta no se deslice durante todo el día. Está equipada con 4 puntos de fijación para herramientas y se identifica con una etiqueta RFID, etiqueta S/N y Código QR para facilitar la trazabilidad y el control.



- Hebillas, anillas en D y ajustadores de torso de aluminio anodizado para ligereza y mayor robustez
- Soportes de lanyard reutilizables compatibles con ANSI para un almacenamiento rápido y fácil de mosquetones y ganchos
- Adaptador integrado para SRL personal que permite al usuario conectar y desconectar rápidamente un SRL personal
- Equipado con las correas anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes en la industria, fácilmente desplegadas y ajustables en caso de caída
- Construido con materiales de alta calidad, incluyendo cintas recubiertas repelentes al agua para protección contra manchas y durabilidad
- Equipado con 4 puntos de fijación para herramientas
- Disponible en 3 rangos de talla, permitiendo una selección fácil, y 4 puntos de ajuste para un ajuste seguro en todo tipo de cuerpo
- Capacidad de carga hasta 310 lb según ANSI y 400 lb según OSHA
- Cumple con las normas ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 y OSHA 1910.140



## TECHNICAL INFORMATION

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LIFESPAN     | N/A                                                                                     |
| MAXIMUM LOAD | ANSI - 310lbs<br>CSA - 310lbs<br>OSHA - 400lbs                                          |
| INSPECTION   | Yearly                                                                                  |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code                                                                  |
| STANDARDS    | ANSI - Z359.11-2021<br>CSA - Z259.10-18<br>OSHA - OSHA 1926.502<br>OSHA - OSHA 1910.140 |
| INTRASTAT    | 63079098                                                                                |

## PRODUCT PHOTOS



## SPECIFICATIONS

|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METAL PARTS                      | ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ACERO                                                                                                                                          |
| TEXTILE PARTS                    | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                       |
| MATERIAL                         | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                       |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL        | EVA, SILICONA, PA, PEHD Y PES                                                                                                                                         |
| WEBBING TYPE                     | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                       |
| D-RINGS                          | 2                                                                                                                                                                     |
| ANCHOR POINTS (A)                | 2                                                                                                                                                                     |
| TOOL HOLDERS                     | 4                                                                                                                                                                     |
| TOOL HOLDERS MAX LOAD            | 5 kg                                                                                                                                                                  |
| ADJUSTMENT POINTS                | 5                                                                                                                                                                     |
| BUCKLES                          | HEBILLAS DE ALUMINIO - IZY                                                                                                                                            |
| FALL ARREST INDICATORS           | SÍ                                                                                                                                                                    |
| LANYARD KEEPERS                  | SÍ                                                                                                                                                                    |
| MAX RATED LOAD                   | 140 kg                                                                                                                                                                |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS242IBD-S/M - 1,40kg - 5605423813418 / 626053660086<br>FS242IBD-L/XL - 1,45kg - 5605423813920 / 626053660543<br>FS242IBD-XXL - 1,50kg - 5605423813937 / 626053660550 |







## FS242IBD

### HARN FLEX BASIC 2D S/M

La gamme de harnais de corps entier FLEX BASIC™ a été conçue pour répondre aux besoins de la gamme BASIC™, sans compromettre la qualité des matériaux ni sa fonction principale : la sécurité de l'utilisateur lors de travaux en hauteur. Elle dispose de rembourrages en silicone sur les côtés pour un confort accru et une meilleure résistance aux impacts, ainsi que de boucles de réglage aux épaules qui empêchent la sangle de glisser au cours de la journée. Équipée de 4 points de fixation pour outils et identifiée par une étiquette RFID, une étiquette S/N et un code QR pour une traçabilité et un contrôle facilités.



- Boucles, anneaux en D et ajusteurs de torse en aluminium anodisé pour légèreté et robustesse accrue
- Supports de longe réutilisables conformes à l'ANSI pour un rangement rapide et facile des mousquetons et crochets
- Adaptateur SRL personnel intégré permettant de fixer et retirer rapidement un SRL personnel
- Équipé des sangles anti-traumatisme SAFESTEP DUO™, leaders dans le secteur, facilement déployables et ajustables en cas de chute
- Construit avec des matériaux de haute qualité, y compris des sangles enduites déperlantes pour protection contre les taches et durabilité
- Équipé de 4 points de fixation pour outils
- Disponible en 3 gammes de tailles, permettant une sélection facile, et 4 points de réglage pour un ajustement sûr pour tous les types de corps
- Capacité de charge jusqu'à 310 lb selon ANSI et 400 lb selon OSHA
- Conforme aux normes ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 et OSHA 1910.140



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DURÉE DE VIE    | N/A                                                                                     |
| CHARGE MAXIMALE | ANSI - 310lbs<br>CSA - 310lbs<br>OSHA - 400lbs                                          |
| INSPECTION      | Yearly                                                                                  |
| TRAÇABILITÉ     | S/N<br>RFID<br>QR Code                                                                  |
| NORMES          | ANSI - Z359.11-2021<br>CSA - Z259.10-18<br>OSHA - OSHA 1926.502<br>OSHA - OSHA 1910.140 |
| INTRASTAT       | 63079098                                                                                |

**PHOTOS PRODUIT**


SPÉCIFICATIONS

|                                       |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIÈCES MÉTALLIQUES                    | ALLIAGE D'ALUMINIUM ET D'ACIER                                                                                                                                        |
| PIÈCES TEXTILES                       | POLYESTER (PES)                                                                                                                                                       |
| MATÉRIAU                              | POLYESTER (PES)                                                                                                                                                       |
| MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS        | EVA, SILICONE, PA, PEHD ET PES                                                                                                                                        |
| ANNEAUX EN D                          | 2                                                                                                                                                                     |
| POINTS D'ANCRAGE (A)                  | 2                                                                                                                                                                     |
| SUPPORTS D'OUTILS                     | 4                                                                                                                                                                     |
| CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS | 5 kg                                                                                                                                                                  |
| POINTS DE RÉGLAGE                     | 4                                                                                                                                                                     |
| BOUCLES                               | BOUCLES EN ALUMINIUM - IZY                                                                                                                                            |
| INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE          | OUI                                                                                                                                                                   |
| ATTACHES POUR LONGES                  | OUI                                                                                                                                                                   |
| CHARGE NOMINALE MAXIMALE              | 140 kg                                                                                                                                                                |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE      | FS242IBD-S/M - 1,40kg - 5605423813418 / 626053660086<br>FS242IBD-L/XL - 1,45kg - 5605423813920 / 626053660543<br>FS242IBD-XXL - 1,50kg - 5605423813937 / 626053660550 |







## FS242IBD

### HARN FLEX BASIC 2D S/M

A gama de arnês de corpo inteiro FLEX BASIC™ foi construída e projetada para atender às necessidades da linha BASIC™, sem comprometer a qualidade dos materiais nem o seu objetivo principal: a segurança do utilizador ao realizar trabalhos em altura. Possui acolchoamentos de silicone nas laterais para maior conforto e resistência a impactos, e fivelas de ajuste nos ombros que garantem que a cinta não deslize ao longo do dia. Está equipada com 4 pontos de fixação para ferramentas e identificada com uma etiqueta RFID, etiqueta S/N e Código QR para facilitar a rastreabilidade e o controlo.



- Fivelas, argolas em D e ajustadores de tronco em alumínio anodizado, para leveza e maior robustez
- Suportes de lanyard reutilizáveis compatíveis com ANSI, para armazenamento rápido e fácil de mosquetões e ganchos
- Adaptador integrado para SRL pessoal, permitindo ao utilizador conectar e desconectar rapidamente um SRL pessoal
- Equipado com as tiras anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes do setor, facilmente acionáveis e ajustáveis em caso de queda
- Construído com materiais de alta qualidade, incluindo cintas revestidas repelentes à água para proteção contra manchas e durabilidade
- Equipado com 4 pontos de fixação para ferramentas
- Disponível em 3 gamas de tamanho, permitindo fácil seleção, e 4 pontos de ajuste para um encaixe seguro em todos os tipos de corpo
- Capacidade de carga até 310 lb segundo ANSI e 400 lb segundo OSHA
- Cumpre com as normas ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140



## Informação Técnica

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | N/A                                                                                     |
| CARGA MÁXIMA       | ANSI - 310lbs<br>CSA - 310lbs<br>OSHA - 400lbs                                          |
| INSPEÇÃO           | Yearly                                                                                  |
| RASTREABILIDADE    | S/N<br>RFID<br>QR Code                                                                  |
| NORMAS             | ANSI - Z359.11-2021<br>CSA - Z259.10-18<br>OSHA - OSHA 1926.502<br>OSHA - OSHA 1910.140 |
| INTRASTAT          | 63079098                                                                                |

## Imagens do Produto



**ESPECIFICAÇÕES**

|                                          |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTES METÁLICOS                    | ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO                                                                                                                                                |
| COMPONENTES TÊXTEIS                      | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                       |
| MATERIAL                                 | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                       |
| OUTROS MATERIAIS                         | EVA, SILICONE, PA, PEHD E PES                                                                                                                                         |
| TIPO DE FITA                             | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                       |
| D-RINGS                                  | 2                                                                                                                                                                     |
| PONTOS DE ANCORAGEM (A)                  | 2                                                                                                                                                                     |
| SUORTE DE FERRAMENTAS                    | 4                                                                                                                                                                     |
| CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS | 5 kg                                                                                                                                                                  |
| PONTOS DE AJUSTE                         | 5                                                                                                                                                                     |
| FIVELAS                                  | FIVELAS EM ALUMÍNIO - IZY                                                                                                                                             |
| INDICADORES DE QUEDA                     | SIM                                                                                                                                                                   |
| SUORTE DE LONGES                         | SIM                                                                                                                                                                   |
| CARGA MÁXIMA                             | 140 kg                                                                                                                                                                |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE         | FS242IBD-S/M - 1,40kg - 5605423813418 / 626053660086<br>FS242IBD-L/XL - 1,45kg - 5605423813920 / 626053660543<br>FS242IBD-XXL - 1,50kg - 5605423813937 / 626053660550 |