



FS501-CB

WEBB - ADJUSTABLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER 1.4-2M

FS501 WEBB is a single progression lanyard (EN354, EN355) in PES webbing with an adjustable length from 1.4 to 2 meters, thanks to the manual adjuster. The lime-colored seams contrast with the black webbing, making it easy to inspect the seams during periodic inspection.



TECHNICAL INFORMATION	
LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 25mm
CONNECTORS	FS33562 ALU auto lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS501-CB - 0,78kg - 5605423360721



FS501-CB

WEBB - ADJUSTABLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER 1.4-2M

FS501 WEBB é uma corda de progressão simples (EN354, EN355) em fita PES com comprimento ajustável de 1,4 até 2 metros, graças ao ajustador manual. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.



INFORMATIONS TECHNIQUES	
DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRAÇABILITÉ	N/A S/N QR Code
NORMES	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES, ALU, Silicone
TYPE DE SANGLE	PES webbing 25mm
CONNECTEURS	FS33562 ALU auto lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
LONGUEUR MAXIMALE	2m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Yes
PROTÈGE-COUTURES	No
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS501-CB - 0,78kg - 5605423360721



FS501-CB

WEBB - ADJUSTABLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER 1.4-2M

FS501 WEBB é uma corda de progressão simples (EN354, EN355) em fita PES com comprimento ajustável de 1,4 até 2 metros, graças ao ajustador manual. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 25mm
CONNECTORS	FS33562 ALU auto lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS501-CB - 0,78kg - 5605423360721



FS501-CB

WEBB - ADJUSTABLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER 1.4-2M

FS501 WEBB é uma corda de progressão simples (EN354, EN355) em fita PES com comprimento ajustável de 1,4 até 2 metros, graças ao ajustador manual. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.



Informação Técnica	
TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
TIPO DE FITA	PES webbing 25mm
CONECTORES	FS33562 ALU auto lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS501-CB - 0,78kg - 5605423360721