



FS512

STERTX EVO - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER - EUROPEAN VERSION

FS512 - STERTX EVO is a double lanyard (EN354, EN355) that physically links the user to the workplace structure and arrests the free fall in case of it. This lanyard is made with 25mm polyester webbing, a PES 45mm energy absorber and PES heavy duty seams. It supports a maximum load of 140 kg. The lime colored seams contrast with the black webbing making it easier to inspect the seams during periodic inspection. The design of this equipment, with the retractable webbing, at rest, makes the webbing shorter and does not get in the way of the user.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	PES retractable tubular webbing 25mm
CONNECTORS	FS33574 ALU twist lock 25kN; FS33572 ALU ALLOY - triple lock - 30kN; FS33562 ALU ALLOY - auto lock 30kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	1.80 m
ENERGY ABSORBER	Yes, PES - up to 140 Kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE	FS512-TB-1.8M - 1.32kg - 5605423809916
EAN/UPC PER SIZE	FS512-FB-1.8M - 1.40kg - 5605423814941
	FS512-CB-1.8M - 1.10kg - 5605423809909



FS512

STERTX EVO - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER - EUROPEAN VERSION

La longe FS512 - STERTX EVO est une longe double (EN354, EN355) qui relie physiquement l'utilisateur à la structure de son poste de travail et retient sa chute libre. Fabriquée en sangle polyester de 25 mm, elle est équipée d'un absorbeur d'énergie en PES de 45 mm et de coutures renforcées en PES. Elle supporte une charge maximale de 140 kg. Les coutures vert citron contrastent avec la sangle noire, facilitant ainsi leur inspection lors des contrôles périodiques. Grâce à sa conception rétractable, la longe est plus courte au repos et ne gêne pas l'utilisateur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES, ALU, Silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle tubulaire rétractable PES 25 mm
CONNECTEURS	FS33574 ALU verrouillage par rotation 25 kN ; FS33572 ALU ALLIAGE - triple verrouillage - 30 kN ; FS33562 ALU ALLIAGE - verrouillage automatique 30 kN ; FS821 ALU verrouillage automatique 23 kN (autre
LONGUEUR MAXIMALE	1.80 m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui, PES - jusqu'à 140 kg
PROTÈGE-COUTURES	Non
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS512-TB-1.8M - 1.32kg - 5605423809916 FS512-FB-1.8M - 1.40kg - 5605423814941 FS512-CB-1.8M - 1.10kg - 5605423809909



FS512

STERTX EVO - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER - EUROPEAN VERSION

FS512 - STERTX EVO es un cordón doble (EN354, EN355) que conecta físicamente al usuario con la estructura del puesto de trabajo y detiene la caída libre en caso de impacto. Este cordón está fabricado con cinta de poliéster de 25 mm, un absorbedor de energía PES de 45 mm y costuras reforzadas de PES. Soporta una carga máxima de 140 kg. Las costuras de color lima contrastan con la cinta negra, facilitando su inspección durante las revisiones periódicas. El diseño de este equipo, con la cinta retráctil, permite que, en reposo, la cinta sea más corta y no interfiera con el usuario.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicona
WEBBING TYPE	Cinta tubular retráctil de PES de 25 mm
CONNECTORS	FS33574 ALU con bloqueo giratorio de 25 kN; FS33572 ALU ALLOY - triple bloqueo - 30 kN; FS33562 ALU ALLOY - bloqueo automático de 30 kN; FS821 ALU con bloqueo automático de 23 kN (otras combinaciones)
MAX LENGTH	1.80 m
ENERGY ABSORBER	Sí, PES - hasta 140 kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE	FS512-TB-1.8M - 1.32kg - 5605423809916
EAN/UPC PER SIZE	FS512-FB-1.8M - 1.40kg - 5605423814941
	FS512-CB-1.8M - 1.10kg - 5605423809909



FS512

STERTX EVO - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER - EUROPEAN VERSION

FS512 - STERTX EVO é uma longe dupla (EN354, EN355) que liga fisicamente o utilizador à estrutura do local de trabalho e impede a queda livre em caso de queda. Esta longe é feita com tecido de poliéster de 25 mm, um absorvedor de energia PES de 45 mm e costuras de PES. Suporta uma carga máxima de 140 kg. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica. O design deste equipamento, com a fita retrátil, em repouso, torna a fita mais curta e não atrapalha o utilizador.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Alumínio, Silicone
TIPO DE FITA	Fita tubular retrátil PES de 25 mm
CONECTORES	FS33574 Fecho rotativo em alumínio 25kN; FS33572 Liga de alumínio - fecho triplo - 30kN; FS33562 Liga de alumínio - fecho automático 30kN; FS821 Liga de alumínio - fecho automático 23kN (outras combin
COMPRIMENTO MÁX	1.80 m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim, PES - até 140 kg
PROTETOR DE COSTURAS	Não
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS512-TB-1.8M - 1.32kg - 5605423809916 FS512-FB-1.8M - 1.40kg - 5605423814941 FS512-CB-1.8M - 1.10kg - 5605423809909