



**PROFESSIONAL**

**FS221**

**ROOFWALKER**

The ROOFWALKER is, as the name implies, specially designed and developed for roofing work. This full body harness has a unique design and functionality as it has an integrated energy absorber in the back. It also has 45° D-Rings on the back and sides. At the front of the harness there are two front loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). This harness has Croc 3.0 padding for extra comfort with guaranteed airflow. The legs also have soft padding. All equipment has several adjustment points to allow a perfect fit. The belt has several support points for tools. Equipment is identified with an RFID tag, S/N label and QR code for easy tracking and control.



**TECHNICAL INFORMATION**

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CSA - N/A CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CSA - N/A CE - EN361:2002 CE - EN355:2002 CE - EN365:2004
INTRASTAT	63072090

PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

METAL PARTS	Aluminium
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicone
WEBBING TYPE	PES 45mm water-repellent
D-RINGS	ALU 45° D-Ring back and sides, ergonomic loops front
ANCHOR POINTS (A)	4
SHOULDER PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LEG PADDING	Yes
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	5
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15 kg
ADJUSTMENT POINTS	4
BUCKLES	4 ALU IZY quick connect buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	Yes
WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE	FS221-S/M - 3,09kg - 5605423570861 FS221-XXL - 3,14kg - 5605423570885 FS221-L/XL - 2,30kg - 5605423570083



**PROFESSIONAL**

**FS221**

**ROOFWALKER**

O ROOFWALKER é, como o nome indica, especialmente projetado e desenvolvido para trabalhos em telhados. Este arnês de corpo inteiro tem um design e uma funcionalidade únicos, uma vez que possui um absorvedor de energia integrado nas costas. Possui ainda D-Rings 45° nas costas e laterais. Na frente do arnês tem dois loops frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). Este equipamento tem padding Croc 3.0 para extra conforto com garantia de fluxo de ar. As pernas levam ainda um acolchoamento suave. Todo o equipamento tem vários pontos de ajuste para permitir a adaptação ao utilizador. No cinto tem vários pontos de suporte para ferramentas. O equipamento está identificado com tag RFID, etiqueta S/N e código QR para fácil rastreabilidade e controlo.



**Informação Técnica**

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CSA - N/A CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CSA - N/A CE - EN361:2002 CE - EN355:2002 CE - EN365:2004
INTRASTAT	63072090

Imagens do Produto



**ESPECIFICAÇÕES**

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	PA6, silicone
TIPO DE FITA	PES 45mm repelente à água
D-RINGS	ALU D-Ring dorsal e lateral, loops frontais
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	4
PADDING OMBROS	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING LOMBAR	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING PERNA	Sim
MATERIAL DO PADDING	TPU, EVA, PA, malha e tecido alta-visibilidade PES
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUPORTE DE FERRAMENTAS	5
CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS	15 kg
PONTOS DE AJUSTE	4
FIVELAS	4 fivelas de conexão rápida ALU IZY
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUPORTE DE LONGES	Sim
FORÇA MÁX	lum
PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO	FS221-S/M - 3,09kg - 5605423570861 FS221-XXL - 3,14kg - 5605423570885 FS221-L/XL - 2,30kg - 5605423570083