

PROFESSIONAL

FS240-1

FLASH VERTIX



FS240-1 FLASH VERTIX is a full body harness whose main objective was to provide a unique functionality for jobs where there is a need to climb stairs, namely and for example wind turbines. Its Zig-Zag stitching allows for less impact on the user's back in the event of a fall. It has an aluminum d-ring on the back (A - EN361) and four front loops, two on the chest and two on the ventral area (1/2 A + 1/2 A - EN361). It also has two loops on the legs (EN813). This harness has 8 adjustment points for a perfect fit and the location of the buckles allows it to be opened fully and easily dressed like a jacket. The harness is identified with RFID tag, S/N tag and QR code for easy tracking and control.

This harness integrates twICEme HTH technology, a safety technology that allows bystanders to alert, locate, and identify an incapacitated person. Safety info such as a medical ID, insurance details, and phone numbers can be made available to people around you - by the tap of a smartphone.



TECHNICAL INFORMATION

| | |
|--------------|---|
| LIFESPAN | 10 |
| MAXIMUM LOAD | CE - 140kg |
| INSPECTION | Yearly |
| TRACEABILITY | S/N RFID QR Code |
| STANDARDS | CE - EN358:2018 CE - EN361:2002 CE - EN813:2008 |
| INTRASTAT | 63079098 |

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------------|---|
| METAL PARTS | Aluminium, steel |
| TEXTILE PARTS | Polyester |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL | PA6, silicone |
| WEBBING TYPE | PES 44mm water repellent |
| D-RINGS | ALU D-ring at back and sides, webbing loops at front |
| ANCHOR POINTS (A) | 5 |
| SHOULDER PADDING | Yes - Croc Smooth Padding 3.0 |
| LUMBAR PADDING | Yes - Croc Smooth Padding 3.0 |
| LEG PADDING | Yes |
| PADDING MATERIAL | TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES |
| SEAT CONNECTION POINT | No |
| TOOL HOLDERS | 5 |
| TOOL HOLDERS MAX LOAD | 15kg |
| ADJUSTMENT POINTS | 8 |
| BUCKLES | 4 ALU IZY quick connect buckles; 2 aluminium spring buckles; 2 ST bar buckles |
| FALL ARREST INDICATORS | Yes |
| LANYARD KEEPERS | Yes |
| MAX RATED LOAD | 140 Kg |
| COMPONENTS | Safety Technology - FALL SAFE INSPECTOR®, twICEme |
| WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE | FS240-1-S/M - 2,90kg - 5605423571233 FS240-1-L/XL - 3,30kg - 5605423571240 FS240-1-XXL - 3,70kg - 5605423571257 |

PROFESSIONAL

FS240-1

FLASH VERTIX



FS240-1 FLASH VERTIX é um arnês de corpo inteiro cujo grande objetivo foi fornecer uma funcionalidade única para trabalhos onde exista necessidade de subir escadas, nomeadamente e por exemplo turbinas eólicas. A sua costura em Zig-Zag permite um menor impacto nas costas do utilizador em caso de queda. Tem um d-ring de alumínio nas costas (A - EN361) e quatro loops frontais, dois no peito e dois na zona ventral (1/2 A + 1/2 A - EN361). Possui ainda dois loops nas pernas (EN813). Este arnês tem 8 pontos de ajuste para uma adaptação perfeita e a localização das fivelas permite que seja aberto na totalidade e vestido facilmente como um casaco. O arnês está identificado com tag RFID, etiqueta S/N e código QR para fácil rastreabilidade e controlo.

Este arnês integra a tecnologia twICEme HTH, uma tecnologia de segurança que permite que transeuntes alertem, localizem e identifiquem uma pessoa incapacitada. Informações de segurança, como identificação médica, detalhes de seguro e números de telefone, podem ser disponibilizadas para as pessoas ao seu redor - com o toque de um smartphone.



Informação Técnica

| | |
|--------------------|---|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | 10 |
| CARGA MÁXIMA | CE - 140kg |
| INSPEÇÃO | Yearly |
| RASTREABILIDADE | S/N RFID QR Code |
| NORMAS | CE - EN358:2018 CE - EN361:2002 CE - EN813:2008 |
| INTRASTAT | 63079098 |

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

| | |
|--|---|
| COMPONENTES METÁLICOS | Alumínio, aço |
| COMPONENTES TÊXTEIS | Poliéster |
| OUTROS MATERIAIS | PA6, silicone |
| TIPO DE FITA | PES 44mm repelente à água |
| D-RINGS | Anel D em alumínio na parte de trás e nos lados, loops de fita na parte da frente |
| PONTOS DE ANCORAGEM (A) | 5 |
| PADDING OMBROS | Sim - Croc Smooth Encosto 3.0 |
| PADDING LOMBAR | Sim - Croc Smooth Encosto 3.0 |
| PADDING PERNA | Sim |
| MATERIAL DO PADDING | TPU, EVA, PA, malha de alta visibilidade e tecido PES |
| PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA | Não |
| SUORTE DE FERRAMENTAS | 5 |
| CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS | 15kg |
| PONTOS DE AJUSTE | 8 |
| FIVELAS | 4 fivelas de ligação rápida ALU IZY; 2 fivelas de mola em alumínio; 2 fivelas de barra ST |
| INDICADORES DE QUEDA | Sim |
| SUORTE DE LONGES | Sim |
| CARGA MÁXIMA | 140 Kg |
| COMPONENTES | Tecnologia de Segurança - FALL SAFE INSPECTOR®, twICEme |
| PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO | FS240-1-S/M - 2,90kg - 5605423571233 FS240-1-L/XL - 3,30kg - 5605423571240 FS240-1-XXL - 3,70kg - 5605423571257 |