

FS802QL

LARGE OPENING

16mm connector made of high quality stainless steel with screw lock. It has a breaking strength of 25kN.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	N/A
INTRASTAT	73269098

PRODUCT PHOTOS



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

SPECIFICATIONS

MATERIAL	Steel alloy
MAX OPENING	16 mm
TYPE	Oval shape Quick Link
CLASS	Q
LOCK TYPE	Manual Screw-Lock
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	79x32 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS802QL - 0,00kg -

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM



FS802QL

LARGE OPENING

Connecteur de 16 mm en acier inoxydable de haute qualité avec verrouillage à vis. Résistance à la rupture : 25 kN.

INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	UNDEFINED
CHARGE MAXIMALE	N/A
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N
NORMES	N/A
INTRASTAT	73269098

PHOTOS PRODUIT



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Alliage d'acier
OUVERTURE MAXIMALE	16 mm
TYPE	Lien rapide de forme ovale
CLASSE	Q
TYPE DE VERROUILLAGE	Verrouillage manuel à vis
RÉSISTANCE MAXIMALE	25kN
DIMENSIONS	79x32 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS802QL - 0,00kg -

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM



FS802QL

LARGE OPENING

Conector de 16 mm fabricado en acero inoxidable de alta calidad con cierre de rosca. Tiene una resistencia a la rotura de 25 kN.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	N/A
INTRASTAT	73269098

PRODUCT PHOTOS



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

SPECIFICATIONS

MATERIAL	Aleación de acero
MAX OPENING	16 mm
TYPE	Enlace rápido de forma ovalada
CLASS	Q
LOCK TYPE	Cierre de rosca manual
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	79x32 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS802QL - 0,00kg -

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM



FS802QL

LARGE OPENING

Conector de 16 mm fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com fecho de rosca. Tem uma resistência à rutura de 25kN.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	N/A
INTRASTAT	73269098

Imagens do Produto



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Liga de aço
ABERTURA MAX	16 mm
TIPO	Ligação rápida para formato oval
CLASSE	Q
TIPO DE FECHO	Bloqueio de parafuso manual
FORÇA MÁX	25kN
DIMENSÕES	79x32 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS802QL - 0,00kg -

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM