

FS33344

SPARROW 200R



It is a self-breaking rescue descender certified to EN 341 or a rope adjustment/descender device certified to EN 12841-C. It allows the operator to lower themselves or position themselves on the working line and to ascend the same rope.

- Assisted lowering of two people with the device installed at the anchor (the operator lowers the rescuer and the person being rescued);
- For simultaneous lowering of two people (rescuer lowers themselves with the injured person);
- Equipped with a braking spur that creates additional friction on the rope, when used during the descent, without the use of an additional conector;
- The shape of the braking spur has been improved in order to have an even more effective control of the rope;
- Multifunctional command lever with an automatic recall system that allows the operator to descend at a controlled speed and stop the descent at the desired point without the need to tie off the device;
- It has an EBS safety system (Extraordinary Braking System) that is activated if the lever is accidentally fully opened, reducing the speed of descent instead of increasing it;
- Equipped with a safety lever on the movable flange that facilitates the insertion of the rope in the transition of the fractionations.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	STANDARD - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	STANDARD - EN341:2011-2A STANDARD - EN12841:2006-C
INTRASTAT	84799070

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Aluminium
ROPE TYPE	Use with EN 1891-A – Ø 10,5-11 mm
DEVICE	Self-breaking device
MAX RATED LOAD	EN 341:2011-2A - work load limit 150 or 200 kg with a maximum descent height of 180 m mEN 12841:2006-C - work load limit 210 kg
DIMENSIONS	87 x 179 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33344 - 0.52kg - 5605423820737

FS33344

SPARROW 200R



Il s'agit d'un descendeur de secours autobloquant certifié EN 341 ou d'un descendeur/régulateur de corde certifié EN 12841-C. Il permet à l'opérateur de descendre ou de se positionner sur la corde de travail et de remonter le long de cette même corde.

- Descente assistée de deux personnes avec le dispositif installé au point d'ancrage (l'opérateur descend le sauveteur et la personne secourue) ;
- Descente simultanée de deux personnes (le sauveteur descend avec la personne blessée) ;
- Équipé d'un éperon de freinage qui crée une friction supplémentaire sur la corde lors de la descente, sans nécessiter de connecteur additionnel ;
- La forme de l'éperon de freinage a été optimisée pour un contrôle encore plus efficace de la corde ;
- Levier de commande multifonctionnel avec système de rappel automatique permettant à l'opérateur de descendre à vitesse contrôlée et d'arrêter la descente au point souhaité sans avoir à bloquer le dispositif. • Il est doté d'un système de sécurité EBS (Extraordinary Braking System) qui s'active en cas d'ouverture accidentelle complète du levier, réduisant ainsi la vitesse de descente au lieu de l'augmenter ;
- Il est équipé d'un levier de sécurité sur la bride mobile qui facilite l'insertion de la corde lors du passage des sections.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	UNDEFINED
CHARGE MAXIMALE	STANDARD - N/A
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N
NORMES	STANDARD - EN341:2011-2A STANDARD - EN12841:2006-C
INTRASTAT	84799070

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Aluminium
TYPE DE CORDE	À utiliser avec la norme EN 1891-A – Ø 10,5-11 mm
DISPOSITIF	Dispositif d'auto-rupture
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	EN 341:2011-2A - Limite de charge de travail : 150 ou 200 kg avec une hauteur de descente maximale de 180 m. EN 12841:2006-C - Limite de charge de travail : 210 kg.
DIMENSIONS	87 x 179 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33344 - 0.52kg - 5605423820737

FS33344

SPARROW 200R



Se trata de un descensor de rescate autodesbloqueable certificado según la norma EN 341 o un dispositivo de ajuste/descenso de cuerda certificado según la norma EN 12841-C. Permite al operador descender o posicionarse en la línea de trabajo y ascender por la misma cuerda.

- Descenso asistido de dos personas con el dispositivo instalado en el anclaje (el operador desciende al rescatador y a la persona rescatada);
- Descenso simultáneo de dos personas (el rescatador desciende junto con la persona lesionada);
- Equipado con una espuela de frenado que genera fricción adicional en la cuerda durante el descenso, sin necesidad de un conector adicional;
- Se ha mejorado la forma de la espuela de frenado para un control aún más eficaz de la cuerda;
- Palanca de mando multifuncional con sistema de recuperación automática que permite al operador descender a velocidad controlada y detener el descenso en el punto deseado sin necesidad de asegurar el dispositivo;
- Cuenta con un sistema de seguridad EBS (Sistema de Frenado Extraordinario) que se activa si la palanca se abre accidentalmente por completo, reduciendo la velocidad de descenso en lugar de aumentarla;
- Equipado con una palanca de seguridad en la brida móvil que facilita la inserción de la cuerda en el paso de los fraccionados.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	STANDARD - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	STANDARD - EN341:2011-2A STANDARD - EN12841:2006-C
INTRASTAT	84799070

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Aluminio
ROPE TYPE	Utilizar con EN 1891-A – Ø 10,5-11 mm
DEVICE	Dispositivo de autodestrucción
MAX RATED LOAD	EN 341:2011-2A - límite de carga de trabajo de 150 o 200 kg con una altura máxima de descenso de 180 m. EN 12841:2006-C - límite de carga de trabajo de 210 kg.
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33344 - 0.52kg - 5605423820737

FS33344

SPARROW 200R



É um descensor de resgate autobloqueante certificado pela EN 341 ou um dispositivo de ajuste/descensor de corda certificado pela EN 12841-C. Permite ao operador descer ou posicionar-se na linha de trabalho e subir pela mesma corda.

- Descida assistida de duas pessoas com o dispositivo instalado na ancoragem (o operador desce o socorrista e a pessoa resgatada);
- Para descida simultânea de duas pessoas (socorrista desce com o acidentado);
- Equipado com patilha que gera fricção adicional na corda, quando utilizado durante a descida, sem a utilização de conector adicional;
- O formato da patilha foi melhorado para um controlo ainda mais eficaz da corda;
- Alavanca de comando multifuncional que permite ao operador descer em velocidade controlada e parar a descida no ponto desejado sem a necessidade de amarrar o dispositivo;
- Possui sistema de segurança EBS (Extraordinary Braking System) que é acionado caso a alavanca seja acidentalmente aberta, reduzindo a velocidade de descida ao invés de aumentá-la;
- Equipado com alavanca de segurança na flange móvel que facilita a inserção da corda na transição dos fracionamentos.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	STANDARD - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	STANDARD - EN341:2011-2A STANDARD - EN12841:2006-C
INTRASTAT	84799070

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Aluminio
TIPO DE CORDA	Utilizar com a EN 1891-A – Ø 10,5-11 mm
DISPOSITIVO	Dispositivo de auto bloqueio
CARGA MÁXIMA	EN 341:2011-2A - limite de carga de trabalho de 150 ou 200 kg com uma altura máxima de descida de 180 m; EN 12841:2006-C - limite de carga de trabalho de 210 kg
DIMENSÕES	87 x 179 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33344 - 0.52kg - 5605423820737