



PROFESSIONAL

FS735

ROOFWALKER ANCHOR LINE

FS735 is an anchor line made from 12mm rope, with GRIPPA length adjuster, two large hooks and a connector (EN362) and an energy absorber that limits the impact force below 6kN. Its unique design allows the possibility of using it as a progression to be added to the anchor line functionality making it ideal for roof works.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN353-2:2003 CE - EN365:2005
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, PA6, Aluminium, PES, Silicone
ROPE TYPE	PA (core) + PES/PA (cover) static rope 12mm
DEVICE	ALU GRIPPA bloqueador de corda
CONNECTORS	FS33573 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN
MAX LENGTH	100 m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	Yes
DIMENSIONS	112x70 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS735-5M - 2.35kg - 5605423610055 FS735-25M - 13.88kg - 5605423610093 FS735-20M - 8.90kg - 5605423610086 FS735-15M - 7.81kg - 5605423610079 FS735-10M - 4.10kg - 5605423610062



PROFESSIONAL

FS735

ROOFWALKER ANCHOR LINE

FS735 is an anchor line made from 12mm rope, with GRIPPA length adjuster, two large hooks and a connector (EN362) and an energy absorber that limits the impact force below 6kN. Its unique design allows the possibility of using it as a progression to be added to the anchor line functionality making it ideal for roof works.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 120kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN353-2:2003 CE - EN365:2005
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE

FS735-5M	- 2.35kg	- 5605423610055
FS735-25M	- 13.88kg	- 5605423610093
FS735-20M	- 8.90kg	- 5605423610086
FS735-15M	- 7.81kg	- 5605423610079
FS735-10M	- 4.10kg	- 5605423610062



PROFESSIONAL

FS735

ROOFWALKER ANCHOR LINE

FS735 é uma linha de ancoragem fabricada em corda de 12mm, com regulador de comprimento GRIPPA, dois ganchos grandes, um conector (EN362) e um absorvedor de energia que limita a força de impacto abaixo de 6kN. O seu design único permite que, à funcionalidade de linha de ancoragem, seja acrescentada a possibilidade de uso como progressão, tornando-se ideal para trabalhos em telhados.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN353-2:2003 CE - EN365:2005
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PA, PA6, Alumínio, PES, Silicone
TIPO DE CORDA	PA (interior) + PA/PES (exterior) corda estática 12mm
DISPOSITIVO	ALU GRIPPA bloqueador de corda
CONECTORES	FS33573 ALU bloqueio de parafuso 25kN; FS821 ALU bloqueio automático 23kN
COMPRIMENTO MÁX	100 m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Sim
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Sim
DIMENSÕES	112x70 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS735-5M - 2.35kg - 5605423610055 FS735-25M - 13.88kg - 5605423610093 FS735-20M - 8.90kg - 5605423610086 FS735-15M - 7.81kg - 5605423610079 FS735-10M - 4.10kg - 5605423610062