



### FS519-LN

#### CHIMANGO 4 LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS519 is a single lanyard made with PA static rope 11mm certified in accordance with EN354 and EN355. It has a polyester energy absorber with heat shrink sleeve covering. It has various connectors possibilities and the length goes up to 2 meters.



TECHNICAL INFORMATION	
LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

### PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

MATERIAL	PA, PES, Polimero, Steel, Silicone
WEBBING TYPE	PES Static rope - Ø 11 mm
ROPE TYPE	PA static rope 11mm + PES (cover)
CONNECTORS	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS519-LN-1M - 0,85kg - 5605423701036 FS519-LN-1.5M - 1,10kg - 5605423700794 FS519-LN-2M - 1,35kg - 5605423753875



### FS519-LN

#### CHIMANGO 4 LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS519 é uma longe simples feita com corda estática PA 11mm certificada de acordo com EN354 e EN355. Possui um absorvedor de energia de poliéster com cobertura de manga termorretrátil. Possui várias possibilidades de conectores e o comprimento vai até 2 metros.



#### Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

#### Imagens do Produto



**ESPECIFICAÇÕES**

MATERIAL	PA, PES, Polimero, Steel, Silicone
TIPO DE FITA	PES Static rope - Ø 11 mm
TIPO DE CORDA	PA static rope 11mm + PES (cover)
CONECTORES	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes
PROTETOR DE COSTURAS	Yes
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS519-LN-1M - 0,85kg - 5605423701036 FS519-LN-1.5M - 1,10kg - 5605423700794 FS519-LN-2M - 1,35kg - 5605423753875