



FS531-AB

TUFF - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS531 is a simple lanyard with polyester webbing protected by a layer of Biothane® that facilitates cleaning and a SHOXX shock absorber that limits the impact force below 6kN. This equipment is specially designed to resist dirty environments, oil, paint and bacteria.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, Biothane®, ALU
WEBBING TYPE	PES webbing Biothane® coated 25mm
CONNECTORS	FS33573 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS531-AB-1M - 1.30kg - 5605423801491 FS531-AB-1.5M - 1.60kg - 5605423600063 FS531-AB-2M - 1.90kg - 5605423600032



FS531-AB

TUFF - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

La FS531 est une longe simple en sangle polyester recouverte d'une couche de Biothane® facilitant le nettoyage, et équipée d'un absorbeur de choc SHOXX limitant la force d'impact à moins de 6 kN. Cet équipement est spécialement conçu pour résister aux environnements sales, à l'huile, à la peinture et aux bactéries.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	8
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES, Biothane®, ALU
TYPE DE SANGLE	Sangle PES enduite de Biothane® 25 mm
CONNECTEURS	FS33573 Verrouillage à vis en aluminium 25 kN ; FS821 Verrouillage automatique en aluminium 23 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	2m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
PROTÈGE-COUTURES	Non
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS531-AB-1M - 1.30kg - 5605423801491 FS531-AB-1.5M - 1.60kg - 5605423600063 FS531-AB-2M - 1.90kg - 5605423600032



FS531-AB

TUFF - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

El FS531 es un cordón sencillo con cinta de poliéster protegida por una capa de Biothane® que facilita la limpieza y un amortiguador SHOXX que limita la fuerza del impacto a menos de 6 kN. Este equipo está especialmente diseñado para resistir ambientes sucios, aceite, pintura y bacterias.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, Biothane®, ALU
WEBBING TYPE	Cinta de PES recubierta con Biothane® de 25 mm
CONNECTORS	FS33573 ALU con bloqueo de tornillo de 25 kN; FS821 ALU con bloqueo automático de 23 kN (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Si
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS531-AB-1M - 1.30kg - 5605423801491 FS531-AB-1.5M - 1.60kg - 5605423600063 FS531-AB-2M - 1.90kg - 5605423600032



FS531-AB

TUFF - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS531 é uma longe simples com fitas de poliéster protegidas por uma camada de Biothane® que facilita a limpeza e um amortecedor SHOXX que limita a força de impacto abaixo de 6kN. Este equipamento foi especialmente projetado para resistir a ambientes sujos, óleo, tinta e bactérias.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	8
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Biothane®, ALU
TIPO DE FITA	Fita de poliéster revestida com Biothane® de 25 mm
CONECTORES	FS33573 Bloqueio de parafuso em alumínio 25kN; FS821 Fecho automático em alumínio 23kN (outras combinações sob consulta)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Não
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS531-AB-1M - 1.30kg - 5605423801491 FS531-AB-1.5M - 1.60kg - 5605423600063 FS531-AB-2M - 1.90kg - 5605423600032