



FS800

ANCHOR SLING

The FALL SAFE® FS800 SLING it's an anchor sling made from 25 mm webbing polyester. It is constructed with load bearing stitches giving this device a minimum breaking load strength of 22 kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 22 kN
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Polyester webbing
CLASS	B
MAX STRENGTH	22 kN
MAX USERS NO.	1
DIMENSIONS	0.50 m to 6 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS800-0.50M - 0.06kg - 5605423820454
	FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180
	FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227
	FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159
	FS800-2M-19 - 0.23kg - 5605423812596
	FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036
	FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135
	FS800-1M-19 - 0.11kg - 5605423812589
	FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029
	FS800-1.5M - 0.15kg - 5605423820799
	FS800-1.2M - 0.12kg - 5605423420142
	FS800-0.8M - 0.08kg - 5605423420173
	FS800-0.60M - 0.07kg - 5605423420197
	FS800-38020 - 0.85kg -



FS800

ANCHOR SLING

L'élingue d'ancrage FALL SAFE® FS800 est fabriquée en sangle polyester de 25 mm. Sa construction avec des coutures renforcées lui confère une résistance à la rupture minimale de 22 kN.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 22 kN
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Sangle en polyester
CLASSE	B
RÉSISTANCE MAXIMALE	22 kN
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	1
DIMENSIONS	0.50 m to 6 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS800-0.50M - 0.06kg - 5605423820454 FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180 FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227 FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159 FS800-2M-19 - 0.23kg - 5605423812596 FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036 FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135 FS800-1M-19 - 0.11kg - 5605423812589 FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029 FS800-1.5M - 0.15kg - 5605423820799 FS800-1.2M - 0.12kg - 5605423420142 FS800-0.8M - 0.08kg - 5605423420173 FS800-0.60M - 0.07kg - 5605423420197 FS800-38020 - 0.85kg -



FS800

ANCHOR SLING

La eslinga FALL SAFE® FS800 es una eslinga de anclaje fabricada con cinta de poliéster de 25 mm. Está construida con costuras reforzadas, lo que le confiere una resistencia mínima a la rotura de 22 kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 22 kN
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Sangle en poliéster
CLASS	B
MAX STRENGTH	22 kN
MAX USERS NO.	1
DIMENSIONS	0.50 m to 6 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS800-0.50M - 0.06kg - 5605423820454
	FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180
	FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227
	FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159
	FS800-2M-19 - 0.23kg - 5605423812596
	FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036
	FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135
	FS800-1M-19 - 0.11kg - 5605423812589
	FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029
	FS800-1.5M - 0.15kg - 5605423820799
	FS800-1.2M - 0.12kg - 5605423420142
	FS800-0.8M - 0.08kg - 5605423420173
	FS800-0.60M - 0.07kg - 5605423420197
	FS800-38020 - 0.85kg -



FS800

ANCHOR SLING

O FALL SAFE® FS800 SLING é um estropo para ancoragem feito a partir de fita de poliéster de 25mm. É construído com costuras para suporte de cargas, dando a este dispositivo uma mínima carga de ruptura de 22 kN.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 22 kN
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Polyester webbing
CLASSE	B
FORÇA MÁX	22 kN
Nº MÁX UTILIZADORES	1
DIMENSÕES	0.50 m to 6 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS800-0.50M - 0.06kg - 5605423820454
	FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180
	FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227
	FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159
	FS800-2M-19 - 0.23kg - 5605423812596
	FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036
	FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135
	FS800-1M-19 - 0.11kg - 5605423812589
	FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029
	FS800-1.5M - 0.15kg - 5605423820799
	FS800-1.2M - 0.12kg - 5605423420142
	FS800-0.8M - 0.08kg - 5605423420173
	FS800-0.60M - 0.07kg - 5605423420197
	FS800-38020 - 0.85kg -