



PROFESSIONAL

FS930E-TWIN

TWIN FALL ARREST BLOCKS - SHARP EDGE 2.30M

FS930E DYNE EDGE SERIES AND FS930E-TWIN are a range of retractable fall arrest blocks made of stainless steel and carbon steel with high strength 19mm UHMWPE webbing and tested for use on sharp edges. This equipment was made for 1 person, and the maximum load is 140 kg. This block has a length of 2.30 meters and is certified according to the EN360:2023 standard. It comes equipped with an energy absorber and fall indicators as well as a swivel anchor on top that for greater user mobility. Its design and internal mechanism minimize the act of braking the equipment to prevent it from braking when it is unintentional and this keeps the movement of users freer and more productive.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140 kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84289090

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Auto-Locking Hook (High-quality aluminium 23kN)
WEBBING TYPE	19mm UHMWPE webbing
CONNECTORS	20mm Connector with autolock system
ENERGY ABSORBER	Double Wing Shock Absorber
MAX RATED LOAD	140 kg
MAX USERS NO.	1
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS930E-TWIN - 2,60kg - 5605423816617



PROFESSIONAL

FS930E-TWIN

TWIN FALL ARREST BLOCKS - SHARP EDGE 2.30M

As séries FS930E DYNE EDGE e FS930E-TWIN são uma gama de blocos anti-queda retrácteis fabricados em aço inoxidável e aço-carbono com fita de UHMWPE de 19 mm de elevada resistência e testados para utilização em sharp edge. Este equipamento foi concebido para 1 pessoa e a carga máxima é de 140 kg. Este bloco tem um comprimento de 2,30 metros e está certificado de acordo com a norma EN360:2023. Vem equipado com um absorvedor de energia e indicadores de queda, bem como uma âncora giratória no topo que permite uma maior mobilidade do utilizador. O seu desenho e mecanismo interno minimizam o ato de travar o equipamento para evitar que este trave quando não é intencional e assim manter a movimentação dos utilizadores mais livre e produtiva.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140 kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84289090

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Gancho de bloqueio automático (alumínio de alta qualidade 23kN)
TIPO DE FITA	Fita UHMWPE de 19 mm
CONECTORES	Conector de 20 mm com sistema de bloqueio automático
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Amortecedor de asa dupla
CARGA MÁXIMA	140 kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS930E-TWIN - 2,60kg - 5605423816617