



FS502KEV-AB

WELDER - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS502KEV WELDER is a double progression lanyard that complies with EN354 and EN355. Made with heat resistant Kevlar® and Nomex® coated webbing, this product is designed for welders and workers that are exposed to flame, fire and associated welding processes.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003 CE - EN 365:2005
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	Kevlar® webbing Nomex® coated 45mm
CONNECTORS	FS33573 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS502KEV-AB-2M - 1.90kg - 5605423362107



FS502KEV-AB

WELDER - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

La longe FS502KEV WELDER est une longe à double progression conforme aux normes EN354 et EN355. Fabriquée en Kevlar® résistant à la chaleur et en sangle enduite de Nomex®, elle est conçue pour les soudeurs et les travailleurs exposés aux flammes, au feu et aux procédés de soudage associés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	8
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003 CE - EN 365:2005
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Kevlar®, Nomex®, ALU, Silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle en Kevlar® enduite de Nomex® 45 mm
CONNECTEURS	FS33573 Verrou à vis en aluminium 25 kN ; FS821 Verrouillage automatique en aluminium 23 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	2m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
PROTÈGE-COUTURES	Non
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS502KEV-AB-2M - 1.90kg - 5605423362107



FS502KEV-AB

WELDER - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

El cordón de seguridad FS502KEV WELDER de doble progresión cumple con las normas EN354 y EN355. Fabricado con cinta recubierta de Kevlar® resistente al calor y Nomex®, este producto está diseñado para soldadores y trabajadores expuestos a llamas, fuego y procesos de soldadura.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003 CE - EN 365:2005
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, ALU, Silicona
WEBBING TYPE	Cinta de Kevlar® recubierta de Nomex® de 45 mm
CONNECTORS	FS33573 Bloqueo de tornillo ALU 25kN; FS821 Bloqueo automático ALU 23kN (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Sí
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS502KEV-AB-2M - 1.90kg - 5605423362107



FS502KEV-AB

WELDER - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS502KEV WELDER é um corda de progressão dupla em conformidade com EN354 e EN355. Feita com fitas Kevlar® e Nomex® resistentes ao calor, este produto é projetado para soldadores e trabalhadores expostos a chamas, fogo e processos de soldagem associados.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	8
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003 CE - EN 365:2005
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, ALU, Silicone
TIPO DE FITA	Fita de Kevlar® revestida com Nomex® 45mm
CONECTORES	FS33573 Bloqueio de parafuso em alumínio 25kN; FS821 Fecho automático em alumínio 23kN (outras combinações sob consulta)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Não
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS502KEV-AB-2M - 1.90kg - 5605423362107