



FS932

RETRACTABLE FALL ARRESTER BLOCK WEBBING - 7M

FS932 is an extremely lightweight fall arrest retractable block made of carbon and stainless steel. Dyneema® webbing makes it abrasion resistant and more durable. It is extra resistant thanks to the materials and design of the casing. FS932 is 7 meters long and has fall indicators for greater user safety. Its lightness makes it excellent for construction work, scaffolding and roof works.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	2+10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Steel, PA6, Dyneema®
WEBBING TYPE	Dyneema®
FALL ARREST INDICATORS	Yes
CONNECTORS	Steel
ENERGY ABSORBER	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	120kg
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
LENGTH	7 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS932 - 2.10kg - 5605423817751



FS932

RETRACTABLE FALL ARRESTER BLOCK WEBBING - 7M

Le FS932 est un bloc antichute rétractable extrêmement léger, fabriqué en acier au carbone et en acier inoxydable. Sa sangle en Dyneema® lui confère une résistance à l'abrasion et une durabilité accrues. La conception et les matériaux de son boîtier lui assurent une résistance exceptionnelle. D'une longueur de 7 mètres, le FS932 est équipé d'indicateurs de chute pour une sécurité optimale. Sa légèreté le rend idéal pour les travaux de construction, d'échafaudage et de toiture.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	2+10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Acier, PA6, Dyneema®
TYPE DE SANGLE	Dyneema®
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
CONNECTEURS	Acier
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Non
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	120kg
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	1
COQUE	PA6 + Verre rempli
CHÂSSIS	Acier inoxydable, acier au carbone
LONGUEUR	7 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS932 - 2.10kg - 5605423817751



FS932

RETRACTABLE FALL ARRESTER BLOCK WEBBING - 7M

El FS932 es un bloque retráctil anticaídas extremadamente ligero, fabricado en acero al carbono e inoxidable. Su cinta Dyneema® lo hace resistente a la abrasión y más duradero. Su resistencia es excepcional gracias a los materiales y al diseño de su carcasa. El FS932 tiene 7 metros de longitud e incorpora indicadores de caída para mayor seguridad del usuario. Su ligereza lo convierte en una opción excelente para trabajos de construcción, andamios y trabajos en cubiertas.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	2+10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Acero, PA6, Dyneema®
WEBBING TYPE	Dyneema®
FALL ARREST INDICATORS	Sí
CONNECTORS	Acero
ENERGY ABSORBER	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	120kg
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Fibra de vidrio
CHASSIS	Acero inoxidable, acero al carbono
LENGTH	7 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS932 - 2.10kg - 5605423817751



FS932

RETRACTABLE FALL ARRESTER BLOCK WEBBING - 7M

FS932 é um bloco retrátil extremamente leve fabricado em aço carbono e inoxidável. A fita Dyneema® torna-o resistente à abrasão e mais durável. É extra resistente graças aos materiais e design do invólucro. FS932 tem 7 metros de comprimento e indicadores de queda para maior segurança do utilizador. A sua leveza torna-o excelente para trabalhos em construção, andaimes e telhados.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	2+10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Aço, PA6, Dyneema®
TIPO DE FITA	Dyneema®
INDICADORES DE QUEDA	Sim
CONECTORES	Aço
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Não
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
CARGA MÁXIMA	120kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	PA6 + Fibra de vidro
CHASSIS	Aço inoxidável, aço carbono
COMPRIMENTO	7 m
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS932 - 2.10kg - 5605423817751