



FS33574

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - TWIST LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 20MM (T)

20mm connector made of high quality aluminium with auto twist lock. It has a breaking strength of 25/7kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	7616.9990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Anodized aluminium
MAX OPENING	20 mm
TYPE	D-shape Carabiner
CLASS	B
LOCK TYPE	Auto Twist-lock
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33574 - 0.00kg -



FS33574

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - TWIST LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 20MM (T)

Connecteur de 20 mm en aluminium de haute qualité avec verrouillage automatique par rotation. Résistance à la rupture : 25/7 kN.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	UNDEFINED
CHARGE MAXIMALE	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N
NORMES	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	7616.9990

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Aluminium anodisé
OUVERTURE MAXIMALE	20 mm
TYPE	Mousqueton en forme de D
CLASSE	B
TYPE DE VERROUILLAGE	Verrouillage automatique par rotation
RÉSISTANCE MAXIMALE	25kN
DIMENSIONS	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33574 - 0.00kg -



FS33574

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - TWIST LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 20MM (T)

Conector de 20 mm fabricado en aluminio de alta calidad con cierre giratorio automático. Tiene una resistencia a la rotura de 25/7 kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	7616.9990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Aluminio anodizado
MAX OPENING	20 mm
TYPE	Mosquetón en forma de D
CLASS	B
LOCK TYPE	Bloqueo giratorio automático
MAX STRENGTH	25 kN
DIMENSIONS	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33574 - 0.00kg -



FS33574

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - TWIST LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 20MM (T)

Conector de 20 mm fabricado em alumínio de alta qualidade com bloqueio automático por torção. Tem uma resistência à rutura de 25/7kN.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	7616.9990

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Alumínio anodizado
ABERTURA MAX	20 mm
TIPO	Mosquetão em forma de D
CLASSE	B
TIPO DE FECHO	Fecho automático Twist-lock
FORÇA MÁX	25kN
DIMENSÕES	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS33574 - 0.00kg -