

FS800-SP2I

STS SAFESTEP DUO



Suspension trauma safety devices are designed to prevent the effects of suspension trauma after a fall has occurred. This device allows a worker suspended from a fall to stand up in their harness and relieve pressure. The one-sided design is fast to deploy, and the cam-lock allows infinite adjustment.

- Deployment and operation is fast and easy
- Retrofittable to most full-body fall arrest harness
- Built with high-quality polyester and silicon for water resistance and durability
- Installation is fast and the one-side lightweight design stays out of the worker's way



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	N/A
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	N/A
INTRASTAT	56090090

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	LACQUERED STAINLESS STEEL
MATERIAL	POLYESTER (PES) AND ETHYLENE VINYL ACETATE (EVA)
WEBBING TYPE	POLYESTER (PES)
MAX LENGTH	8.2 ft (BETWEEN ENDS)
MAX RATED LOAD	440 lbs
MAX USERS NO.	1
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS800-SP2I - 0,17kg - 5605423812053 / 626053660307

FS800-SP2I

STS SAFESTEP DUO



Los dispositivos de seguridad contra el trauma por suspensión están diseñados para prevenir los efectos del trauma por suspensión después de una caída. Este dispositivo permite que el trabajador suspendido en su arnés se ponga de pie y alivie la presión. El diseño de un solo lado permite un despliegue rápido, y el bloqueo por leva permite un ajuste infinito.

- Despliegue y uso rápidos y fáciles
- Compatible con la mayoría de arneses de cuerpo completo para protección contra caídas
- Fabricado con poliéster de alta calidad y silicona para resistencia al agua y durabilidad
- Instalación rápida, y el diseño ligero de un solo lado no interfiere con el trabajador



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	N/A
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	N/A
INTRASTAT	56090090

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS800-SP2I - 0,17kg - 5605423812053 / 626053660307
----------------------------------	--

FS800-SP2I

STS SAFESTEP DUO



Les dispositifs de sécurité contre le traumatisme en suspension sont conçus pour prévenir les effets du traumatisme en suspension après une chute. Ce dispositif permet à un travailleur suspendu dans son harnais de se redresser et de soulager la pression. Le design unilatéral permet un déploiement rapide, et le verrouillage à came offre un réglage infini.

- Déploiement et utilisation rapides et faciles
- Compatible avec la plupart des harnais de sécurité antichute intégral
- Construit en polyester de haute qualité et silicone pour résistance à l'eau et durabilité
- Installation rapide, et le design léger unilatéral ne gêne pas le travailleur



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	N/A
CHARGE MAXIMALE	N/A
INSPECTION	N/A
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	N/A
INTRASTAT	56090090

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	ACIER INOXYDABLE LAQUÉ
MATÉRIAU	POLYESTER (PES) ET ÉTHYLÈNE ACÉTATE DE VINYLE (EVA)
TYPE DE SANGLE	POLYESTER (PES)
LONGUEUR MAXIMALE	2,50 m (ENTRE LES EXTRÉMITÉS)
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	200 kg
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	1
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS800-SP2I - 0,17kg - 5605423812053 / 626053660307

FS800-SP2I

STS SAFESTEP DUO



Os dispositivos de segurança contra trauma por suspensão foram projetados para prevenir os efeitos do trauma por suspensão após a ocorrência de uma queda. Este dispositivo permite que o trabalhador suspenso no arnês se levante, aliviando a pressão. O design de um lado é rápido de instalar, e o travamento por came permite ajuste infinito.

- Implantação e operação rápidas e fáceis
- Adaptável à maioria dos arnês de corpo inteiro para proteção contra quedas
- Construído com poliéster de alta qualidade e silicone para resistência à água e durabilidade
- Instalação rápida, e o design leve de um lado não atrapalha o trabalhador



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	N/A
CARGA MÁXIMA	N/A
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	N/A
INTRASTAT	56090090

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	AÇO INOX LACADO
MATERIAL	POLIÉSTER (PES) E ETILENO ACETATO DE VINILA (EVA)
TIPO DE FITA	POLIÉSTER (PES)
COMPRIMENTO MÁX	2.50m (ENTRE EXTREMIDADES)
CARGA MÁXIMA	200 kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	ETILENO ACETATO DE VINILA (EVA) COM ACABAMENTO EM NYLON
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS800-SP2I - 0,17kg - 5605423812053 / 626053660307