



FS242-B

LITE BELT

FS242-B LITE belt is made of high-visibility, water-repellent polyester. Allows a quick connection to the harness (compatible with FS242 and FS242EVO). It has two D-rings on the side for positioning (EN358) and an IZY quick connect buckle for equally easy and quick adjustment. It has 3 tool holding points, each with a maximum load of 15kg. This harness has Croc 3.0 padding which makes it lightweight and breathable.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 44mm high visibility water repellent
D-RINGS	ALU D-rings on side
ANCHOR POINTS (A)	2
LUMBAR PADDING	Yes - Croc Smooth Pressure Padding 3.0
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	3
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	1
BUCKLES	ALU IZY quick connect buckle
FALL ARREST INDICATORS	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242-B-S/M - 1.10kg - 5605423000771 FS242-B-L/XL - 1.27kg - 5605423571110 FS242-B-XXL - 1.44kg - 5605423801033



FS242-B

LITE BELT

La ceinture FS242-B LITE est fabriquée en polyester haute visibilité et déperlant. Elle permet une connexion rapide au harnais (compatible avec les modèles FS242 et FS242EVO). Elle est équipée de deux anneaux en D latéraux pour le positionnement (norme EN358) et d'une boucle à connexion rapide IZY pour un ajustement tout aussi simple et rapide. Elle dispose de 3 points d'attache pour outils, chacun supportant une charge maximale de 15 kg. Ce harnais est doté d'un rembourrage Croc 3.0 qui le rend léger et respirant.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT


SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Aluminium
PIÈCES TEXTILES	Polyester
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	Silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle PES 44 mm haute visibilité déperlante
ANNEAUX EN D	Anneaux en D en aluminium sur le côté
POINTS D'ANCRAGE (A)	2
REMBOURRAGE LOMBAIRE	Oui - Coussinet de pression lisse Croc 3.0
MATÉRIAU DE REMBOURRAGE	TPU, EVA, PA, maille haute visibilité et tissu PES
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	Non
SUPPORTS D'OUTILS	3
CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS	15kg
POINTS DE RÉGLAGE	1
BOUCLES	Boucle à connexion rapide ALU IZY
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242-B-S/M - 1.10kg - 5605423000771 FS242-B-L/XL - 1.27kg - 5605423571110 FS242-B-XXL - 1.44kg - 5605423801033



FS242-B

LITE BELT

El cinturón FS242-B LITE está fabricado en poliéster de alta visibilidad e hidrófugo. Permite una conexión rápida al arnés (compatible con FS242 y FS242EVO). Dispone de dos anillas en D laterales para posicionamiento (EN358) y una hebilla de conexión rápida IZY para un ajuste igualmente fácil y rápido. Cuenta con 3 puntos de sujeción para herramientas, cada uno con una carga máxima de 15 kg. Este arnés incorpora acolchado Croc 3.0, lo que lo hace ligero y transpirable.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminio
TEXTILE PARTS	Poliéster
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicona
WEBBING TYPE	Cinta de PES de 44 mm de alta visibilidad repelente al agua
D-RINGS	Anillas en D de aluminio en el lateral
ANCHOR POINTS (A)	2
LUMBAR PADDING	Sí - Croc Smooth Pressure Padding 3.0
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, malla de alta visibilidad y tejido PES
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	3
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	1
BUCKLES	Hebilla de conexión rápida ALU IZY
FALL ARREST INDICATORS	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242-B-S/M - 1.10kg - 5605423000771 FS242-B-L/XL - 1.27kg - 5605423571110 FS242-B-XXL - 1.44kg - 5605423801033



FS242-B

LITE BELT

O cinto FS242-B LITE é fabricado em poliéster de alta visibilidade e repelente à água. Permite uma conexão rápida ao arnês (compatível com FS242 e FS242EVO). Tem dois anéis D na lateral para posicionamento (EN358), fivela de aperto rápido IZY quick connect para igual fácil e rápido ajuste. Possui 3 pontos de suporte de ferramentas, cada um deles com uma carga máxima de 15kg. Este arnês tem padding Croc 3.0 sendo um equipamento leve e respirável.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	Silicone
TIPO DE FITA	PES de 44 mm de alta visibilidade repelente de água
D-RINGS	D-rings ALU laterais
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING LOMBAR	Sim - Croc Smooth Pressure Padding 3.0
MATERIAL DO PADDING	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUORTE DE FERRAMENTAS	3
CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS	15kg
PONTOS DE AJUSTE	1
FIVELAS	ALU IZY quick connect buckle
INDICADORES DE QUEDA	Não
CARGA MÁXIMA	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242-B-S/M - 1.10kg - 5605423000771 FS242-B-L/XL - 1.27kg - 5605423571110 FS242-B-XXL - 1.44kg - 5605423801033