



FS596

STREAMLINE - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS596 STREAMLINE is a double progression lanyard (EN354, EN355) made with retractable tubular webbing with an internal energy absorber integrated into it. The lime-colored seams contrast with the black webbing, making it easy to inspect the seams during periodic inspection.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	PES retractable tubular webbing 41mm
CONNECTORS	FS33501 oval shape carabiner screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes, integrated PES - up to 120 Kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	120kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS596-LN-1.5M - 0.35kg - 5605423701555 FS596-LN-1.75M - 0.38kg - 5605423701579



FS596

STREAMLINE - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

La longe FS596 STREAMLINE est une longe à double progression (EN354, EN355) composée d'une sangle tubulaire rétractable avec absorbeur d'énergie intégré. Les coutures vert citron contrastent avec la sangle noire, facilitant ainsi leur inspection lors des contrôles périodiques.



INFORMATIONS TECHNIQUES	
DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 120kg
INSPECTION	N/A
TRAÇABILITÉ	N/A
NORMES	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES, ALU, Silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle tubulaire rétractable PES 41mm
CONNECTEURS	Mousqueton ovale FS33501 à verrouillage à vis 25 kN ; mousqueton automatique FS843 25 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	2m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui, PES intégré - jusqu'à 120 kg
PROTÈGE-COUTURES	Non
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	120kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS596-LN-1.5M - 0.35kg - 5605423701555 FS596-LN-1.75M - 0.38kg - 5605423701579



FS596

STREAMLINE - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

El FS596 STREAMLINE es un cordón de seguridad de doble progresión (EN354, EN355) fabricado con cinta tubular retráctil con absorbedor de energía interno integrado. Las costuras de color verde lima contrastan con la cinta negra, lo que facilita su inspección durante las revisiones periódicas.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicona
WEBBING TYPE	Cinta tubular retráctil de PES de 41mm
CONNECTORS	Mosquetón ovalado FS33501 con cierre de rosca de 25 kN; cierre automático FS843 de 25 kN (otras combinaciones disponibles bajo pedido).
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Sí, sistema PES integrado - hasta 120 kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	120kg
WEIGHT PER SIZE	FS596-LN-1.5M - 0.35kg - 5605423701555
EAN/UPC PER SIZE	FS596-LN-1.75M - 0.38kg - 5605423701579



FS596

STREAMLINE - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS596 STREAMLINE é uma longe de progressão dupla (EN354, EN355) feita com fita tubular retrátil com absorvedor de energia interno integrado na fita. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	N/A
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Alumínio, Silicone
TIPO DE FITA	Fita tubular retrátil PES de 41mm
CONECTORES	Mosquetão oval FS33501 com bloqueio de rosca de 25kN; FS843 com fecho automático de 25kN (outras combinações sob consulta)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim, PES integrado - até 120 kg
PROTETOR DE COSTURAS	Não
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
CARGA MÁXIMA	120kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS596-LN-1.5M - 0.35kg - 5605423701555 FS596-LN-1.75M - 0.38kg - 5605423701579