



PROFESSIONAL

FS882

R3 REUSABLE SWIVEL CONCRETE ANCHOR

The R3 Concrete Anchor is a reusable, safe, and secure anchorage solution for horizontal, vertical, or overhead anchoring applications. A rapid quick-release button allows users to easily install and remove, boosting productivity. The anchor incorporates an omni directional design allowing the connector to rotate 360 degrees, and flip back and forth 180 degrees, to increase connector compatibility.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	N/A
MAXIMUM LOAD	CE - N/A OSHA - N/A ANSI - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN795-B OSHA - OSHA 1910 & 1926 ANSI - ANSI Z359.18-2017
INTRASTAT	73269098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Stainless steel
TYPE	Temporary and reusable
MAX STRENGTH	22.2 kN
DIMENSIONS	19.05 (Length) x 6.85 (Width) x 2.54 (Height)
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS882 - 0,32kg - 5605423815672



PROFESSIONAL

FS882

R3 REUSABLE SWIVEL CONCRETE ANCHOR

R3 Concrete Anchor é uma solução de ancoragem reutilizável e segura para aplicações horizontais, verticais ou suspensas. Um botão de libertação rápida permite que os utilizadores instalem e removam facilmente, aumentando a produtividade. A ancoragem incorpora um design omnidirecional que permite que o conector gire 360 graus e gire para frente e para trás 180 graus, para aumentar a compatibilidade do conector.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	N/A
CARGA MÁXIMA	CE - N/A OSHA - N/A ANSI - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN795-B OSHA - OSHA 1910 & 1926 ANSI - ANSI Z359.18-2017
INTRASTAT	73269098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Aço inoxidável
TIPO	Temporário e reutilizável
FORÇA MÁX	22.2 kN
DIMENSÕES	19.05 (C) x 6.85 (P) x 2.54 (A)
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS882 - 0,32kg - 5605423815672