

FS595

STREAMLINE - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS595 STREAMLINE is a simple progression lanyard (EN354, EN355) made with retractable tubular webbing with an internal energy absorber integrated into it. The lime-colored seams contrast with the black webbing, making it easy to inspect the seams during periodic inspection.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	PES retractable tubular webbing 41mm
CONNECTORS	FS33501 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes, integrated PES - up to 120kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	120kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS595-LN-1.5M - 0.19kg - 5605423701524 FS595-QE-1.75M - 1.35kg - FS595-AB-1.5M - 1.28kg - 5605423700671 FS595-AB-2M - 1.70kg - 5605423700657 FS595-AE10-1.75 - 1.10kg - 5605423818017 FS595-LN-2M - 0.21kg - 5605423701531 FS595-CB-2M - 0.21kg - 5605423700633 FS595-TB-1.5M - 0.22kg - 5605423811315

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM



FS595

STREAMLINE - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

La longe FS595 STREAMLINE est une longe progressive simple (EN354, EN355) composée d'une sangle tubulaire rétractable avec absorbeur d'énergie intégré. Les coutures vert citron contrastent avec la sangle noire, facilitant ainsi leur inspection lors des contrôles périodiques.

INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 120kg
INSPECTION	N/A
TRAÇABILITÉ	N/A
NORMES	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES, ALU, Silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle tubulaire rétractable PES 41mm
CONNECTEURS	Verrou à pêne dormant FS33501 25 kN ; verrou automatique FS843 25 kN (autres combinaisons disponibles sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	2m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui, PES intégré - jusqu'à 120kg
PROTÈGE-COUTURES	No
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	No
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	120kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS595-LN-1.5M - 0.19kg - 5605423701524 FS595-QE-1.75M - 1.35kg - FS595-AB-1.5M - 1.28kg - 5605423700671 FS595-AB-2M - 1.70kg - 5605423700657 FS595-AE10-1.75 - 1.10kg - 5605423818017 FS595-LN-2M - 0.21kg - 5605423701531 FS595-CB-2M - 0.21kg - 5605423700633 FS595-TB-1.5M - 0.22kg - 5605423811315

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM



FS595

STREAMLINE - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

El FS595 STREAMLINE es un cordón de seguridad progresivo sencillo (EN354, EN355) fabricado con cinta tubular retráctil con absorbedor de energía interno integrado. Las costuras de color verde lima contrastan con la cinta negra, lo que facilita su inspección durante las revisiones periódicas.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 120kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, ALU, Silicona
WEBBING TYPE	Cinta tubular retráctil de PES de 41mm
CONNECTORS	FS33501 cierre de tornillo 25kN; FS843 cierre automático 25kN (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Sí, PES integrado - hasta 120kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	120kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS595-LN-1.5M - 0.19kg - 5605423701524 FS595-QE-1.75M - 1.35kg - FS595-AB-1.5M - 1.28kg - 5605423700671 FS595-AB-2M - 1.70kg - 5605423700657 FS595-AE10-1.75 - 1.10kg - 5605423818017 FS595-LN-2M - 0.21kg - 5605423701531 FS595-CB-2M - 0.21kg - 5605423700633 FS595-TB-1.5M - 0.22kg - 5605423811315

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM



FS595

STREAMLINE - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS595 STREAMLINE é uma longe de progressão simples (EN354, EN355) feita com fita tubular retrátil com absorvedor de energia interno integrado na fita. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 120kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	N/A
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Alumínio, Silicone
TIPO DE FITA	Fita tubular retrátil PES de 41mm
CONECTORES	FS33501 bloqueio de parafuso 25kN; FS843 bloqueio automático 25kN (outras combinações sob consulta)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim, PES integrado - até 120kg
PROTETOR DE COSTURAS	Não
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
CARGA MÁXIMA	120kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS595-LN-1.5M - 0.19kg - 5605423701524 FS595-QE-1.75M - 1.35kg - FS595-AB-1.5M - 1.28kg - 5605423700671 FS595-AB-2M - 1.70kg - 5605423700657 FS595-AE10-1.75 - 1.10kg - 5605423818017 FS595-LN-2M - 0.21kg - 5605423701531 FS595-CB-2M - 0.21kg - 5605423700633 FS595-TB-1.5M - 0.22kg - 5605423811315

FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM