

## FS242IC

### HARN FLEX COMFORT 1D S/M



FLEX COMFORT™ is a full-body harness range designed to offer the user great comfort and freedom of movement. Easy to put on, this harness features comfort padding on the back and legs, as well as silicone padding on the sides for greater impact resistance. Spring buckles on the shoulder straps allow the webbing to lock and prevent it from slipping over time. Equipped with 4 attachments to support tools and is identified with an RFID tag, S/N label and QR Code for easier traceability and control.

- Reflective CROC™ comfort padding at the back, shoulders and legs for extra breathability and comfort, designed to stand out
- Anodized aluminum buckles, D-rings and torso adjusters for lightweight and extra robustness
- ANSI-compliant re-usable lanyard keepers for fast and easy stowing of snap hooks and carabiners
- Integrated personal SRL adapter allows a user to quickly attach and detach a personal SRL
- Comes with industry leading SAFESTEP DUO™ suspension trauma straps that can be easily deployed and adjusted in the event of a fall
- Built with high quality materials including water repellent coated webbing for stain and durability protection
- Equipped with 4 tool attachment points
- Available in 3 size ranges allowing for easy size selection and 4 adjustment points for a sure fit with all body types
- Capacity rating up to 310lb for ANSI and 400lb for OSHA
- Complies with ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA1926.502, and OSHA 1910.140



TECHNICAL INFORMATION

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LIFESPAN     | N/A                                                                                    |
| MAXIMUM LOAD | ANSI - 310lbs<br>CSA - 310lbs<br>OSHA - 400lbs                                         |
| INSPECTION   | Yearly                                                                                 |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code                                                                 |
| STANDARDS    | ANSI - Z359.11-2021<br>CSA - Z259.10-18<br>OSHA - OSHA1926.502<br>OSHA - OSHA 1910.140 |
| INTRASTAT    | 63079098                                                                               |

## PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

|                                  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METAL PARTS                      | ALUMINUM AND STEEL ALLOY                                                                                                                                           |
| TEXTILE PARTS                    | POLYESTER (PES)                                                                                                                                                    |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL        | POLYAMIDE (PA), ETHYLENE VINYL ACETATE (EVA), AND SILICONE                                                                                                         |
| WEBBING TYPE                     | POLYESTER (PES)                                                                                                                                                    |
| D-RINGS                          | 1                                                                                                                                                                  |
| ANCHOR POINTS (A)                | 1                                                                                                                                                                  |
| SHOULDER PADDING                 | YES                                                                                                                                                                |
| LEG PADDING                      | YES                                                                                                                                                                |
| PADDING MATERIAL                 | ETHYLENE VINYL ACETATE (EVA) AND POLYESTER (PES)                                                                                                                   |
| SEAT CONNECTION POINT            | NO                                                                                                                                                                 |
| TOOL HOLDERS                     | 4                                                                                                                                                                  |
| TOOL HOLDERS MAX LOAD            | 11 lbs                                                                                                                                                             |
| ADJUSTMENT POINTS                | 5                                                                                                                                                                  |
| BUCKLES                          | IZY BUCKLES IN ALUMINUM, SPRING BUCKLE IN ALUMINUM, AND 3-BAR BUCKLE IN STEEL ALLOY                                                                                |
| FALL ARREST INDICATORS           | YES                                                                                                                                                                |
| LANYARD KEEPERS                  | YES                                                                                                                                                                |
| MAX RATED LOAD                   | 310 lbs                                                                                                                                                            |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS242IC-S/M - 1.86kg - 5605423817126 / 626053660611<br>FS242IC-L/XL - 1.90kg - 5605423808506 / 626053660628<br>FS242IC-2XL - 1.96kg - 5605423808650 / 626053660635 |

## FS242IC

### HARN FLEX COMFORT 1D S/M



La gamme de harnais de corps entier FLEX COMFORT™ a été conçue pour offrir à l'utilisateur un grand confort et une liberté de mouvement. Facile à enfiler, ce harnais est doté de rembourrages de confort au niveau du dos et des jambes, ainsi que de rembourrages en silicone sur les côtés pour une meilleure résistance aux impacts. Les boucles à ressort sur les bretelles permettent de verrouiller la sangle et d'éviter qu'elle ne glisse avec le temps. Équipé de 4 points de fixation pour outils et identifié par une étiquette RFID, une étiquette S/N et un code QR pour faciliter la traçabilité et le contrôle.

- Rembourrage de confort CROC™ réfléchissant au dos, aux épaules et aux jambes pour plus de respirabilité et de confort, conçu pour se démarquer
- Boucles, anneaux en D et ajusteurs de torse en aluminium anodisé pour légèreté et robustesse accrue
- Supports de longe réutilisables conformes à l'ANSI pour un rangement rapide et facile des mousquetons et crochets
- Adaptateur SRL personnel intégré permettant de fixer et retirer rapidement un SRL personnel
- Équipé des sangles anti-traumatisme SAFESTEP DUO™, leaders sur le marché, facilement déployables et ajustables en cas de chute
- Construit avec des matériaux de haute qualité, y compris des sangles enduites déperlantes pour protection contre les taches et durabilité
- Équipé de 4 points de fixation pour outils
- Disponible en 3 gammes de tailles, permettant une sélection facile, et 4 points de réglage pour un ajustement sûr pour tous les types de corps
- Capacité de charge jusqu'à 310 lb selon ANSI et 400 lb selon OSHA
- Conforme aux normes ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 et OSHA 1910.140



INFORMATIONS TECHNIQUES

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DURÉE DE VIE    | N/A                                                                                    |
| CHARGE MAXIMALE | ANSI - 310lbs<br>CSA - 310lbs<br>OSHA - 400lbs                                         |
| INSPECTION      | Yearly                                                                                 |
| TRAÇABILITÉ     | S/N<br>RFID<br>QR Code                                                                 |
| NORMES          | ANSI - Z359.11-2021<br>CSA - Z259.10-18<br>OSHA - OSHA1926.502<br>OSHA - OSHA 1910.140 |
| INTRASTAT       | 63079098                                                                               |

PHOTOS PRODUIT



**SPÉCIFICATIONS**

|                                       |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIÈCES MÉTALLIQUES                    | ALUMINIUM ET ALLIAGE D'ACIER                                                                                                                                       |
| PIÈCES TEXTILES                       | POLYESTER (PES)                                                                                                                                                    |
| MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS        | POLYAMIDE (PA), ACÉTATE DE VINYLE (EVA) ET SILICONE                                                                                                                |
| TYPE DE SANGLE                        | POLYESTER (PES)                                                                                                                                                    |
| ANNEAUX EN D                          | 1                                                                                                                                                                  |
| POINTS D'ANCRAGE (A)                  | 1                                                                                                                                                                  |
| REMBOURRAGE DES ÉPAULES               | OUI                                                                                                                                                                |
| REMBOURRAGE DES JAMBES                | OUI                                                                                                                                                                |
| MATÉRIAU DE REMBOURRAGE               | ACÉTATE DE VINYLE (EVA) ET POLYESTER (PES)                                                                                                                         |
| POINT DE CONNEXION DU SIÈGE           | NON                                                                                                                                                                |
| SUPPORTS D'OUTILS                     | 4                                                                                                                                                                  |
| CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS | 5 kg                                                                                                                                                               |
| POINTS DE RÉGLAGE                     | 5                                                                                                                                                                  |
| BOUCLES                               | BOUCLES IZY EN ALUMINIUM, BOUCLE À RESSORT EN ALUMINIUM ET BOUCLE À 3 BARRES EN ALLIAGE D'ACIER                                                                    |
| INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE          | OUI                                                                                                                                                                |
| ATTACHES POUR LONGES                  | OUI                                                                                                                                                                |
| CHARGE NOMINALE MAXIMALE              | 140 kg                                                                                                                                                             |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE      | FS242IC-S/M - 1.86kg - 5605423817126 / 626053660611<br>FS242IC-L/XL - 1.90kg - 5605423808506 / 626053660628<br>FS242IC-2XL - 1.96kg - 5605423808650 / 626053660635 |



## FS242IC

### HARN FLEX COMFORT 1D S/M



La gama de arneses de cuerpo completo FLEX COMFORT™ está diseñada para ofrecer al usuario gran comodidad y libertad de movimiento. Fácil de poner, este arnés cuenta con acolchados de confort en la espalda y las piernas, así como acolchados de silicona en los laterales para mayor resistencia a impactos. Las hebillas de resorte en las correas de los hombros permiten que la cinta se bloquee y eviten que se deslice con el tiempo. Equipado con 4 puntos de fijación para herramientas e identificado con una etiqueta RFID, etiqueta S/N y Código QR para facilitar la trazabilidad y el control.

- Acolchado de confort CROC™ reflectante en la espalda, hombros y piernas para mayor transpirabilidad y confort, diseñado para destacar
- Hebillas, anillas en D y ajustadores de torso de aluminio anodizado para ligereza y mayor robustez
- Soportes de lanyard reutilizables compatibles con ANSI para un almacenamiento rápido y fácil de mosquetones y ganchos
- Adaptador SRL personal integrado que permite al usuario conectar y desconectar rápidamente un SRL personal
- Equipado con las correas anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes en la industria, fácilmente desplegadas y ajustables en caso de caída
- Construido con materiales de alta calidad, incluyendo cintas recubiertas repelentes al agua para protección contra manchas y durabilidad
- Equipado con 4 puntos de fijación para herramientas
- Disponible en 3 rangos de talla, permitiendo una selección fácil, y 4 puntos de ajuste para un ajuste seguro en todo tipo de cuerpo
- Capacidad de carga hasta 310 lb según ANSI y 400 lb según OSHA
- Cumple con las normas ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 y OSHA 1910.140



TECHNICAL INFORMATION

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LIFESPAN     | N/A                                                                                    |
| MAXIMUM LOAD | ANSI - 310lbs<br>CSA - 310lbs<br>OSHA - 400lbs                                         |
| INSPECTION   | Yearly                                                                                 |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code                                                                 |
| STANDARDS    | ANSI - Z359.11-2021<br>CSA - Z259.10-18<br>OSHA - OSHA1926.502<br>OSHA - OSHA 1910.140 |
| INTRASTAT    | 63079098                                                                               |

PRODUCT PHOTOS



## SPECIFICATIONS

|                                  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METAL PARTS                      | ALUMINIO Y ALEACIÓN DE ACERO                                                                                                                                       |
| TEXTILE PARTS                    | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                    |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL        | POLIAMIDA (PA), ACETATO DE VINILA (EVA) Y SILICONA                                                                                                                 |
| WEBBING TYPE                     | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                    |
| D-RINGS                          | 1                                                                                                                                                                  |
| ANCHOR POINTS (A)                | 1                                                                                                                                                                  |
| SHOULDER PADDING                 | SÍ                                                                                                                                                                 |
| LEG PADDING                      | SÍ                                                                                                                                                                 |
| PADDING MATERIAL                 | ACETATO DE VINILA (EVA) Y POLIÉSTER (PES)                                                                                                                          |
| SEAT CONNECTION POINT            | NO                                                                                                                                                                 |
| TOOL HOLDERS                     | 4                                                                                                                                                                  |
| TOOL HOLDERS MAX LOAD            | 5 kg                                                                                                                                                               |
| ADJUSTMENT POINTS                | 5                                                                                                                                                                  |
| BUCKLES                          | HEBILLAS IZY DE ALUMINIO, HEBILLA DE RESORTE DE ALUMINIO Y HEBILLA DE 3 BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO                                                                |
| FALL ARREST INDICATORS           | SÍ                                                                                                                                                                 |
| LANYARD KEEPERS                  | SÍ                                                                                                                                                                 |
| MAX RATED LOAD                   | 140 kg                                                                                                                                                             |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS242IC-S/M - 1.86kg - 5605423817126 / 626053660611<br>FS242IC-L/XL - 1.90kg - 5605423808506 / 626053660628<br>FS242IC-2XL - 1.96kg - 5605423808650 / 626053660635 |

## FS242IC

### HARN FLEX COMFORT 1D S/M



A gama de arnês de corpo inteiro FLEX COMFORT™ foi concebida para oferecer ao utilizador grande conforto e liberdade de movimento. Fácil de vestir, este arnês apresenta acolchoamentos de conforto nas costas e pernas, bem como acolchoamentos de silicone nas laterais para maior resistência a impactos. As fivelas de mola nas alças dos ombros permitem que a cinta se fixe e evitem que escorregue com o tempo. Equipado com 4 pontos de fixação para ferramentas e identificado com etiqueta RFID, etiqueta S/N e Código QR para facilitar a rastreabilidade e o controlo.

- Acolchoamento de conforto CROC™ refletivo nas costas, ombros e pernas para maior respirabilidade e conforto, desenhado para se destacar
- Fivelas, argolas em D e ajustadores de tronco em alumínio anodizado, para leveza e maior robustez
- Suportes de lanyard reutilizáveis compatíveis com ANSI para armazenamento rápido e fácil de mosquetões e ganchos
- Adaptador integrado para SRL pessoal, permitindo ao utilizador conectar e desconectar rapidamente um SRL pessoal
- Equipado com as tiras anti-trauma SAFESTEP DUO™, líderes do setor, facilmente acionáveis e ajustáveis em caso de queda
- Construído com materiais de alta qualidade, incluindo cintas revestidas repelentes à água para proteção contra manchas e durabilidade
- Equipado com 4 pontos de fixação para ferramentas
- Disponível em 3 gamas de tamanho, permitindo fácil seleção, e 4 pontos de ajuste para um encaixe seguro em todos os tipos de corpo
- Capacidade de carga até 310 lb segundo ANSI e 400 lb segundo OSHA
- Cumpre com as normas ANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-18, OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140



Informação Técnica

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | N/A                                                                                    |
| CARGA MÁXIMA       | ANSI - 310lbs<br>CSA - 310lbs<br>OSHA - 400lbs                                         |
| INSPEÇÃO           | Yearly                                                                                 |
| RASTREABILIDADE    | S/N<br>RFID<br>QR Code                                                                 |
| NORMAS             | ANSI - Z359.11-2021<br>CSA - Z259.10-18<br>OSHA - OSHA1926.502<br>OSHA - OSHA 1910.140 |
| INTRASTAT          | 63079098                                                                               |

## Imagens do Produto



## ESPECIFICAÇÕES

|                                          |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTES METÁLICOS                    | ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO                                                                                                                                             |
| COMPONENTES TÊXTEIS                      | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                    |
| OUTROS MATERIAIS                         | POLIAMIDA (PA), ACETATO DE VINILA (EVA) E SILICONE                                                                                                                 |
| TIPO DE FITA                             | POLIÉSTER (PES)                                                                                                                                                    |
| D-RINGS                                  | 1                                                                                                                                                                  |
| PONTOS DE ANCORAGEM (A)                  | 1                                                                                                                                                                  |
| PADDING OMBROS                           | SIM                                                                                                                                                                |
| PADDING PERNA                            | SIM                                                                                                                                                                |
| MATERIAL DO PADDING                      | ACETATO DE VINILA (EVA) E POLIÉSTER (PES)                                                                                                                          |
| PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA                 | NO                                                                                                                                                                 |
| SUORTE DE FERRAMENTAS                    | 4                                                                                                                                                                  |
| CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS | 5 kg                                                                                                                                                               |
| PONTOS DE AJUSTE                         | 5                                                                                                                                                                  |
| FIVELAS                                  | FIVELAS IZY EM ALUMÍNIO, FIVELA EM MOLA EM ALUMÍNIO E FIVELA DE 3 BARRAS EM LIGA DE AÇO                                                                            |
| INDICADORES DE QUEDA                     | SIM                                                                                                                                                                |
| SUORTE DE LONGES                         | SIM                                                                                                                                                                |
| CARGA MÁXIMA                             | 140 kg                                                                                                                                                             |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE         | FS242IC-S/M - 1.86kg - 5605423817126 / 626053660611<br>FS242IC-L/XL - 1.90kg - 5605423808506 / 626053660628<br>FS242IC-2XL - 1.96kg - 5605423808650 / 626053660635 |