

BASIC

FS2054I

ACCS SLING FLASH COMFORT



The FS2054I - ACCS SLING FLASH COMFORT is a suspension seat specifically designed to provide greater comfort to users during work at height when suspended from a harness. It is developed exclusively for use with the FS240ICD and FS240IC harnesses, ensuring stability and allowing professionals to remain suspended comfortably for extended periods.

Its ergonomic design prevents pressure on the thighs, promoting better weight distribution across the body. Equipped with a functional zipper, the seat allows for the removal of the internal rigid component, making cleaning and replacement easy when necessary.

Additionally, it features three side loops that allow for practical organization and transport of tools and equipment during work. The seat comes with two quick links for installation on the side slots of compatible harnesses, ensuring balanced load distribution between the waist belt and the seat.

It is important to note that this model is compatible with the FLASH series harnesses.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	Undefined
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310lbs CSA - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	ANSI - Z359.11-2021 CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	94017900

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINUM AND STEEL ALLOY
TEXTILE PARTS	POLYESTER (PES) AND POLYAMIDE (PA)
MATERIAL	WATER-REPELLENT PES HP
WEBBING TYPE	PES – WITH WATER-REPELLENT PROPERTIES
D-RINGS	2
PADDING MATERIAL	EVA AND POLYESTER (PES)
SEAT CONNECTION POINT	2
TOOL HOLDERS	3
TOOL HOLDERS MAX LOAD	22 lbs
MAX RATED LOAD	310 lbs
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2054I - 1.63kg - 5605423813449 / 626053660376

BASIC

FS2054I

ACCS SLING FLASH COMFORT



A FS2054I - ACCS SLING FLASH COMFORT é uma cadeira de suspensão projetada especialmente para oferecer maior conforto ao usuário durante trabalhos em altura, quando suspenso por um arnês. Desenvolvida para uso exclusivo com os arneses FS240ICD e FS240IC, garantindo estabilidade e permitindo que o profissional permaneça pendurado de maneira confortável por períodos prolongados. Seu design ergonômico evita a pressão nas coxas, proporcionando uma melhor distribuição do peso corporal.

Fabricada com um zíper funcional, a cadeira permite a retirada do componente rígido interno, facilitando a limpeza e a substituição quando necessário. Além disso, possui três loops laterais que permitem a organização e o transporte prático de ferramentas e equipamentos durante a execução das atividades.

A cadeira acompanha dois quick links para instalação nas fendas laterais dos arneses compatíveis, garantindo uma distribuição equilibrada da carga entre o cinto abdominal e a cadeira.

Importante destacar que este modelo é compatível com os arneses da linha FLASH.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	Undefined
CARGA MÁXIMA	ANSI - 310lbs CSA - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	ANSI - Z359.11-2021 CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	94017900

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO
COMPONENTES TÊXTEIS	POLIÉSTER (PES) E POLIAMIDA (PA)
MATERIAL	REPELENTE DE ÁGUA PES HP
TIPO DE FITA	PES - COM PROPRIEDADES REPELENTE DE ÁGUA
D-RINGS	2
MATERIAL DO PADDING	EVA E POLIÉSTER (PES)
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	2
SUORTE DE FERRAMENTAS	3
CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS	10 kg
CARGA MÁXIMA	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS2054I - 1.63kg - 5605423813449 / 626053660376