

PROFESSIONAL

FS242IB

HARN FLEX BASIC 1D S/M



The FS242IB - HARN FLEX BASIC 1D is a full-body harness designed to provide safety, comfort, and functionality for work at height. As part of the BASIC PRO line, this model combines practicality and efficiency without compromising on material quality or user protection.

With a streamlined yet robust design, the harness features a dorsal D-ring anchorage point (A point), along with a textile anchorage point located at the back, specially designed for connection with self-retracting lifelines (SRLs), enhancing its versatility. The chest adjustment uses an IZY Quick Connect buckle, offering improved ergonomics and ease when putting on or removing the equipment.

One of the key features of the FS242IB FLEX BASIC is the silicone side protectors, which shield the seams and increase comfort during extended use. The spring-loaded adjustment buckles allow for quick, secure, and firm fitting. This model also includes four lateral rings for carrying tools or pouches, facilitating equipment transport and contributing to faster and more efficient operations.

It also offers two strategic points for lanyard positioning, as well as an identification system via a label with serial number and QR code, providing quick access to essential equipment information, ensuring traceability and simplifying PPE management.

Ideal for professionals who prioritize safety, durability, and comfort in their daily tasks, the FS242IB HARN FLEX BASIC 1D is a reliable choice for working at height, combining essential technical features with the practicality needed for continuous use.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10 Years
MAXIMUM LOAD	CSA - 310lbs ANSI - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CSA - Z259.10-18 ANSI - Z359.11-2021 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINUM AND STEEL ALLOY
TEXTILE PARTS	POLYESTER (PES)
MATERIAL	POLYESTER (PES)
OTHER COMPONENTS MATERIAL	EVA, SILICONE, PA, PEHD E PES
WEBBING TYPE	POLYESTER
D-RINGS	1
ANCHOR POINTS (A)	1
TOOL HOLDERS	4
TOOL HOLDERS MAX LOAD	11 lb
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	ALUMINUM BUCKLES – IZY
FALL ARREST INDICATORS	YES
LANYARD KEEPERS	YES
MAX RATED LOAD	310 lbs
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242IB-S/M - 1.50kg - 5605423817140 / 626053660567 FS242IB-XXL - 1.60kg - 5605423808728 / 626053660581 FS242IB-L/XL - 1.54kg - 5605423817133 / 626053660574

PROFESSIONAL**FS242IB****HARN FLEX BASIC 1D S/M**

O FS242IB - HARN FLEX BASIC 1D é um arnês de corpo inteiro desenvolvido para oferecer segurança, conforto e funcionalidade em atividades realizadas em altura. Integrante da linha BASIC PRO, este modelo combina praticidade e eficiência sem comprometer a qualidade dos materiais nem a proteção do usuário.

Com um design simplificado, porém robusto, o arnês conta com um ponto de ancoragem dorsal em D-ring (ponto A), além de um ponto de ancoragem têxtil localizado na parte de trás, especialmente projetado para conexão com sistemas retráteis de retenção de quedas (SRLs), ampliando a versatilidade de uso. O ajuste peitoral é feito por meio de uma fivela IZY Quick Connect, que garante maior ergonomia e facilidade na colocação e retirada do equipamento.

Um dos diferenciais do FS242IB FLEX BASIC está nas laterais em silicone, que oferecem proteção extra às costuras e aumentam o conforto durante o uso prolongado. As fivelas de ajuste tipo mola permitem ajustes rápidos, firmes e seguros. O modelo ainda conta com quatro argolas laterais para suporte de ferramentas ou bolsas, facilitando o transporte de equipamentos e contribuindo para uma operação mais ágil e eficiente. Possui também dois pontos estratégicos para o posicionamento da longe, além de um sistema de identificação por meio de etiqueta com número de série e QR Code, que proporciona acesso rápido às informações essenciais do equipamento, garantindo a rastreabilidade e facilitando a gestão de EPIs.

Ideal para profissionais que priorizam segurança, durabilidade e conforto em seu dia a dia, o FS242IB HARN FLEX BASIC 1D é uma escolha confiável para trabalhos em altura, reunindo os principais requisitos técnicos com a praticidade necessária para uso contínuo.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10 Years
CARGA MÁXIMA	CSA - 310lbs ANSI - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CSA - Z259.10-18 ANSI - Z359.11-2021 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO
COMPONENTES TÊXTEIS	POLIÉSTER (PES)
MATERIAL	POLIÉSTER (PES)
OUTROS MATERIAIS	EVA, SILICONE, PA, PEHD E PES
TIPO DE FITA	POLYESTER
D-RINGS	1
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	1
SUORTE DE FERRAMENTAS	4
CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS	5 kg
PONTOS DE AJUSTE	5
FIVELAS	FIVELAS EM ALUMÍNIO - IZY
INDICADORES DE QUEDA	SIM
SUORTE DE LONGES	SIM
CARGA MÁXIMA	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242IB-S/M - 1.50kg - 5605423817140 / 626053660567 FS242IB-XXL - 1.60kg - 5605423808728 / 626053660581 FS242IB-L/XL - 1.54kg - 5605423817133 / 626053660574