



FS083

MAX PRO WP LANYARD

The FALL SAFE® FS083 - MAX PRO WP LANYARD is an easily adjustable positioning lanyard that can be operated with one hand. The new MAX PRO FS33382 device is certified to the latest European standard EN358, tested through dynamic and static tests up to 15kN, and tested for corrosion resistance with 48 hours of salt spray. The string can be replaced with easy instructions and the length of the string can be adjusted with the thumb knob and the larger lever. This device is also rescue compatible, making it possible to lower the rope in an emergency with the manual lever, a particular advantage when working on wooden poles and steel masts. The FS083 is made from FALL SAFE® professional 11mm static rope and its ends are protected by a plastic sheath. A positioning rope must be used to prevent the user from falling when accessing hazardous areas.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A S/N
STANDARDS	CE - EN358:2018 CE - EN365:2004
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES and ALU
ROPE TYPE	PA (core) + PES (cover) static rope - Ø 11 mm
DEVICE	Max Pro FS33382
CONNECTORS	FS33573 screw lock 25kN; FS33562 auto lock 30kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	5m
ENERGY ABSORBER	No
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS083-2M - 1.20kg - 5605423803648 FS083-5M - 1.50kg - 5605423805437 FS083-4M - 1.40kg - 5605423803969 FS083-3M - 1.30kg - 5605423803952



FS083

MAX PRO WP LANYARD

La longe de sécurité FALL SAFE® FS083 - MAX PRO WP est facilement réglable et utilisable d'une seule main. Le nouveau dispositif MAX PRO FS33382 est certifié conforme à la norme européenne EN358, a subi des tests dynamiques et statiques jusqu'à 15 kN et a été testé contre la corrosion par brouillard salin pendant 48 heures. Le remplacement de la corde est simple et rapide, et sa longueur se règle à l'aide de la molette et du levier. Compatible avec les opérations de sauvetage, ce dispositif permet de descendre la corde en cas d'urgence grâce au levier manuel, un atout précieux lors de travaux sur poteaux en bois et mâts en acier. La FS083 est fabriquée en corde statique professionnelle FALL SAFE® de 11 mm de diamètre, dont les extrémités sont protégées par une gaine plastique. L'utilisation d'une longe de sécurité est indispensable pour prévenir les chutes lors de l'accès à des zones dangereuses.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRAÇABILITÉ	N/A S/N
NORMES	CE - EN358:2018 CE - EN365:2004
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES et ALU
TYPE DE CORDE	Corde statique PA (âme) + PES (gaine) - Ø 11 mm
DISPOSITIF	Max Pro FS33382
CONNECTEURS	Verrou à vis FS33573 25 kN ; verrouillage automatique FS33562 30 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	5m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Non
PROTÈGE-COUTURES	Oui
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS083-2M - 1.20kg - 5605423803648 FS083-5M - 1.50kg - 5605423805437 FS083-4M - 1.40kg - 5605423803969 FS083-3M - 1.30kg - 5605423803952



FS083

MAX PRO WP LANYARD

El cordón de posicionamiento FALL SAFE® FS083 - MAX PRO WP es fácilmente ajustable y se puede operar con una sola mano. El nuevo dispositivo MAX PRO FS33382 está certificado según la última norma europea EN358, ha sido sometido a pruebas dinámicas y estáticas de hasta 15 kN y a pruebas de resistencia a la corrosión con 48 horas de niebla salina. El cordón se puede reemplazar fácilmente siguiendo las instrucciones y su longitud se puede ajustar con el pomo y la palanca más grande. Este dispositivo también es compatible con sistemas de rescate, lo que permite bajar la cuerda en caso de emergencia con la palanca manual, una ventaja particular al trabajar en postes de madera y mástiles de acero. El FS083 está fabricado con cuerda estática profesional FALL SAFE® de 11 mm y sus extremos están protegidos por una funda de plástico. Es obligatorio el uso de un cordón de posicionamiento para evitar caídas al acceder a zonas peligrosas.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	N/A S/N
STANDARDS	CE - EN358:2018 CE - EN365:2004
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES y ALU
ROPE TYPE	Cuerda estática de PA (núcleo) + PES (cubierta) - Ø 11 mm
DEVICE	Max Pro FS33382
CONNECTORS	FS33573 Bloqueo de tornillo 25kN; FS33562 Bloqueo automático 30kN (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	5m
ENERGY ABSORBER	No
SEAMS PROTECTOR	Sí
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS083-2M - 1.20kg - 5605423803648 FS083-5M - 1.50kg - 5605423805437 FS083-4M - 1.40kg - 5605423803969 FS083-3M - 1.30kg - 5605423803952



FS083

MAX PRO WP LANYARD

O FALL SAFE® FS083 - MAX PRO WP LANYARD é uma longe de posicionamento com ajuste fácil que pode ser operada com uma mão. O novo dispositivo MAX PRO FS33382 é certificado pela mais recente norma europeia EN358, testado através de testes dinâmicos e estáticos até 15kN, testado à resistência à corrosão com 48 horas de pulverização de sal. A corda pode ser substituída com instruções fáceis e o comprimento da corda pode ser ajustado com o botão do polegar e a alavanca maior. Este dispositivo também é compatível com resgate, sendo possível descer a corda em emergência com a alavanca manual, vantagem particular ao trabalhar em postes de madeira e mastros de aço. O FS083 é fabricado com corda estática profissional de 11mm da FALL SAFE® e as suas extremidades são protegidas por uma bainha de plástico. Uma corda de posicionamento deve ser usado para impedir que o utilizador sofra uma queda quando acede a áreas de risco.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	N/A S/N
NORMAS	CE - EN358:2018 CE - EN365:2004
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Alumínio
TIPO DE CORDA	Corda estática PA (núcleo) + PES (revestimento) - Ø 11 mm
DISPOSITIVO	Max Pro
CONECTORES	FS33573 screw lock 25kN; FS33562 auto lock 30kN (outras combinações sob consulta)
COMPRIMENTO MÁX	5m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Não
PROTETOR DE COSTURAS	Sim
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
CARGA MÁXIMA	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS083-2M - 1.20kg - 5605423803648 FS083-5M - 1.50kg - 5605423805437 FS083-4M - 1.40kg - 5605423803969 FS083-3M - 1.30kg - 5605423803952