



**PROFESSIONAL**

**FS33555- 3L**

**ALUMINIUM ALLOY (I)**

Multi-directional triangular carabiner with automatic locking with triple-action gate opening;  
 Light weight reduces the weight of equipment the worker at height;  
 Can be used with a rubber captive lock positioning loading the carabiner on the long axis, to keep it integrated into the device and limit the risk of tipping;



**TECHNICAL INFORMATION**

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B
INTRASTAT	76169990

**PRODUCT PHOTOS**



**SPECIFICATIONS**

MATERIAL	Anodized aluminium and steel alloy
MAX OPENING	19 mm
TYPE	Carabiner
CLASS	B
LOCK TYPE	Auto Triple-lock
MAX STRENGTH	23kN/ 13kN
MAX USERS NO.	1
DIMENSIONS	112x70 mm
WEIGHT PER SIZE   EAN PER SIZE	FS33555-3L - 0.12kg - 5605423641035



**PROFESSIONAL**

**FS33555- 3L**

**ALUMINIUM ALLOY (I)**

Mosquetão triangular multidirecional com travamento automático com tripla ação de abertura do portão;  
 Peso leve reduz o peso do equipamento do trabalhador em altura;  
 Pode ser usado com uma trava cativa de borracha posicionando o carregamento do mosquetão no eixo longo, para mantê-lo integrado ao dispositivo e limitar o risco de tombar;



**Informação Técnica**

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-B
INTRASTAT	76169990

**Imagens do Produto**



**ESPECIFICAÇÕES**

MATERIAL	Anodized aluminium and steel alloy
ABERTURA MAX	19 mm
TIPO	Carabiner
CLASSE	B
TIPO DE FECHO	Auto Triple-lock
FORÇA MÁX	23kN/ 13kN
Nº MÁX UTILIZADORES	1
DIMENSÕES	112x70 mm
PESO POR TAMANHO   EAN POR TAMANHO	FS33555-3L - 0.12kg - 5605423641035