



FS505-AB

STRETX - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS505 is a double lanyard (EN354, EN355) made with webbing with internal elastic 40mm which, thanks to its design, reduces the risk of the user tripping due to the length of the rope. The equipment has a SHOXX energy absorber that limits the impact force below 6kN. The lime-colored seams contrast with the black webbing, making it easy to inspect the seams during periodic inspection.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - EN 365:2004
INTRASTAT	62113290

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, Elastic, ALU, Silicone
WEBBING TYPE	PES tubular webbing with internal elastic 40mm
CONNECTORS	FS33573 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS505-AB-1M - 1.00kg - 5605423360837 FS505-AD-1.5M - 2.72kg - 5605423815160 FS505-TT-2M - 1.50kg - 5605423817812 FS505-TB-2M - 1.50kg - 5605423000672 FS505-TB-1.5M - 0.68kg - 5605423817355 FS505-AC-2M - 0.72kg - 5605423360820 FS505-CB-1.5M - 0.68kg - 5605423361360 FS505-AA-2M - 0.71kg - 5605423361469 FS505-AB-2M - 1.20kg - 5605423360653 FS505-AB-1.5M - 1.10kg - 5605423360660 FS505-AD-2M - 2.72kg - 5605423360561 FS505-AY-1.5M - 1.10kg - 5605423817584



FS505-AB

STRETCH - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

Le FS505 est un rail double (EN354, EN355) composé d'une sangle élastique interne de 40 mm qui, grâce à sa conception, réduit le risque de trébuchement lié à la longueur de la corde. L'équipement est doté d'un absorbeur d'énergie SHOXX qui limite la force d'impact à moins de 6 kN. Les coutures vert citron contrastent avec la sangle noire, facilitant ainsi l'inspection des semences lors des contrôles périodiques.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - EN 365:2004
INTRASTAT	62113290

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PES, élastique, ALU, silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle tubulaire PES avec élastique interne de 40 mm
CONNECTEURS	FS33573 Verrou à vis en aluminium 25 kN ; FS821 Verrouillage automatique en aluminium 23 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	2m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
PROTÈGE-COUTURES	Non
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS505-AB-1M - 1.00kg - 5605423360837 FS505-AD-1.5M - 2.72kg - 5605423815160 FS505-TT-2M - 1.50kg - 5605423817812 FS505-TB-2M - 1.50kg - 5605423000672 FS505-TB-1.5M - 0.68kg - 5605423817355 FS505-AC-2M - 0.72kg - 5605423360820 FS505-CB-1.5M - 0.68kg - 5605423361360 FS505-AA-2M - 0.71kg - 5605423361469 FS505-AB-2M - 1.20kg - 5605423360653 FS505-AB-1.5M - 1.10kg - 5605423360660 FS505-AD-2M - 2.72kg - 5605423360561 FS505-AY-1.5M - 1.10kg - 5605423817584



FS505-AB

STRETCH - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

El FS505 es un sistema de doble riel (EN354, EN355) fabricado con una cinta elástica interna de 40 mm que, gracias a su diseño, reduce el riesgo de tropiezos del usuario debido a la longitud de la cuerda. El equipo cuenta con un absorbedor de energía SHOXX que limita la fuerza de impacto a menos de 6 kN. Las costuras de color lima contrastan con la cinta negra, lo que facilita la inspección de las semillas durante las revisiones periódicas.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - EN 365:2004
INTRASTAT	62113290

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, Elástico, ALU, Silicona
WEBBING TYPE	Cinta tubular de PES con elástico interno de 40 mm
CONNECTORS	FS33573 Bloqueo de tornillo ALU 25kN; FS821 Bloqueo automático ALU 23kN (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Sí
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS505-AB-1M - 1.00kg - 5605423360837 FS505-AD-1.5M - 2.72kg - 5605423815160 FS505-TT-2M - 1.50kg - 5605423817812 FS505-TB-2M - 1.50kg - 5605423000672 FS505-TB-1.5M - 0.68kg - 5605423817355 FS505-AC-2M - 0.72kg - 5605423360820 FS505-CB-1.5M - 0.68kg - 5605423361360 FS505-AA-2M - 0.71kg - 5605423361469 FS505-AB-2M - 1.20kg - 5605423360653 FS505-AB-1.5M - 1.10kg - 5605423360660 FS505-AD-2M - 2.72kg - 5605423360561 FS505-AY-1.5M - 1.10kg - 5605423817584



FS505-AB

STRETCH - DOUBLE LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS505 é uma longa dupla (EN354, EN355) elástica de 40 mm que, graças ao seu design, reduz o risco do utilizador tropeçar devido ao comprimento da corda. O equipamento tem um absorvedor de energia SHOXX que limita a força de impacto abaixo de 6kN. As costuras cor lima contrastam com a fita preta, facilitando a inspeção das costuras durante a inspeção periódica.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - EN 365:2004
INTRASTAT	62113290

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Elástico, Alumínio, Silicone
TIPO DE FITA	Fita tubular de PES com elástico interior de 40 mm
CONECTORES	FS33573 Bloqueio de parafuso em alumínio 25kN; FS821 Fecho automático em alumínio 23kN (outras combinações sob consulta)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Não
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
CARGA MÁXIMA	140kg

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS505-AB-1M - 1.00kg - 5605423360837
	FS505-AD-1.5M - 2.72kg - 5605423815160
	FS505-TT-2M - 1.50kg - 5605423817812
	FS505-TB-2M - 1.50kg - 5605423000672
	FS505-TB-1.5M - 0.68kg - 5605423817355
	FS505-AC-2M - 0.72kg - 5605423360820
	FS505-CB-1.5M - 0.68kg - 5605423361360
	FS505-AA-2M - 0.71kg - 5605423361469
	FS505-AB-2M - 1.20kg - 5605423360653
	FS505-AB-1.5M - 1.10kg - 5605423360660
	FS505-AD-2M - 2.72kg - 5605423360561
	FS505-AY-1.5M - 1.10kg - 5605423817584