



FS930E

FALL ARREST BLOCKS - SHARP EDGE 2.30M

FS930E AND FS930E-TWIN are a range of retractable fall arrest blocks made of stainless steel and carbon steel with high strength 19mm UHMWPE webbing and tested for use on sharp edges. This equipment was made for 1 person, and the maximum load is 140 kg. This block has a length of 2.30 meters and is certified according to the EN360:2023 standard. It comes equipped with an energy absorber and fall indicators as well as a swivel anchor on top that for greater user mobility. Its design and internal mechanism minimize the act of braking the equipment to prevent it from braking when it is unintentional and this keeps the movement of users freer and more productive.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium
MATERIAL	Ultra durable Nylon casing
WEBBING TYPE	19mm UHMWPE webbing
FALL ARREST INDICATORS	Yes
DEVICE	Tested: overhead, foot level horizontal, foot level vertical
CONNECTORS	D shape carabiner FS33574 + Snap hook auto-lock FS821
ENERGY ABSORBER	Double wing energy absorber
SHARP EDGE TESTED	Yes (Radius 0.5mm steel bar)
MAX RATED LOAD	50-140kg
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
LENGTH	2,3m
CAPACITY	Environment: Heat, cold, wet, corrosion Temperature: -30°C, +50°C
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS930E - 1.61kg - 5605423816600



FS930E

FALL ARREST BLOCKS - SHARP EDGE 2.30M

Les modèles FS930E et FS930E-TWIN sont des blocs antichute rétractables en acier inoxydable et acier au carbone, dotés d'une sangle UHMWPE haute résistance de 19 mm et testés pour une utilisation sur arêtes vives. Conçu pour une personne, ce bloc supporte une charge maximale de 140 kg. D'une longueur de 2,30 mètres, il est certifié conforme à la norme EN360:2023. Il est équipé d'un absorbeur d'énergie, d'indicateurs de chute et d'un point d'ancrage pivotant pour une plus grande mobilité de l'utilisateur. Sa conception et son mécanisme interne minimisent les risques de freinage involontaire, préservant ainsi la liberté de mouvement et la productivité de l'utilisateur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Aluminium
MATÉRIAU	Boîtier en nylon ultra-résistant
TYPE DE SANGLE	Sangle en UHMWPE de 19 mm
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
DISPOSITIF	Testé : au-dessus de la tête, à l'horizontale au niveau des pieds, à la verticale au niveau des pieds
CONNECTEURS	Mousqueton en forme de D FS33574 + Crochet à verrouillage automatique FS821
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	absorbeur d'énergie à double aile
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Oui (barre en acier de rayon 0,5 mm)
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	50-140kg
NOMBRE MAXIMAL D'UTILISATEURS	1
COQUE	PA6 + Verre rempli
CHÂSSIS	Acier inoxydable, acier au carbone
LONGUEUR	2,3m
CAPACITÉ	Environnement : chaleur, froid, humidité, corrosion Température : -30 °C, +50 °C
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS930E - 1.61kg - 5605423816600



FS930E

FALL ARREST BLOCKS - SHARP EDGE 2.30M

Los modelos FS930E y FS930E-TWIN son una gama de bloques anticaídas retráctiles fabricados en acero inoxidable y acero al carbono con cinta de UHMWPE de alta resistencia de 19 mm, y probados para su uso en bordes afilados. Este equipo está diseñado para una persona y soporta una carga máxima de 140 kg. El bloque tiene una longitud de 2,30 metros y está certificado según la norma EN360:2023. Incorpora un absorbedor de energía e indicadores de caída, así como un anclaje giratorio en la parte superior para una mayor movilidad del usuario. Su diseño y mecanismo interno minimizan la fuerza de frenado, evitando que el equipo se detenga involuntariamente, lo que permite una mayor libertad y productividad en los movimientos del usuario.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminio
MATERIAL	Carcasa de nailon ultrarresistente
WEBBING TYPE	Cinta de UHMWPE de 19 mm
FALL ARREST INDICATORS	Sí
DEVICE	Probado: por encima de la cabeza, horizontal a la altura de los pies, vertical a la altura de los pies
CONNECTORS	Mosquetón en forma de D FS33574 + Gancho de seguridad con bloqueo automático FS821
ENERGY ABSORBER	Absorbedor de energía de doble ala
SHARP EDGE TESTED	Sí (barra de acero de radio 0,5 mm)
MAX RATED LOAD	50-140kg
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
LENGTH	2,3m
CAPACIDAD	Environment: Heat, cold, wet, corrosion Temperature: -30°C, +50°C
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS930E - 1.61kg - 5605423816600



FS930E

FALL ARREST BLOCKS - SHARP EDGE 2.30M

Os modelos FS930E e FS930E-TWIN são blocos retráteis de retenção de queda fabricados em aço inoxidável e aço carbono com fita de UHMWPE de alta resistência de 19 mm, testados para utilização em arestas vivas. Este equipamento foi concebido para 1 pessoa e suporta uma carga máxima de 140 kg. O bloco tem 2,30 metros de comprimento e está certificado de acordo com a norma EN360:2023. Está equipado com um absorvedor de energia, indicadores de queda e uma âncora giratória na parte superior para maior mobilidade do utilizador. O seu design e mecanismo interno minimizam a necessidade de travagem accidental, evitando bloqueios e permitindo uma maior liberdade de movimentos e produtividade.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN360:2023
INTRASTAT	84798997

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio
MATERIAL	Invólucro de nylon ultra durável
TIPO DE FITA	Fita UHMWPE de 19 mm
INDICADORES DE QUEDA	Sim
DISPOSITIVO	Testado: acima da cabeça, nível do pé horizontal, nível do pé vertical
CONECTORES	Mosquetão em formato de D FS33574 + Gancho de pressão com fecho automático FS821
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Absorvedor de energia de asa dupla
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Sim (barra de aço com raio de 0,5 mm)
CARGA MÁXIMA	50-140kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	PA6 + Vidro preenchido
CHASSIS	Aço inoxidável, aço carbono
COMPRIMENTO	2,3m
CAPACIDADE	Ambiente: Calor, frio, humidade, corrosão Temperatura: -30°C, +50°C
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS930E - 1.61kg - 5605423816600