



PROFESSIONAL

FS603

GRIPPA ANCHOR LINE

FS603 is an anchor line equipped with 1 aluminum connector (EN362), to connect to the chest or back anchorage point on full body harnesses, fall arrest vests. This equipment has an aluminum rope grab GRIPPA that allows the user to move along the rope safely, thanks to its automatic blocking system. It also has an energy absorber that reduces the impact force to less than 6kN, in case of a fall.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN353-2:2002 CE - PPE-R/11.062
INTRASTAT	62113290

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, Aluminium, PES, Silicone
ROPE TYPE	PA (core) + PES (cover) static rope 12mm
DEVICE	ALU GRIPPA
CONNECTORS	1 x FS821 ALU alloy and 1 x FS820 ALU screw lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	100 m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
MAX RATED LOAD	140kg
MAX USERS NO.	1
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS603-5M - 0,50kg - 5605423814675 FS603-10M - 0,50kg - 5605423814903 FS603-15M - 0,00kg -



PROFESSIONAL

FS603

GRIPPA ANCHOR LINE

FS603 é uma linha de ancoragem equipada com 1 conector em alumínio (EN362), para se conectar ao ponto de ancoragem no peito ou dorsal em arneses de corpo inteiro, coletes de proteção contra queda ou macacão de proteção contra queda. Este equipamento tem um bloqueador de corda GRIPPA, em alumínio que permite ao utilizador deslocar-se ao longo da corda de forma segura, graças ao seu sistema de bloqueio automático. Possui ainda um absorvedor de energia que reduz a força de impacto para menos de 6kN, no caso de queda.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN353-2:2002 CE - PPE-R/11.062
INTRASTAT	62113290

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PA, Alumínio, PES, Silicone
TIPO DE CORDA	PA (core) + PES (cover) corda estática 12mm
DISPOSITIVO	GRIPPA em ALU
CONECTORES	1 x FS821 liga de ALU e 1 x FS820 ALU sistema de aperto 25kN (outras combinações sob consulta)
COMPRIMENTO MÁX	100 m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Sim
CARGA MÁXIMA	140kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS603-5M - 0,50kg - 5605423814675 FS603-10M - 0,50kg - 5605423814903 FS603-15M - 0,00kg -