



FS525-QS

ARC FLASH - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS525-QS ARC FLASH is a double lanyard in accordance with standards EN354 and EN355 and ASTM F887 tested - Arc Flash environment. It is composed of an energy absorber (PES – 43mm) with Kevlar® webbing as backup, Kevlar seams, and dielectric connectors in accordance with EN362. The energy absorber has a maximum load bearing of 140kg and limits the impact forces below 6kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - ASTM F887-2012 (TESTED) CE - EN365:2004
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, Dielectric, Silicone
WEBBING TYPE	Kevlar® webbing Nomex® coated 45mm
CONNECTORS	Dielectric snap hook + Dielectric Rebar hook
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS525-QS-1.5M - 1.55kg - 5605423815580 FS525-QS-2M - 1.60kg - 5605423362244



FS525-QS

ARC FLASH - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

La longue FS525-QS ARC FLASH est une longue double conforme aux normes EN354 et EN355 et testée en environnement d'arc électrique selon la norme ASTM F887. Elle est composée d'un absorbeur d'énergie (PES – 43 mm) renforcé par une sangle en Kevlar®, de coutures en Kevlar et de connecteurs diélectriques conformes à la norme EN362. L'absorbeur d'énergie supporte une charge maximale de 140 kg et limite les forces d'impact à moins de 6 kN.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	8
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	N/A S/N QR Code
NORMES	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - ASTM F887-2012 (TESTED) CE - EN365:2004
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	Kevlar®, Nomex®, diélectrique, silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle en Kevlar® enduite de Nomex® 44 mm
CONNECTEURS	Crochet diélectrique + Crochet pour armature diélectrique
LONGUEUR MAXIMALE	2m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
PROTÈGE-COUTURES	Non
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS525-QS-1.5M - 1.55kg - 5605423815580 FS525-QS-2M - 1.60kg - 5605423362244



FS525-QS

ARC FLASH - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

El FS525-QS ARC FLASH es un cordón doble que cumple con las normas EN354 y EN355 y ha sido probado según la norma ASTM F887 para entornos con riesgo de arco eléctrico. Está compuesto por un absorbedor de energía (PES – 43 mm) con cinta de Kevlar® como refuerzo, costuras de Kevlar y conectores dieléctricos conforme a la norma EN362. El absorbedor de energía soporta una carga máxima de 140 kg y limita las fuerzas de impacto a menos de 6 kN.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - ASTM F887-2012 (TESTED) CE - EN365:2004
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, Dieléctrico, Silicona
WEBBING TYPE	Cinta de Kevlar® recubierta de Nomex® de 44 mm
CONNECTORS	Gancho de seguridad dieléctrico + Gancho para varilla de refuerzo dieléctrico
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Si
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS525-QS-1.5M - 1.55kg - 5605423815580 FS525-QS-2M - 1.60kg - 5605423362244



FS525-QS

ARC FLASH - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS525-QS ARC FLASH é uma longe de progressão dupla certificada de acordo com as normas EN354 e EN355 e testada ASTM F887 - ambiente Arc Flash. É composto por um absorvedor de energia (PES – 43mm) com reforço Kevlar®, costuras Kevlar e conectores dielétricos de acordo com EN362. O absorvedor de energia tem um suporte de carga máximo de 140kg e limita as forças de impacto abaixo de 6kN.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	8
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002 CE - ASTM F887-2012 (TESTED) CE - EN365:2004
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Kevlar®, Nomex®, Dielectric, Silicone
TIPO DE FITA	Kevlar® webbing Nomex® coated 45mm
CONECTORES	Dielectric snap hook + Dielectric Rebar hook
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Não
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS525-QS-1.5M - 1.55kg - 5605423815580 FS525-QS-2M - 1.60kg - 5605423362244