



## FS240-2

**ARC FLASH**

FS240-2 is a full body harness designed for extreme environments, namely jobs where there is risk associated with high voltage electricity. This is achieved by being manufactured with KEVLAR®/NOMEX® heat resistant webbing and seams and dielectric buckles to prevent the passage of electrical current. It is fully adjustable for greater user comfort, having 6 adjustment points. The belt has several points to support tools and it is identified with the S/N tag and QR code for easy tracking and control.



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

## TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| LIFESPAN | 10 |
| MAXIMUM LOAD | CE - 140kg |
| INSPECTION | Yearly |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code |
| STANDARDS | CE - EN361:2002<br>CE - EN358:2018<br>CE - EN813:2024 |
| INTRASTAT | 63079098 |

## PRODUCT PHOTOS







FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| METAL PARTS | Dielectric steel |
| TEXTILE PARTS | Kevlar |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL | PA6, silicone |
| WEBBING TYPE | Kevlar® 45mm Nomex® coated |
| D-RINGS | Dielectric ST D-ring at back and sides, front loops |
| ANCHOR POINTS (A) | 4 |
| SHOULDER PADDING | Yes - Croc Smooth Padding 3.0 |
| LUMBAR PADDING | Yes - Croc Smooth Padding 3.0 |
| LEG PADDING | Yes |
| PADDING MATERIAL | TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES |
| SEAT CONNECTION POINT | No |
| TOOL HOLDERS | 5 |
| TOOL HOLDERS MAX LOAD | 15kg |
| ADJUSTMENT POINTS | 6 |
| BUCKLES | 3 Dielectric ST quick connect buckles; 2 dielectric ST 3-bar buckles |
| FALL ARREST INDICATORS | Yes |
| LANYARD KEEPERS | Yes |
| MAX RATED LOAD | 140kg |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS240-2-S/M - 2.90kg - 5605423571301<br>FS240-2XXL46671 - 3.30kg - 5605423812176<br>FS240-2SM46671 - 2.90kg - 5605423811179<br>FS240-2LXL46671 - 3.30kg - 5605423810745<br>FS240-2-L/XL - 3.10kg - 5605423571318<br>FS240-2-XXL - 3.30kg - 5605423571325 |


FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM





## FS240-2

**ARC FLASH**

Le harnais FS240-2 est un harnais complet conçu pour les environnements extrêmes, notamment les travaux présentant des risques liés à l'électricité haute tension. Fabriqué avec des sangles et des coutures en KEVLAR®/NOMEX® résistant à la chaleur et des boucles diélectriques, il empêche le passage du courant électrique. Entièrement réglable sur 6 points pour un confort optimal, il est doté de plusieurs points d'attache pour les outils et est identifié par une étiquette numéro de série et un code QR pour un suivi et un contrôle simplifiés.



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| DURÉE DE VIE | 10 |
| CHARGE MAXIMALE | CE - 140kg |
| INSPECTION | Yearly |
| TRAÇABILITÉ | S/N<br>RFID<br>QR Code |
| NORMES | CE - EN361:2002<br>CE - EN358:2018<br>CE - EN813:2024 |
| INTRASTAT | 63079098 |

## PHOTOS PRODUIT







FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

**SPÉCIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| PIÈCES MÉTALLIQUES | Acier diélectrique |
| PIÈCES TEXTILES | Kevlar |
| MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS | PA6, silicone |
| TYPE DE SANGLE | Kevlar® 45 mm revêtu de Nomex® |
| ANNEAUX EN D | Anneau en D diélectrique ST à l'arrière et sur les côtés, boucles avant |
| POINTS D'ANCRAGE (A) | 4 |
| REMBOURRAGE DES ÉPAULES | Oui - Rembourrage lisse Croc 3.0 |
| REMBOURRAGE LOMBAIRE | Oui - Rembourrage lisse Croc 3.0 |
| REMBOURRAGE DES JAMBES | Oui |
| MATÉRIAU DE REMBOURRAGE | TPU, EVA, PA, maille haute visibilité et tissu PES |
| POINT DE CONNEXION DU SIÈGE | Non |
| SUPPORTS D'OUTILS | 5 |
| CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS | 15kg |
| POINTS DE RÉGLAGE | 6 |
| BOUCLES | 3 boucles à connexion rapide diélectriques ST ; 2 boucles diélectriques ST à 3 barres |
| INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE | Oui |
| ATTACHES POUR LONGES | Oui |
| CHARGE NOMINALE MAXIMALE | 140kg |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS240-2-S/M - 2.90kg - 5605423571301<br>FS240-2XXL46671 - 3.30kg - 5605423812176<br>FS240-2SM46671 - 2.90kg - 5605423811179<br>FS240-2LXL46671 - 3.30kg - 5605423810745<br>FS240-2-L/XL - 3.10kg - 5605423571318<br>FS240-2-XXL - 3.30kg - 5605423571325 |


FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM





## FS240-2

**ARC FLASH**

El FS240-2 es un arnés integral diseñado para entornos extremos, especialmente para trabajos con riesgo asociado a alta tensión eléctrica. Su fabricación se logra mediante correas y costuras resistentes al calor de KEVLAR®/NOMEX® y hebillas dieléctricas que impiden el paso de corriente eléctrica. Es totalmente ajustable para mayor comodidad del usuario, con 6 puntos de ajuste. El cinturón cuenta con varios puntos de sujeción para herramientas y está identificado con una etiqueta S/N y un código QR para facilitar su seguimiento y control.



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

## TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|---|
| LIFESPAN | 10 |
| MAXIMUM LOAD | CE - 140kg |
| INSPECTION | Yearly |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code |
| STANDARDS | CE - EN361:2002<br>CE - EN358:2018<br>CE - EN813:2024 |
| INTRASTAT | 63079098 |

## PRODUCT PHOTOS







FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| METAL PARTS | Acero dieléctrico |
| TEXTILE PARTS | Kevlar |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL | PA6, silicona |
| WEBBING TYPE | Kevlar® 45mm recubierta de Nomex® |
| D-RINGS | Anillo en D ST dieléctrico en la parte posterior y los laterales, bucles delanteros. |
| ANCHOR POINTS (A) | 4 |
| SHOULDER PADDING | Sí - Croc Smooth Padding 3.0 |
| LUMBAR PADDING | Sí - Croc Smooth Padding 3.0 |
| LEG PADDING | Sí |
| PADDING MATERIAL | TPU, EVA, PA, malla de alta visibilidad y tejido PES |
| SEAT CONNECTION POINT | No |
| TOOL HOLDERS | 5 |
| TOOL HOLDERS MAX LOAD | 15kg |
| ADJUSTMENT POINTS | 6 |
| BUCKLES | 3 hebillas de conexión rápida ST dieléctricas; 2 hebillas de 3 barras ST dieléctricas |
| FALL ARREST INDICATORS | Sí |
| LANYARD KEEPERS | Sí |
| MAX RATED LOAD | 140kg |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS240-2-S/M - 2.90kg - 5605423571301<br>FS240-2XXL46671 - 3.30kg - 5605423812176<br>FS240-2SM46671 - 2.90kg - 5605423811179<br>FS240-2LXL46671 - 3.30kg - 5605423810745<br>FS240-2-L/XL - 3.10kg - 5605423571318<br>FS240-2-XXL - 3.30kg - 5605423571325 |



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM





## FS240-2

**ARC FLASH**

O FS240-2 é um cinto de segurança de corpo inteiro concebido para ambientes extremos, principalmente trabalhos com risco associado à eletricidade de alta tensão. Isto é possível graças ao seu fabrico com fitas e costuras resistentes ao calor em KEVLAR®/NOMEX® e fivelas dielétricas que impedem a passagem de corrente elétrica. É totalmente ajustável para maior conforto do utilizador, com 6 pontos de regulação. O cinto possui diversos pontos de fixação para ferramentas e está identificado com uma etiqueta de número de série e um código QR para facilitar o rastreio e o controlo.



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

## Informação Técnica

| | |
|---|---|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | 10 |
| CARGA MÁXIMA | CE - 140kg |
| INSPEÇÃO | Yearly |
| RASTREABILIDADE | S/N<br>RFID<br>QR Code |
| NORMAS | CE - EN361:2002<br>CE - EN358:2018<br>CE - EN813:2024 |
| INTRASTAT | 63079098 |

## Imagens do Produto







FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM

**ESPECIFICAÇÕES**

| | |
|---|---|
| COMPONENTES METÁLICOS | Dielectric steel |
| COMPONENTES TÊXTEIS | Kevlar |
| OUTROS MATERIAIS | PA6, silicone |
| TIPO DE FITA | Kevlar® 45mm Nomex® coated |
| D-RINGS | Dielectric ST D-ring at back and sides, front loops |
| PONTOS DE ANCORAGEM (A) | 4 |
| PADDING OMBROS | Yes - Croc Smooth Padding 3.0 |
| PADDING LOMBAR | Yes - Croc Smooth Padding 3.0 |
| PADDING PERNA | Yes |
| MATERIAL DO PADDING | TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES |
| PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA | No |
| SUPORTE DE FERRAMENTAS | 5 |
| CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS | 15kg |
| PONTOS DE AJUSTE | 6 |
| FIVELAS | 3 Dielectric ST quick connect buckles; 2 dielectric ST 3-bar buckles |
| INDICADORES DE QUEDA | Yes |
| SUPORTE DE LONGES | Yes |
| CARGA MÁXIMA | 140kg |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS240-2-S/M - 2.90kg - 5605423571301<br>FS240-2XXL46671 - 3.30kg - 5605423812176<br>FS240-2SM46671 - 2.90kg - 5605423811179<br>FS240-2LXL46671 - 3.30kg - 5605423810745<br>FS240-2-L/XL - 3.10kg - 5605423571318<br>FS240-2-XXL - 3.30kg - 5605423571325 |



FALL SAFE ON LINE LDA
ZONA INDUSTRIAL DA VARZIELA, RUA B, LOTE 54, 4480-620 VILA DO CONDE
SUPPORT@FALLSAFE-ONLINE.COM | WWW.FALLSAFE-ONLINE.COM