



FS600

GRAB-ON ANCHOR LINE EDGE TESTED

The FS600 is a lanyard equipped with two aluminum connectors (EN 362): one for connecting to the anchor point on the structure and the other for connecting to the chest or back anchor point on full-body harnesses. This equipment features an aluminum rope lock that allows the user to move along the rope safely, thanks to its automatic locking system. Its min load is 50kg and max load is 140kg. It also includes an energy absorber that reduces the impact force to less than 6 kN in the event of a fall. The rope has a diameter of 11 mm, and the equipment is certified for use on sharp edges. It is available in a maximum length of 140 meters and is suitable for both vertical and horizontal/inclined use as well.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN353-2:2024
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, PA6, Aluminium, PES, Silicone
ROPE TYPE	PA (core) + PES (cover) static rope 11mm
DEVICE	ALU rope grab
CONNECTORS	2 x FS820 ALU screw lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	140 m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS600-5M - 0,35kg - 5605423320008 FS600-10M - 0,45kg - 5605423320015 FS600-15M - 0,50kg - 5605423320022 FS600-20M - 0,80kg - 5605423320039 FS600-25M - 1,00kg - 5605423320046 FS600-30M - 1,50kg - 5605423320053



FS600

GRAB-ON ANCHOR LINE EDGE TESTED

La FS600 est une longe équipée de deux connecteurs en aluminium (EN 362) : l'un pour la fixation au point d'ancrage sur la structure et l'autre pour la fixation au point d'ancrage pectoral ou dorsal des harnais de sécurité. Cet équipement est doté d'un bloqueur de corde en aluminium qui permet à l'utilisateur de se déplacer en toute sécurité le long de la corde grâce à son système de verrouillage automatique. Sa charge minimale est de 50 kg et sa charge maximale de 140 kg. Elle intègre également un absorbeur d'énergie qui réduit la force d'impact à moins de 6 kN en cas de chute. La corde a un diamètre de 11 mm et l'équipement est certifié pour une utilisation sur arêtes vives. Disponible en une longueur maximale de 140 mètres, elle convient aussi bien à une utilisation verticale qu'horizontale ou inclinée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N QR Code
NORMES	CE - EN353-2:2024
INTRASTAT	56090000

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAU	PA, PA6, aluminium, PES, silicone
TYPE DE CORDE	Corde statique PA (âme) + PES (gaine) 11 mm
DISPOSITIF	Bloc de cordage ALU
CONNECTEURS	2 x FS820 ALU à verrouillage par vis, 25 kN (autres combinaisons sur demande)
LONGUEUR MAXIMALE	140 m
ABSORBEUR D'ÉNERGIE	Oui
PROTÈGE-COUTURES	Oui
TESTÉ SUR ARÊTES VIVES	Non
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS600-5M - 0,35kg - 5605423320008 FS600-10M - 0,45kg - 5605423320015 FS600-15M - 0,50kg - 5605423320022 FS600-20M - 0,80kg - 5605423320039 FS600-25M - 1,00kg - 5605423320046 FS600-30M - 1,50kg - 5605423320053



FS600

GRAB-ON ANCHOR LINE EDGE TESTED

El FS600 es un cordón de seguridad equipado con dos conectores de aluminio (EN 362): uno para la conexión al punto de anclaje en la estructura y otro para la conexión al punto de anclaje pectoral o dorsal en arneses de cuerpo completo. Este equipo cuenta con un bloqueo de cuerda de aluminio que permite al usuario moverse con seguridad a lo largo de la cuerda gracias a su sistema de bloqueo automático. Su carga mínima es de 50 kg y la máxima de 140 kg. También incluye un absorbedor de energía que reduce la fuerza de impacto a menos de 6 kN en caso de caída. La cuerda tiene un diámetro de 11 mm y el equipo está certificado para su uso en bordes afilados. Está disponible en una longitud máxima de 140 metros y es apto tanto para uso vertical como horizontal/inclinado.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN353-2:2024
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, PA6, Aluminio, PES, Silicona
ROPE TYPE	Cuerda estática PA (núcleo) + PES (cubierta) de 11 mm
DEVICE	Agarre de cuerda de aluminio
CONNECTORS	2 x FS820 ALU con bloqueo de tornillo de 25 kN (otras combinaciones bajo pedido)
MAX LENGTH	140m
ENERGY ABSORBER	Si
SEAMS PROTECTOR	Si
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS600-5M - 0,35kg - 5605423320008 FS600-10M - 0,45kg - 5605423320015 FS600-15M - 0,50kg - 5605423320022 FS600-20M - 0,80kg - 5605423320039 FS600-25M - 1,00kg - 5605423320046 FS600-30M - 1,50kg - 5605423320053



FS600

GRAB-ON ANCHOR LINE EDGE TESTED

O FS600 é uma linha de ancoragem equipada com dois conectores de alumínio (EN 362): um para ligação ao ponto de ancoragem na estrutura e o outro para ligação ao ponto de ancoragem peitoral ou dorsal em cintos de segurança de corpo inteiro. Este equipamento possui um sistema de bloqueio automático que permite ao utilizador movimentar-se em segurança ao longo da corda. A sua carga mínima é de 50 kg e a máxima é de 140 kg. Inclui também um absorvedor de energia que reduz a força de impacto para menos de 6 kN em caso de queda. A corda tem 11 mm de diâmetro e o equipamento está certificado para utilização em arestas afiadas. Está disponível num comprimento máximo de 140 metros e é adequado tanto para utilização vertical como horizontal/inclinada.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN353-2:2024
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PA, PA6, Alumínio, PES, Silicone
TIPO DE CORDA	PA (interior) + PES (exterior) corda estática 11mm
DISPOSITIVO	ALU bloqueador de corda
CONECTORES	2 x FS820 ALU fecho de rosca 25kN (outras combinações a pedido)
COMPRIMENTO MÁX	140 m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Sim
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Não
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS600-5M - 0,35kg - 5605423320008 FS600-10M - 0,45kg - 5605423320015 FS600-15M - 0,50kg - 5605423320022 FS600-20M - 0,80kg - 5605423320039 FS600-25M - 1,00kg - 5605423320046 FS600-30M - 1,50kg - 5605423320053