



PROFESSIONAL

FS233

TUFF - FALL ARREST HARNESS

TUFF is a full body harness with high resistance to dirt and chemical attack, developed for work in oilfields, offshore, painting and food industry. This harness is made with PES webbing with Biothane® coating that is resistant to chemical attacks. It allows the harness webbing to stay in good condition for longer. Cleaning and drying the equipment also becomes much easier and faster. It has a 45° aluminum D-ring on the back and chest (EN361) and 5 adjustment points for user adaptation.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium
TEXTILE PARTS	Polyester, Biothane®
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Polímero
WEBBING TYPE	PES 45mm Biothane® coated
D-RINGS	ALU d-ring at back and front
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	No
LUMBAR PADDING	No
LEG PADDING	No
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	5 ST buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS233-S/M - 1.50kg - 5605423571271 FS233-L/XL - 1.70kg - 5605423571264 FS233-XXL - 2.00kg - 5605423571288



PROFESSIONAL

FS233

TUFF - FALL ARREST HARNESS

TUFF é um arnês de corpo inteiro com alta resistência à sujidade e ataques químicos, desenvolvido para trabalhos em campos de petróleo, offshore, pintura e indústria de alimentos. Este arnês é fabricado com fitas PES, tendo as mesmas uma cobertura Biothane® resistente a ataques químicos e que permite a manutenção em bom estado das fitas do arnês durante mais tempo. A limpeza e secagem do equipamento também se torna muito mais fácil e rápida. Tem um anel D 45° em alumínio nas costas e outro no peito (EN361) e 5 pontos de ajuste para adaptação ao utilizador.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	8
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Aluminium
COMPONENTES TÊXTEIS	Polyester, Biothane®
OUTROS MATERIAIS	Polímero
TIPO DE FITA	PES 45mm Biothane® coated
D-RINGS	ALU d-ring at back and front
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	No
PADDING LOMBAR	No
PADDING PERNA	No
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	No
SUORTE DE FERRAMENTAS	No
PONTOS DE AJUSTE	5
FIVELAS	5 ST buckles
INDICADORES DE QUEDA	Yes
SUORTE DE LONGES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS233-S/M - 1.50kg - 5605423571271 FS233-L/XL - 1.70kg - 5605423571264 FS233-XXL - 2.00kg - 5605423571288