



PROFESSIONAL

FS602

GRAB-ON ANCHOR LINE EDGE TESTED

FS602 EDGE GRAB-ON ANCHOR LINE is an anchor line equipped with 2 connectors (EN362), one of them to connect to the anchorage point on the structure and the other to connect to the chest or back anchor point on full body harnesses, fire protection vests fall protection or fall protection suits. It has an aluminum rope grab for automatic braking on the rope and a PES energy absorber as an integral part. The cable has a diameter of 12 mm and the equipment is tested for use on sharp edges (PPE-R/11.074). It is available in a maximum length of 140 meters and is suitable for both vertical and horizontal use.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN353-2:2002 CE - PPE-R/11.074
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PA, PA6, Aluminium, PES, Silicone
ROPE TYPE	PA (core) + PES (cover) static rope 12mm
DEVICE	ALU rope grab
CONNECTORS	2 x FS820 ALU screw lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	140 m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	Yes
SHARP EDGE TESTED	Yes
MAX RATED LOAD	140 kg
DIMENSIONS	115x78 mm

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE

FS602-2M - 0,20kg - 5605423800296
FS602-10M - 1,00kg - 5605423320947
FS602-10M-103 - 1,00kg - 5605423812398
FS602-15M - 1,10kg - 5605423321012
FS602-15M-103 - 1,10kg - 5605423812404
FS602-20M - 1,20kg - 5605423320923
FS602-25M - 1,30kg - 5605423800302
FS602-2M-103 - 0,20kg - 5605423812756
FS602-30M - 1,40kg - 5605423321104
FS602-30M-103 - 1,00kg - 5605423812411
FS602-40M - 1,60kg - 5605423321111
FS602-50M - 1,80kg - 5605423321128
FS602-5M - 0,50kg - 5605423321135
FS602-60M - 2,00kg - 5605423321142
FS602-65M - 2,10kg - 5605423320954
FS602-AB-25M - 2,45kg - 5605423321098



PROFESSIONAL

FS602

GRAB-ON ANCHOR LINE EDGE TESTED

FS602 EDGE GRAB-ON ANCHOR LINE é uma corda de ancoragem equipada com 2 conectores (EN362), um deles para conectar ao ponto de ancoragem na estrutura e o outro para conectar ao peito ou fixação dorsal em arneses de corpo inteiro, coletes de proteção contra queda ou macacões de proteção contra quedas. Tem um bloqueador de corda em alumínio para travagem automática no cabo e um absorvedor de energia PES como parte integrante. O cabo tem um diâmetro de 12 mm e o equipamento está testado para uso em arestas cortantes (PPE-R/11.074). Está disponível num comprimento máximo de 140 metros e é adequado para uso vertical e horizontal.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN353-2:2002 CE - PPE-R/11.074
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PA, PA6, Alumínio, PES, Silicone
TIPO DE CORDA	PA (interior) + PES (exterior) corda estática 12mm
DISPOSITIVO	ALU bloqueador de corda
CONECTORES	2 x FS820 ALU fecho de parafuso 25kN (outras combinações a pedido)
COMPRIMENTO MÁX	140 m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Sim
PROTETOR DE COSTURAS	Sim
TESTADO ARESTAS CORTANTES	Sim
CARGA MÁXIMA	140 kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
DIMENSÕES	115x78 mm

WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS602-2M - 0,20kg - 5605423800296
	FS602-10M - 1,00kg - 5605423320947
	FS602-10M-103 - 1,00kg - 5605423812398
	FS602-15M - 1,10kg - 5605423321012
	FS602-15M-103 - 1,10kg - 5605423812404
	FS602-20M - 1,20kg - 5605423320923
	FS602-25M - 1,30kg - 5605423800302
	FS602-2M-103 - 0,20kg - 5605423812756
	FS602-30M - 1,40kg - 5605423321104
	FS602-30M-103 - 1,00kg - 5605423812411
	FS602-40M - 1,60kg - 5605423321111
	FS602-50M - 1,80kg - 5605423321128
	FS602-5M - 0,50kg - 5605423321135
	FS602-60M - 2,00kg - 5605423321142
	FS602-65M - 2,10kg - 5605423320954
	FS602-AB-25M - 2,45kg - 5605423321098