

PROFESSIONAL

FS242ICD

HARN FLEX COMFORT 2D S/M



The FS242ICD - HARN FLEX COMFORT 2D is a full-body harness that maintains all the comfort, safety, and innovation features of the FS242IC model, offering even more versatility for working at heights. Designed to provide freedom of movement and a perfect fit to the body, this model is lightweight, ergonomic, and easy to wear.

Like the FS242IC, the FS242ICD - HARN FLEX COMFORT 2D features strategically placed padding on the back and legs, as well as high-impact resistant silicone side protections, ensuring durability and seam protection. The shoulder padding ensures prolonged comfort without compromising ventilation, allowing efficient air circulation.

The main difference of the FS242ICD is the presence of two aluminum anchorage points: one rear D-Ring (point A) and one front chest D-Ring, expanding fastening options and providing greater flexibility in the use of safety and restraint systems. Additionally, the harness has automatic spring buckles that prevent strap slippage, tool attachment rings, side accessory points, and fall lock indicators.

To facilitate management and traceability, the FS242ICD includes an RFID tag, a serial number (S/N) label, and a QR Code, maintaining the robustness and practicality standard that characterizes the Flex Comfort line. It also features a textile dorsal anchorage point, ideal for connection with retractable fall arrest systems (SRLs).

The FS242ICD is the perfect solution for professionals seeking a safe, comfortable harness with multiple anchorage options, ensuring high performance and mobility in working at heights.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10 Years
MAXIMUM LOAD	CSA - 310lbs OSHA - 310lbs ANSI - 310lbs
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINUM AND STEEL ALLOY
TEXTILE PARTS	POLYESTER (PES)
OTHER COMPONENTS MATERIAL	POLYAMIDE (PA), VINYL ACETATE (EVA) AND SILICONE
WEBBING TYPE	POLYESTER (PES)
D-RINGS	2
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	YES
LEG PADDING	YES
PADDING MATERIAL	VINYL ACETATE (EVA) AND POLYESTER (PES)
SEAT CONNECTION POINT	NO
TOOL HOLDERS	4
TOOL HOLDERS MAX LOAD	22 lbs
ADJUSTMENT POINTS	4
BUCKLES	IZY ALUMINUM BUCKLES AND ALUMINUM SPRING BUCKLE.
FALL ARREST INDICATORS	YES
LANYARD KEEPERS	YES
MAX RATED LOAD	310 lbs
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242ICD-S/M - 1.95kg - 5605423813203 / 626053660093 FS242ICD-L/XL - 2.00kg - 5605423813944 / 626053660598 FS242ICD-XXL - 2.05kg - 5605423813951 / 626053660604

PROFESSIONAL**FS242ICD****HARN FLEX COMFORT 2D S/M**

O FS242ICD - HARN FLEX COMFORT 2D é um arnês de corpo inteiro que mantém todas as características de conforto, segurança e inovação do modelo FS242IC, oferecendo ainda mais versatilidade para trabalhos em altura. Projetado para proporcionar liberdade de movimento e ajuste perfeito ao corpo, este modelo é leve, ergonômico e fácil de vestir.

Assim como o FS242IC, o FS242ICD - HARN FLEX COMFORT 2D possui acolchoamento estratégico nas costas e pernas, além de proteções laterais em silicone de alta resistência ao impacto, garantindo durabilidade e proteção das costuras. O padding nos ombros assegura conforto prolongado sem comprometer a ventilação, permitindo a circulação de ar eficiente.

A principal diferença do FS242ICD é a presença de dois pontos de ancoragem em alumínio: um D-Ring traseiro (ponto A) e um D-Ring frontal no peito, ampliando as opções de fixação e proporcionando maior flexibilidade na utilização de sistemas de segurança e retenção. Além disso, o arnês conta com fivelas de mola automáticas que impedem o deslizamento das fitas, argolas para fixação de ferramentas, pontos laterais para acessórios e indicadores de travamento de queda. Para facilitar a gestão e rastreabilidade, o FS242ICD inclui tag RFID, etiqueta com número de série (S/N) e QR Code, mantendo o padrão de robustez e praticidade que caracteriza a linha Flex Comfort. Também integra um ponto de ancoragem têxtil dorsal, ideal para conexão com sistemas retráteis de retenção de quedas (SRLs).

O FS242ICD é a solução perfeita para profissionais que buscam um arnês seguro, confortável e com múltiplas opções de ancoragem, garantindo alto desempenho e mobilidade em trabalhos em altura.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10 Years
CARGA MÁXIMA	CSA - 310lbs OSHA - 310lbs ANSI - 310lbs
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140 ANSI - Z359.11-2021
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO
COMPONENTES TÊXTEIS	POLIÉSTER (PES)
OUTROS MATERIAIS	POLIAMIDA (PA), ACETATO DE VINILA (EVA) E SILICONE
TIPO DE FITA	POLIÉSTER (PES)
D-RINGS	2
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	SIM
PADDING PERNA	SIM
MATERIAL DO PADDING	ACETATO DE VINILA (EVA) E POLIÉSTER (PES)
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	NÃO
SUORTE DE FERRAMENTAS	4
CAPACIDADE MÁX. DO SUORTE DE FERRAMENTAS	10 kg
PONTOS DE AJUSTE	4
FIVELAS	FIVELAS IZY EM ALUMÍNIO E FIVELA TIPO MOLA EM ALUMÍNIO.
INDICADORES DE QUEDA	SIM
SUORTE DE LONGES	SIM
CARGA MÁXIMA	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS242ICD-S/M - 1.95kg - 5605423813203 / 626053660093 FS242ICD-L/XL - 2.00kg - 5605423813944 / 626053660598 FS242ICD-XXL - 2.05kg - 5605423813951 / 626053660604