



## FS222EVO

### ULTRA EVO HARNESS

ULTRA EVO FS222EVO is a specifically designed to work at height harness, produced according to EN358 and EN361 – maximum load up to 140kg. It is equipped with 2 Side D-Rings for work positioning, 2 front loops for fall arrest, 1 back attachment aluminium ring ("A") ergonomic support belt, ergonomic backpad, padded legs, lanyard keepers, 6 point size adjustment for perfect fit and a reflective fabric to keep you visible and safer. The airflow through all the harness layers is assured by the new and improved Croc padding. It is identified with an RFID tag, S/N label and QR code for easy tracking and control.

TECHNICAL INFORMATION

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| LIFESPAN     | 10                                 |
| MAXIMUM LOAD | CE - 140kg                         |
| INSPECTION   | Yearly                             |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code             |
| STANDARDS    | CE - EN361:2002<br>CE - EN358:2018 |
| INTRASTAT    | 63079098                           |

PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METAL PARTS                      | Aluminium, steel                                                                                                         |
| TEXTILE PARTS                    | Polyester                                                                                                                |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL        | PA6, silicone                                                                                                            |
| WEBBING TYPE                     | PES 45mm water-repellent                                                                                                 |
| D-RINGS                          | ALU 45° D-Ring back and sides, ergonomic loops front                                                                     |
| ANCHOR POINTS (A)                | 4                                                                                                                        |
| SHOULDER PADDING                 | Yes - Croc Smooth Padding 3.0                                                                                            |
| LUMBAR PADDING                   | Yes - Croc Smooth Padding 3.0                                                                                            |
| LEG PADDING                      | Yes                                                                                                                      |
| PADDING MATERIAL                 | TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES                                                                        |
| SEAT CONNECTION POINT            | No                                                                                                                       |
| TOOL HOLDERS                     | No                                                                                                                       |
| ADJUSTMENT POINTS                | 5                                                                                                                        |
| BUCKLES                          | 4 ALU IZY quick connect buckles; 2 ST 3-bar buckles                                                                      |
| FALL ARREST INDICATORS           | Yes                                                                                                                      |
| LANYARD KEEPERS                  | Yes                                                                                                                      |
| MAX RATED LOAD                   | 140kg                                                                                                                    |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS222EVO-S/M - 1.70kg - 5605423810059<br>FS222EVO-L/XL - 1.90kg - 5605423810066<br>FS222EVO-XXL - 1.90kg - 5605423810073 |



## FS222EVO

### ULTRA EVO HARNESS

L'ULTRA EVO FS222EVO est un harnais spécialement conçu pour le travail en hauteur, fabriqué conformément aux normes EN358 et EN361 et supportant une charge maximale de 140 kg. Il est équipé de deux anneaux en D latéraux pour le maintien au travail, de deux boucles frontales pour l'arrêt des chutes, d'un anneau dorsal en aluminium (marqué « A »), d'une ceinture de soutien ergonomique, d'un renfort dorsal ergonomique, de cuissards rembourrés, de passants pour longes, d'un système de réglage en six points pour un ajustement parfait ainsi que d'un tissu réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues. La circulation de l'air à travers toutes les couches du harnais est assurée par le nouveau rembourrage amélioré « Croc ». Il est doté d'une puce RFID, d'une étiquette avec numéro de série et d'un code QR pour faciliter le suivi et le contrôle.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| DURÉE DE VIE    | 10                                 |
| CHARGE MAXIMALE | CE - 140kg                         |
| INSPECTION      | Yearly                             |
| TRAÇABILITÉ     | S/N<br>RFID<br>QR Code             |
| NORMES          | CE - EN361:2002<br>CE - EN358:2018 |
| INTRASTAT       | 63079098                           |

## PHOTOS PRODUIT



**SPÉCIFICATIONS**

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIÈCES MÉTALLIQUES               | Aluminium, acier                                                                                                         |
| PIÈCES TEXTILES                  | Polyester                                                                                                                |
| MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS   | PA6, silicone                                                                                                            |
| TYPE DE SANGLE                   | PES 45 mm déperlant                                                                                                      |
| ANNEAUX EN D                     | Anneaux en D en aluminium (45°) au dos et sur les côtés, boucles ergonomiques à l'avant                                  |
| POINTS D'ANCRAGE (A)             | 4                                                                                                                        |
| REMBOURRAGE DES ÉPAULES          | Oui – Rembourrage lisse Croc 3.0                                                                                         |
| REMBOURRAGE LOMBAIRE             | Oui – Rembourrage lisse Croc 3.0                                                                                         |
| REMBOURRAGE DES JAMBES           | Oui                                                                                                                      |
| MATÉRIAU DE REMBOURRAGE          | TPU, EVA, PA, maille et tissu PES haute visibilité                                                                       |
| POINT DE CONNEXION DU SIÈGE      | Non                                                                                                                      |
| SUPPORTS D'OUTILS                | Non                                                                                                                      |
| POINTS DE RÉGLAGE                | 5                                                                                                                        |
| BOUCLES                          | 4 boucles à fermeture rapide ALU IZY ; 2 boucles à trois barres ST                                                       |
| INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE     | Oui                                                                                                                      |
| ATTACHES POUR LONGES             | Oui                                                                                                                      |
| CHARGE NOMINALE MAXIMALE         | 140kg                                                                                                                    |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS222EVO-S/M - 1.70kg - 5605423810059<br>FS222EVO-L/XL - 1.90kg - 5605423810066<br>FS222EVO-XXL - 1.90kg - 5605423810073 |



## FS222EVO

### ULTRA EVO HARNESS

El ULTRA EVO FS222EVO es un arnés diseñado específicamente para trabajos en altura, fabricado conforme a las normas EN358 y EN361, con una capacidad de carga máxima de 140 kg. Cuenta con dos anillas en D laterales para posicionamiento de trabajo, dos puntos de enganche frontales para detención de caídas, una anilla dorsal de aluminio (marcada con una "A"), cinturón de soporte ergonómico, respaldo ergonómico, perneras acolchadas, trabillas para sujetar los cabos de anclaje, ajuste en seis puntos para un ajuste perfecto y tejido reflectante para garantizar visibilidad y mayor seguridad. La circulación de aire a través de todas las capas del arnés está asegurada gracias al nuevo y mejorado acolchado Croc. El equipo incorpora una etiqueta RFID, una etiqueta con el número de serie y un código QR para facilitar su seguimiento y control.

TECHNICAL INFORMATION

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| LIFESPAN     | 10                                 |
| MAXIMUM LOAD | CE - 140kg                         |
| INSPECTION   | Yearly                             |
| TRACEABILITY | S/N<br>RFID<br>QR Code             |
| STANDARDS    | CE - EN361:2002<br>CE - EN358:2018 |
| INTRASTAT    | 63079098                           |

PRODUCT PHOTOS



**SPECIFICATIONS**

|                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| METAL PARTS                      | Aluminio, acero                                                                                                          |
| TEXTILE PARTS                    | Poliéster                                                                                                                |
| OTHER COMPONENTS MATERIAL        | PA6, silicona                                                                                                            |
| WEBBING TYPE                     | Poliéster (PES) de 45 mm hidrófugo                                                                                       |
| D-RINGS                          | Anillas en D de aluminio a 45° en la espalda y los laterales; bucles ergonómicos en la parte delantera.                  |
| ANCHOR POINTS (A)                | 4                                                                                                                        |
| SHOULDER PADDING                 | Sí - Acolchado liso tipo cocodrilo 3.0                                                                                   |
| LUMBAR PADDING                   | Sí - Acolchado liso tipo cocodrilo 3.0                                                                                   |
| LEG PADDING                      | Sí                                                                                                                       |
| PADDING MATERIAL                 | TPU, EVA, PA, malla de alta visibilidad y tejido de poliéster (PES)                                                      |
| SEAT CONNECTION POINT            | No                                                                                                                       |
| TOOL HOLDERS                     | No                                                                                                                       |
| ADJUSTMENT POINTS                | 5                                                                                                                        |
| BUCKLES                          | 4 hebillas de conexión rápida ALU IZY; 2 hebillas de tres barras ST                                                      |
| FALL ARREST INDICATORS           | Sí                                                                                                                       |
| LANYARD KEEPERS                  | Sí                                                                                                                       |
| MAX RATED LOAD                   | 140kg                                                                                                                    |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE | FS222EVO-S/M - 1.70kg - 5605423810059<br>FS222EVO-L/XL - 1.90kg - 5605423810066<br>FS222EVO-XXL - 1.90kg - 5605423810073 |



## FS222EVO

### ULTRA EVO HARNESS

O ULTRA EVO FS222EVO é um arnês especificamente concebido para trabalhar em altura, produzido de acordo com a EN358 e EN361 – carga máxima até 140kg. É equipado com 2 anéis D laterais para posicionamento no trabalho, 2 loops frontais, 1 anel de alumínio nas costas ("A"), cinto para suporte ergonómico, pernas acolchoadas, suportes de longes, ajuste de tamanho com 6 pontos para ajuste perfeito e um tecido refletor para manter o utilizador visível e mais seguro. O fluxo de ar através de todas as camadas do arnês é assegurado pelo novo e melhorado padding Croc 3.0. É identificado com uma etiqueta RFID, etiqueta S/N e código QR para fácil rastreabilidade e controlo.

Informação Técnica

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| TEMPO DE VIDA ÚTIL | 10                                 |
| CARGA MÁXIMA       | CE - 140kg                         |
| INSPEÇÃO           | Yearly                             |
| RASTREABILIDADE    | S/N<br>RFID<br>QR Code             |
| NORMAS             | CE - EN361:2002<br>CE - EN358:2018 |
| INTRASTAT          | 63079098                           |

Imagens do Produto



**ESPECIFICAÇÕES**

|                                     |                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTES METÁLICOS               | Alumínio, aço                                                                                                            |
| COMPONENTES TÊXTEIS                 | Poliéster                                                                                                                |
| OUTROS MATERIAIS                    | PA6, silicone                                                                                                            |
| TIPO DE FITA                        | PES 45mm repelente à água                                                                                                |
| D-RINGS                             | Argolas em D de alumínio a 45° na parte traseira e nas laterais, presilhas ergonómicas na parte frontal.                 |
| PONTOS DE ANCORAGEM (A)             | 4                                                                                                                        |
| PADDING OMBROS                      | Sim - Croc Smooth Padding 3.0                                                                                            |
| PADDING LOMBAR                      | Sim - Croc Smooth Padding 3.0                                                                                            |
| PADDING PERNA                       | Sim                                                                                                                      |
| MATERIAL DO PADDING                 | TPU, EVA, PA, malha de alta visibilidade e tecido PES                                                                    |
| PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA            | Não                                                                                                                      |
| SUORTE DE FERRAMENTAS               | Não                                                                                                                      |
| PONTOS DE AJUSTE                    | 5                                                                                                                        |
| FIVELAS                             | 4 fivelas de engate rápido ALU IZY; 2 fivelas ST de 3 barras                                                             |
| INDICADORES DE QUEDA                | Sim                                                                                                                      |
| SUORTE DE LONGES                    | Sim                                                                                                                      |
| CARGA MÁXIMA                        | 140kg                                                                                                                    |
| WEIGHT PER SIZE EAN/UPC<br>PER SIZE | FS222EVO-S/M - 1.70kg - 5605423810059<br>FS222EVO-L/XL - 1.90kg - 5605423810066<br>FS222EVO-XXL - 1.90kg - 5605423810073 |