



FS236.01

VERT 1 - RESCUE HARNESS (APENAS PARA USO COM FS34109)

FS236 VERT rescue harness is specially designed for rescue and confined spaces. This harness, in addition to having a D-ring on the chest (EN361), has also 2 D-rings on the shoulders for rescue (EN1497). Its buckles are quick connect buckles to make it easier to be adjusted. It is manufactured in two colors, for easier wear. As it has 5 adjustment points, it is extremely easy to adapt to the user.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium
TEXTILE PARTS	Polyester
MATERIAL	PA, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 45 mm water repellent
D-RINGS	1 D-ring on chest, 2 D-rings on shoulders (EN1497)
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	No
LEG PADDING	No
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	5 ALU IZY quick connect buckle
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
MAX RATED LOAD	140kg
DIMENSIONS	Universal
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS236.01 - 1.83kg - 5605423808360



FS236.01

VERT 1 - RESCUE HARNESS (APENAS PARA USO COM FS34109)

Le harnais de sauvetage FS236 VERT est spécialement conçu pour les opérations de sauvetage et les interventions en espaces confinés. Outre un point d'accrochage sternal en D (norme EN361), ce harnais dispose de deux points d'accrochage en D au niveau des épaules destinés au sauvetage (norme EN1497). Il est équipé de boucles à fermeture rapide pour en faciliter le réglage. Sa conception bicolore permet de l'enfiler plus aisément et, grâce à ses cinq points de réglage, il s'adapte très facilement à la morphologie de l'utilisateur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Aluminium
PIÈCES TEXTILES	Polyester
MATÉRIAU	PA, Silicone
TYPE DE SANGLE	Sangle en PES 45 mm hydrofuge
ANNEAUX EN D	1 anneau en D sur la poitrine, 2 anneaux en D sur les épaules (EN1497)
POINTS D'ANCRAGE (A)	2
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	Non
REMBOURRAGE DES JAMBES	Non
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	Non
SUPPORTS D'OUTILS	Non
POINTS DE RÉGLAGE	5
BOUCLES	5 Boucles à fermeture rapide ALU IZY
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
ATTACHES POUR LONGES	Non
CHARGE NOMINALE MAXIMALE	140kg
DIMENSIONS	Universelle
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS236.01 - 1.83kg - 5605423808360



FS236.01

VERT 1 - RESCUE HARNESS (APENAS PARA USO COM FS34109)

El arnés de rescate FS236 VERT está diseñado específicamente para operaciones de rescate y trabajos en espacios confinados. Además de contar con una anilla en D en el pecho (EN361), este arnés incorpora dos anillas en D en los hombros para labores de rescate (EN1497). Dispone de hebillas de conexión rápida que facilitan su ajuste y está fabricado en dos colores para simplificar su colocación. Gracias a sus cinco puntos de ajuste, resulta extremadamente fácil adaptarlo al usuario.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminio
TEXTILE PARTS	Poliéster
MATERIAL	PA, silicona
WEBBING TYPE	Cinta de poliéster (PES) de 45 mm hidrófuga
D-RINGS	1 anilla en D en el pecho, 2 anillas en D en los hombros (EN1497)
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	No
LEG PADDING	No
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	5 Hebilla de conexión rápida ALU IZY
FALL ARREST INDICATORS	Sí
LANYARD KEEPERS	No
MAX RATED LOAD	140kg
DIMENSIONS	Universal
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS236.01 - 1.83kg - 5605423808360



FS236.01

VERT 1 - RESCUE HARNESS (APENAS PARA USO COM FS34109)

O arnês de resgate FS236 VERT foi especialmente desenvolvido para resgate e espaços confinados. Este arnês, além de possuir um D-ring no peito (EN361), possui ainda 2 D-rings nos ombros para resgate (EN1497). As suas fivelas são de aperto rápido, para que o equipamento seja fácil de ajustar. É fabricado em duas cores, para maior facilidade ao vestir. Por ter 5 pontos de ajuste, torna-se extremamente fácil de adaptar ao utilizador.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN1497:2007
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
MATERIAL	PA, Silicone
TIPO DE FITA	Fita de PES 45 mm repelente à água
D-RINGS	1 argola em D no peito, 2 argolas em D nos ombros (EN1497)
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	Não
PADDING PERNA	Não
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Não
SUPORTE DE FERRAMENTAS	Não
PONTOS DE AJUSTE	5
FIVELAS	Fivela de ligação rápida IZY de 5 ALU
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUPORTE DE LONGES	Não
CARGA MÁXIMA	140kg
DIMENSÕES	Universal
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS236.01 - 1.83kg - 5605423808360