



FS243.01

SPINDEL® COMBO 1

SPINDEL® COMBO 1 is the original SPINDEL® harness. This is a joining of the FS243.04 Chest and the FS243.03 Belt, making it a full body harness. The top of the harness surrounds the user with its four arms, which significantly increases the support of the user's torso, allowing the user to maintain a correct position even after long hours in suspension. Both the top and bottom have the usual Croc 3.0 padding, whose various layers have been designed to allow airflow without sacrificing comfort. This ensures that the wearer stays cool even in the hottest weather conditions. This harness is identified with RFID tag, S/N tag and QR code for easy tracking and control.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium, steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicone
WEBBING TYPE	PES 45mm water-repellent
D-RINGS	Front, back, ventral and side
ANCHOR POINTS (A)	5
SHOULDER PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LEG PADDING	Yes
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
SEAT CONNECTION POINT	Yes
TOOL HOLDERS	9
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	9
BUCKLES	4 ALU IZY quick connect buckles; 5 ST 3-bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	Yes
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.01-S/M - 2.00kg - 5605423571172 FS243.01-L/XL - 2.10kg - 5605423571080 FS243.01-XXL - 2.50kg - 5605423820188



FS243.01

SPINDEL® COMBO 1

Le harnais SPINDEL® COMBO 1 est le harnais SPINDEL® original. Il combine le plastron FS243.04 et la ceinture FS243.03 pour former un harnais intégral. La partie supérieure du harnais enveloppe l'utilisateur grâce à ses quatre bras, renforçant considérablement le maintien du torse et lui permettant de conserver une position correcte même après de longues heures en suspension. Les parties supérieure et inférieure sont dotées du rembourrage Croc 3.0 standard, dont les différentes couches ont été conçues pour optimiser la ventilation sans compromettre le confort. Ainsi, l'utilisateur reste au frais même par fortes chaleurs. Ce harnais est identifié par une étiquette RFID, un numéro de série et un code QR pour un suivi et un contrôle simplifiés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

DURÉE DE VIE	10
CHARGE MAXIMALE	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRAÇABILITÉ	S/N RFID QR Code
NORMES	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PHOTOS PRODUIT



SPÉCIFICATIONS

PIÈCES MÉTALLIQUES	Aluminium, acier
PIÈCES TEXTILES	Polyester
MATÉRIAU DES AUTRES COMPOSANTS	PA6, silicone
TYPE DE SANGLE	PES 45 mm hydrofuge
ANNEAUX EN D	Face, dos, ventre et côté
POINTS D'ANCRAGE (A)	5
REMBOURRAGE DES ÉPAULES	Oui - Rembourrage lisse Croc 3.0
REMBOURRAGE LOMBAIRE	Oui - Rembourrage lisse Croc 3.0
REMBOURRAGE DES JAMBES	Oui
MATÉRIAU DE REMBOURRAGE	TPU, EVA, PA, maille haute visibilité et tissu PES
POINT DE CONNEXION DU SIÈGE	Oui
SUPPORTS D'OUTILS	9
CHARGE MAXIMALE DES SUPPORTS D'OUTILS	15kg
POINTS DE RÉGLAGE	9
BOUCLES	4 boucles à connexion rapide ALU IZY ; 5 boucles ST à 3 barres
INDICATEURS D'ARRÊT DE CHUTE	Oui
ATTACHES POUR LONGES	Oui
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.01-S/M - 2.00kg - 5605423571172 FS243.01-L/XL - 2.10kg - 5605423571080 FS243.01-XXL - 2.50kg - 5605423820188



FS243.01

SPINDEL® COMBO 1

El arnés SPINDEL® COMBO 1 es el arnés SPINDEL® original. Combina el chaleco FS243.04 y el cinturón FS243.03, conformando un arnés de cuerpo completo. La parte superior del arnés envuelve al usuario con sus cuatro brazos, lo que aumenta significativamente la sujeción del torso y permite mantener una posición correcta incluso tras largas horas de suspensión. Tanto la parte superior como la inferior incorporan el acolchado Croc 3.0, cuyas diversas capas están diseñadas para permitir la circulación del aire sin sacrificar la comodidad. Esto garantiza que el usuario se mantenga fresco incluso en las condiciones climáticas más extremas. Este arnés se identifica mediante una etiqueta RFID, una etiqueta S/N y un código QR para facilitar su seguimiento y control.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminio, acero
TEXTILE PARTS	Poliéster
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicona
WEBBING TYPE	PES 45 mm repelente al agua
D-RINGS	Parte frontal, posterior, ventral y lateral
ANCHOR POINTS (A)	5
SHOULDER PADDING	Sí - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	Sí - Croc Smooth Padding 3.0
LEG PADDING	Sí
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, malla de alta visibilidad y tejido PES
SEAT CONNECTION POINT	Sí
TOOL HOLDERS	9
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	9
BUCKLES	4 hebillas de conexión rápida ALU IZY; 5 hebillas ST de 3 barras
FALL ARREST INDICATORS	Sí
LANYARD KEEPERS	Sí
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.01-S/M - 2.00kg - 5605423571172 FS243.01-L/XL - 2.10kg - 5605423571080 FS243.01-XXL - 2.50kg - 5605423820188



FS243.01

SPINDEL® COMBO 1

SPINDEL® COMBO 1 é o arnês SPINDEL® original. Este é uma junção do peito FS243.04 e do cinto FS243.03, tornando-se um arnês de corpo inteiro. O topo do arnês envolve o utilizador com os seus quatro braços, o que aumenta significativamente o suporte do tronco do utilizador, permitindo que mantenha uma posição correta mesmo após longas horas em suspensão. Tanto a parte superior como a parte inferior têm o habitual padding Croc 3.0, cujas várias camadas foram projetadas para permitir o fluxo de ar sem prescindir do conforto. Isto garante que o utilizador se mantenha fresco, mesmo em condições meteorológicas mais quentes. Este arnês está identificado com tag RFID, etiqueta S/N e código QR para fácil rastreabilidade e controlo.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018 CE - EN813:2024
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Alumínio, aço
COMPONENTES TÊXTEIS	Poliéster
OUTROS MATERIAIS	PA6, silicone
TIPO DE FITA	PES 45mm repelente à água
D-RINGS	Frente, costas, ventral e lateral
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	5
PADDING OMBROS	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING LOMBAR	Sim - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING PERNA	Sim
MATERIAL DO PADDING	TPU, EVA, PA, malha e tecido alta-visibilidade PES
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	Sim
SUPORTE DE FERRAMENTAS	9
CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS	15kg
PONTOS DE AJUSTE	9
FIVELAS	5 fivelas de conexão rápida ALU IZY; 6 fivelas ST de 3 barras
INDICADORES DE QUEDA	Sim
SUPORTE DE LONGES	Sim
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.01-S/M - 2.00kg - 5605423571172 FS243.01-L/XL - 2.10kg - 5605423571080 FS243.01-XXL - 2.50kg - 5605423820188