



PROFESSIONAL

FS531-AB

TUFF - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS531 is a simple lanyard with polyester webbing protected by a layer of Biothane® that facilitates cleaning and a SHOXX shock absorber that limits the impact force below 6kN. This equipment is specially designed to resist dirty environments, oil, paint and bacteria.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	8
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, Biothane®, ALU
WEBBING TYPE	PES webbing Biothane® coated 25mm
CONNECTORS	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS531-AB-1M - 1,30kg - 5605423801491 FS531-AB-2M - 1,90kg - 5605423600032 FS531-AB-1.5M - 1,60kg - 5605423600063



PROFESSIONAL

FS531-AB

TUFF - LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS531 é uma longe simples com fitas de poliéster protegidas por uma camada de Biothane® que facilita a limpeza e um amortecedor SHOXX que limita a força de impacto abaixo de 6kN. Este equipamento foi especialmente projetado para resistir a ambientes sujos, óleo, tinta e bactérias.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	8
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2011 CE - EN355:2003
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Biothane®, ALU
TIPO DE FITA	PES webbing Biothane® coated 25mm
CONECTORES	FS820 ALU screw lock 25kN; FS821 ALU auto lock 23kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS531-AB-1M - 1,30kg - 5605423801491 FS531-AB-2M - 1,90kg - 5605423600032 FS531-AB-1.5M - 1,60kg - 5605423600063