

PROFESSIONAL

FS243.2IP

HARN FLYER PRO 5D S/M



The FS243.2IP – HARN FLYER PRO 5D is a fall protection harness designed for professionals working in rope access and hard-to-reach environments. Its ergonomic design promotes an optimized upright body position, offering exceptional support and comfort even during long hours of suspension. Thanks to the newly enhanced padding, airflow is maintained through the back layers, providing effective ventilation and thermal comfort without compromising mobility. The lightweight and anatomical structure ensures an ergonomic experience, significantly reducing fatigue throughout the workday.

Engineered specifically for rope progression and ascent, the harness features a ventral attachment point with a gate, allowing for quick and secure installation of essential rope access equipment. The semi-rigid waist belt includes lateral attachment points, gear loops, and tool holders, enabling users to keep their tools organized and within reach. Padded leg loops ensure continuous comfort even in prolonged static positions, while the quick-release IZY buckles make donning and adjusting the harness easy, even while wearing gloves.

Beyond its technical performance, the HARN FLYER PRO 5D also excels in traceability and equipment management. It comes equipped with an RFID tag, a unique serial number (S/N), and a QR Code, making inspections and safety compliance straightforward and efficient.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10 Years
MAXIMUM LOAD	ANSI - 310lbs CSA - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	ANSI - Z359.11-2021 CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	ALUMINUM AND STEEL ALLOY
TEXTILE PARTS	POLYESTER (PES)
OTHER COMPONENTS MATERIAL	POLYAMIDE (PA) AND SILICONE
WEBBING TYPE	PES – WITH WATER-REPELLENT TREATMENT
D-RINGS	FRONT, BACK, AND SIDE
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	YES
LUMBAR PADDING	YES
LEG PADDING	YES
PADDING MATERIAL	MALHA EM POLIÉSTER, TECIDO REFLETOR, ESPUMA EM EVA PERFURADA E ESPUMA EM POLIURETANO (PU)
TOOL HOLDERS	9
TOOL HOLDERS MAX LOAD	22 lb
ADJUSTMENT POINTS	9
BUCKLES	IZY QUICK-RELEASE BUCKLE AND 3-BAR BUCKLE IN STEEL ALLOY
FALL ARREST INDICATORS	YES
LANYARD KEEPERS	YES
CONNECTORS	ALUMINUM CARABINER – TRIPLE LOCKING
MAX RATED LOAD	310 lbs
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.2IP-S/M - 3.29kg - 5605423809237 / 626053660130 FS243.2IP-L/XL - 3.35kg - 5605423808551 / 626060660734 FS243.2IP-XXL - 3.35kg - 5605423809244 / 626061660740

PROFESSIONAL**FS243.2IP****HARN FLYER PRO 5D S/M**

O FS243.2IP – HARN FLYER PRO 5D é um arnês de proteção contra quedas desenvolvido para profissionais que atuam em acesso por corda e trabalhos em locais de difícil acesso. Seu design ergonômico favorece a posição vertical do corpo, oferecendo suporte e conforto excepcionais mesmo durante longas jornadas em suspensão. Graças ao novo acolchoamento aprimorado, o fluxo de ar é garantido através das camadas do encosto, proporcionando ventilação eficiente e conforto térmico sem comprometer a mobilidade do usuário. A estrutura leve e anatômica do arnês contribui para uma experiência ergonômica, reduzindo significativamente a fadiga ao longo do dia.

O modelo foi projetado especialmente para progressões e subidas em corda, com um ponto de conexão ventral que possui portinhola para instalação prática e segura de equipamentos essenciais. O cinto abdominal, construído de forma semi-rígida, conta com pontos de conexão laterais, porta-equipamentos e suportes para ferramentas, permitindo que o usuário mantenha seus equipamentos organizados e sempre à mão. As perneiras acolchoadas oferecem conforto contínuo, mesmo em posições estáticas prolongadas, enquanto as fivelas de abertura rápida IZY facilitam o ajuste e o vestir do arnês, inclusive com o uso de luvas.

Além de seu alto desempenho técnico, o HARN FLYER PRO 5D também se destaca em rastreabilidade e controle, sendo equipado com etiqueta RFID, número de série individual (S/N) e QR Code, o que facilita a gestão e inspeção do equipamento em conformidade com as exigências de segurança.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10 Years
CARGA MÁXIMA	ANSI - 310lbs CSA - 310lbs OSHA - 310lbs
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	ANSI - Z359.11-2021 CSA - Z259.10-18 OSHA - OSHA 1926.502 OSHA - OSHA 1910.140
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	ALUMÍNIO E LIGA DE AÇO
COMPONENTES TÊXTEIS	POLIÉSTER (PES)
OUTROS MATERIAIS	POLIAMIDA (PA) E SILICONE
TIPO DE FITA	PES - COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL
D-RINGS	FRONTAL, DORSAL E LATERAL
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	SIM
PADDING LOMBAR	SIM
PADDING PERNA	SIM
MATERIAL DO PADDING	MALHA EM POLIÉSTER, TECIDO REFLETOR, ESPUMA EM EVA PERFORADA E ESPUMA EM POLIURETANO (PU)
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	SIM
SUPORTE DE FERRAMENTAS	9
CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS	10 kg
PONTOS DE AJUSTE	9
FIVELAS	FIVELA IZY DE ABERTURA RÁPIDA E FIVELA DE 3 BARRAS EM LIGA DE AÇO
INDICADORES DE QUEDA	SIM
SUPORTE DE LONGES	SIM
CONECTORES	MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO - BLOQUEIO TRIPLO
CARGA MÁXIMA	140 kg
WEIGHT PER SIZE EAN/UPC PER SIZE	FS243.2IP-S/M - 3.29kg - 5605423809237 / 626053660130 FS243.2IP-L/XL - 3.35kg - 5605423808551 / 626060660734 FS243.2IP-XXL - 3.35kg - 5605423809244 / 626061660740